

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Livu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s. Buicani. 1/2022-SA**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
		1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1 254,500
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	350,400
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Placi Armstrong)	m2	111,800
		1.2. Pereti		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 381,100
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	242,800
6	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2	37,900
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC	m2	49,200
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,840
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Perete despartitor din furnir pe carcasa de lemn	m2	9,000
		1.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	820,200
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	820,200
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	292,400
13	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Trepte de beton	m3	1,200
		1.4. Timplarie		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	27,600
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	42,200
		1.5. Demontarea barierelor		
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	240,000
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie		
17	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	137,000
18	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	137,000
19	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	137,000
		2. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) 2.1. Fragment 4 (1 buc) (cota -3.300)		
20	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor	m2	9,900

1	2	3	4	5
		E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3 (1 buc))		
		2.2. Fragment 5 (1 buc) (cota 0.000)		
21	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E3 (1 buc), E6 (1 buc).)	m2	4,000
22	CH06A	Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)	m	1,220
23	CH06A	Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)	m	1,740
		2.3. Fragment 6 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)		
24	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (1 buc)., E3 (1 buc)., E7 (1 buc))	m2	30,510
		3. Usi		
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2,3,5, din MDF lamnat - oarba)	m2	55,810
26	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9, din MDF lamnat - cu sticla)	m2	13,940
27	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	376,700
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	32,000
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	38,760

1	2	3	4	5
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U7, U7*,15, 16 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)		
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)	m2	16,570
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U18, ignifugata EI30)	m2	2,010
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U17, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	1,520
		4. Pardoseala 4.1. Demisol 4.1.1. Tip 1		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	166,650
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	166,650
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	166,650
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	92,000

1	2	3	4	5
		4.2. Cota 0.000		
		4.2.1. Tip 1		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	92,100
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	92,100
39	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	92,100
40	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600
		4.2.2. Tip 2		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	233,500
42	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	233,500
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2	233,500
		4.2.3. Tip 3 (16,8 + 14,36)		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	31,160
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	31,160
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	31,160

1	2	3	4	5
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		4.3. Cota 3.300 4.3.1. Tip 1		
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,100
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,100
50	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,100
51	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600
		4.3.2. Tip 2		
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	232,800
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	232,800
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2	232,800
		4.3.3. Tip 3		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,700
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	4,700

1	2	3	4	5
		suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)		
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		4.4. Cota 6.600		
		4.4.1. Tip 1		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	92,400
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	92,400
61	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	92,400
62	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600
		4.4.2. Tip 2		
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	228,200
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	228,200
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450,8 ml)	m2	228,200
		4.4.3. Tip 3		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,700
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,700

1	2	3	4	5
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,700
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		4.5. Cota 9.900		
		4.5.1. Tip 1		
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	93,600
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	93,600
72	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	93,600
73	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	122,600
		4.5.2. Tip 2		
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	139,300
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	139,300
76	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 450.8 ml)	m2	139,300
		4.5.3. Tip 3 (4,7+93,90)		
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	98,600

1	2	3	4	5
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	98,600
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	98,600
80	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	98,600
		4.6. Cota 13.200		
		4.6.1. Tip 1 (camera de ventilare)		
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	21,800
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	21,800
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	21,800
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	8,900
		4.6.2. Tip 6 (scara)		
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	4,400
86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	4,400
87	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	4,400
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	47,400
		4.7. Scara (trepte si podeste de scari)		
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire	m2	79,900

1	2	3	4	5
		speciala, de ex. UZIN PE 360)		
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	79,900
91	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-79,900
92	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	79,900
93	CI14A	Plinta de gresie	m	99,200
94	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	211,200
		5. Finisarea interioara (TAVAN)		
		5.1. Demisol		
		5.1.1. Tip 1		
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,500
		5.1.2. Tip 2		
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	172,220
97	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,140
		5.1.3. Tip 3		
98	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	16,500
		5.1.4. Tip 4 (nod 1)		
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	37,000
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	37,000

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
101	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	37,000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,000
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,000
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,000
		5.2. Parter, etaj 1,2,3		
		5.2.1. Tip 1		
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	371,200
		5.2.2. Tip 2		
107	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	69,400
		5.2.3. Tip 3 (nod 1)		
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	1 217,500
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 217,500
110	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	1 217,500

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 217,500
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 217,500
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 217,500
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 217,500
		6. Finisarea interioara (PERETI) 6.1. Demisol 6.1.1. Nod 3		
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	166,430
116	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	166,430
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,430
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,430
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	166,430
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,430
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	166,430
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	166,430

1	2	3	4	5
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	166,430
		6.1.2. Nod 4		
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	372,740
125	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	372,740
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,740
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	372,740
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	372,740
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,740
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	372,740
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	372,740
132	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	372,740
		6.1.3. Nod 5		
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	75,260
134	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	75,260

1	2	3	4	5
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,260
136	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	75,260
		6.2. Parter, etaj 1,2,3 6.2.1. Nod 3		
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	153,060
138	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	153,060
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	153,060
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,060
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	153,060
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	153,060
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	153,060

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		6.2.2. Nod 4		
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1 803,130
147	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 803,130
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 803,130
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 803,130
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 803,130
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 803,130
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 803,130
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 803,130
154	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 803,130
		6.2.3. Nod 5		
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	213,330
156	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	213,330

1	2	3	4	5
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	213,330
158	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	213,330
		6.3. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)		
		6.3.1. Nod 5		
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,600
160	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,600
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,600
162	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	39,600
		6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm		
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	82,000
164	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000

1	2	3	4	5
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000
166	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	410,000
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,000
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000
		6.5. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton		
172	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	15,000
173	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2	20,000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000

1	2	3	4	5
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000
		7. Lucrari diverse		
		7.1. Sect a-a		
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	58,200
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	58,200
182	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-58,200
		7.2. Sect b-b, g-g		
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	17,300
184	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)	m2	17,300
185	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-17,300
		7.3. Sect c-c, h-h		
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,000

1	2	3	4	5
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,000
		7.4. Sect d-d, j-j		
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	6,000
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	6,000
		7.5. Sect e-e, k-k		
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	3,650
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,650
194	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	3,650
		7.6. Nod A		
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,600
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,600
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,600

1	2	3	4	5
198	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	84,600
		7.7. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)		
199	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	38,900
200	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,000
		7.8. Bariera (B3)		
201	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	239,120
202	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,239
		7.9. Bariera interioara (B6)		
203	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)	kg	40,370
204	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,040