

1	2	3	4	5
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,46
572	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	46,46
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,15
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,15
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,15
577	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	3,15
		<b>23. Salon postnatal 3</b>		
		<b>23.1. Tavan</b>		
578	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,62
579	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,93
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavan	m2	15,93
581	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,93
582	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,93
583	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	3,62

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie		
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,55
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,55
586	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	19,55
<b>23.2. Pardosea</b>				
587	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,93
588	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,62
589	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,55
590	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,55
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,55
592	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	17,03
593	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,62
<b>23.3. Pereti</b>				
594	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,80
595	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,96
596	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	69,96

1	2	3	4	5
		pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)		
597	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	69,96
598	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,34
599	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,80
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,16
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,16
602	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-46,16
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	46,16
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,16
605	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati	m2	46,16

1	2	3	4	5
		antiseptice) - exclus producatorul supraten		
606	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,16
607	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,16
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,16
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,16
610	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	3,16
<b>24. Salon postnatal 4</b>				
<b>24.1. Tavan</b>				
611	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,59
612	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,15
613	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavan	m2	16,15
614	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,15
615	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,15
616	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,59
617	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,74

1	2	3	4	5
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,74
619	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	19,74
		<b>24.2. Pardosea</b>		
620	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,15
621	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,59
622	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,74
623	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,74
624	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,74
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	17,25
626	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,59
		<b>24.3. Pereti</b>		
627	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,20
628	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,00
629	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	73,00

1	2	3	4	5
630	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	73,00
631	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,34
632	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,20
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,80
634	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,80
635	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,80
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	47,80
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,80
638	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	47,80
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,14
640	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	3,14

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri		
641	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,14
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,14
643	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	3,14
		<b>25. Terapie intensiva</b>		
		<b>25.1. Tavan</b>		
644	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,55
645	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavan	m2	11,55
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,55
647	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,55
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,55
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,55
650	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	11,55
		<b>25.2. Pardosea</b>		
651	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,55

1	2	3	4	5
652	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,55
653	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,55
654	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	11,55
655	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,55
		<b>25.3. Pereti</b>		
656	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,86
657	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,86
658	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	38,86
659	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	38,86
660	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,34
661	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,86
662	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,86
663	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	-38,86



1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2		
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,86
665	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	38,86
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocure	m2	3,14
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocure	m2	3,14
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocure	m2	3,14
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocure	m2	3,14
670	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	3,14
		<b>26. Salon postoperator 6</b>		
		<b>26.1. Tavan</b>		
671	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,60
672	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,65
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavan	m2	15,65
674	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,65

1	2	3	4	5
675	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,65
676	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,60
677	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,25
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,25
679	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	19,25
		<b>26.2. Pardosea</b>		
680	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,25
681	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,25
682	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,25
683	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,25
684	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	15,65
685	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,60
		<b>26.3. Pereti</b>		
686	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,20
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,46

1	2	3	4	5
688	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	72,46
689	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	72,46
690	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,34
691	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,20
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,26
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,26
694	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,26
695	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,26
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,16
697	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	3,16

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri		
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,16
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,16
700	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	3,16
		<b>27. Salon postnatal 7</b>		
		<b>27.1. Tavan</b>		
701	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,56
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavan	m2	15,56
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,56
704	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,56
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,56
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,56
707	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	15,56
		<b>27.2. Pardosea</b>		
708	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori	m2	15,56

1	2	3	4	5
		nivelul pardoselii in coridor)		
709	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,56
710	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	15,56
711	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	16,71
		<b>27.3. Pereti</b>		
712	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,00
713	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	50,66
714	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,66
715	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,14
716	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00
717	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,66
718	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	48,66

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
719	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,66
720	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	48,66
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,66
722	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	48,66
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,09
724	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	3,09
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	3,09
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	3,09
727	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	3,09
		<b>28. Holul liftului - coborirea la aceeași valoare a nivelului pardoselii in coridor</b>		
		<b>28.1. Tavan</b>		
728	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,81
		<b>28.2. Pardosea</b>		

1	2	3	4	5
729	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelul pardoselii in coridor)	m2	28,81
730	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,81
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	28,81
732	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	30,37
<b>28.3. Pereti</b>				
733	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,81
734	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	46,81
735	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	46,81
736	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,40
737	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,81
738	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,81
739	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	46,81

1	2	3	4	5
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,81
741	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	46,81
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	14,16
743	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	14,16
744	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	14,16
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	14,16
746	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	14,16
		<b>29. Coridor mare - coborirea la aceeai valoare a nivelului pardoselii in coridor</b>		
		<b>29.1. Tavan</b>		
747	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,35
		<b>29.2. Pardosea</b>		
748	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelul pardoselii in coridor)	m2	110,35
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,35
750	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	110,35
751	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli -	m2	118,80



1	2	3	4	5
		inclusiv plinta pe perete		
		<b>29.3. Pereti</b>		
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	94,00
753	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,83
754	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	206,83
755	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	206,83
756	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,68
757	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,83
758	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,83
759	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-206,83
760	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	206,83
761	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,83

1	2	3	4	5
762	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	206,83
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	29,94
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	29,94
765	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	29,94
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	29,94
767	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	29,94
		<b>30. Coridor mic - coborirea la aceeai valoare a nivelului pardoselii in coridor</b>		
		<b>30.1. Tavan</b>		
768	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,60
		<b>30.2. Pardosea inclusiv partial casa scarii pina la trepte</b>		
769	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelul pardoselii in coridor) casa scarii pina la trepte	m2	37,45
770	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,45
771	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	37,45
772	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	40,67
		<b>30.3. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
773	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,37
774	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,85
775	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0,5, muncitor)	m2	86,85
776	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	86,85
777	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,44
778	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,85
779	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,85
780	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-86,85
781	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	86,85
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,85
783	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,85

1	2	3	4	5
		(vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten		
784	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	4,33
785	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - tocuri	m2	4,33
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - tocuri	m2	4,33
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	4,33
788	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten	m2	4,33
		<b>31. Timplarii - de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului</b>		
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - unele timplarii se pot schimba pina la efectuarea acestei reparatii, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului	m2	239,66
790	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	127,41
791	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usi de acces la retele ingineresti	m2	21,00
792	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	27,25

1	2	3	4	5
793	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (instalate conform normativelor in vigoare)	m2	113,48
794	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 300 mm	m	52,00
795	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm	m	52,00
		<b>32. Tocuri exterior</b>		
796	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	205,04
797	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - tocuri	m2	53,96
798	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabile, exterioare) - tocuri	m2	53,96
		<b>33. Diverse</b>		
799	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	584,00
800	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc	26,00

1	2	3	4	5
		sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime D100		
801	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	26,00
802	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	26,00
803	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) avind diametrul de 100 mm	buc	4,00
804	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) avind diametrul de 100 mm	buc	8,00
805	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - ventilator	buc	10,00
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - interior	buc	19,00
807	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - exterior	buc	19,00
808	CK18C	Montarea coltar din inox - protectia colturilor la usi cu cornier inox 0,3x0,3 h=1,0 m	m	26,00
809	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu de protectie	m	183,00
810	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	35,00
811	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	35,00
812	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	35,00

**Nota:**

**Caracteristicile principalelor material de finisaj**

**1. Vopsea**

**DESCRIERE PRODUS:**

Produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti cu continut de nanoparticule de argint, biocizi si aditivi speciali.

**CARACTERISTICI PRINCIPALE:**

- Etalare superioara - Putere mare de acoperire - Aderenta foarte buna la support  
- Permeabilitate ridicata la vaporii de apa din interior, impermeabila la apa din exterior, lasand peretele sa "respire" - Lavabilitate ridicata ceea ce ii confera rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice - prin prezenta ionilor de argint controleaza procesul de degradare microbiana si fungica - Distruge microorganismele de orice natura dupa suprafetele vopsite: cele obisnuite, care se dezvoltă in camerele cu umiditate ridicata (mucegaiuri, ciuperci etc.), dar si cele specifice institutiilor medicale (virusuri, bacterii) – conform cercetarilor, efectul nanoparticulelor de argint este eficient asupra a cca. 650 de specii de ciuperci, virusuri si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus (bacteria spitalelor) - Realizeaza o protectie a peliculei de lunga durata, nanoparticulele de argint fiind eliberate gradual actiune de dezinfectare de durata, impiedica inmultirea si raspindirea coloniilor de bacterii (E-coli si Stafilococul auriu ...., ce prezinta risc de alergii, infectii respiratorii s. a.). **DOMENII DE UTILIZARE:**

In special, pentru institutiile medicale (sali de operatii, de tratamente, cabinete medicale, farmacii, saloane pentru bolnavi etc.), pentru gradinite, scoli, hoteluri, cladiri publice si locuinte (camerele copiilor, dormitoare, bai, bucatarii), fabrici de procesare a produselor alimentare.

Aspect – fluid, viscos, omofen, fara impuritati.

Densitate 23<sup>0</sup>C, g/cm<sup>3</sup> – 1.5-1,7 +/- 0.05 (conform SR EN ISO 2811-1)

Contine substante nevolatile(1g d50mm,1250C, 60min), % - 61- 66 (conform SR EN ISO 3251) Viscositate Brookfield (Rot 7, Vit 100, 23±1°C),min., mPa.s – 3000 (conform SR EN ISO 2555)

Viscositate Brookfield, DV-II, sp. 4:20<sup>0</sup>, mPa.s

10.0 rpm – 15.000-20.000 (conform SR EN ISO 2555)

100.0 rpm 3.500-5.500 (conform SR EN ISO 2555)

PH - Min 8 (conform SR EN ISO 787-9) / 7,5 - 9 STAS 8619-90

Aspect pelicula - neted, mat (conform SR EN ISO 2814)

Grad de alb (WI), min. 85, 90 (conform SR EN ISO 2814)

Grad de luciu (85<sup>0</sup>) - Min.10 (conform SR EN ISO 2813)

Indice de îngălbenire – Y<sub>1</sub> = - 0,2 minimal (conform SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05)

Putere acoperire, nr. straturi - 2 (conform SR ISO 6501-3)

Putere de acoperire (raport de contrast) - 98 (conform SR ISO 2814)

Lavabilitate, cicluri - >20,000 (conform ASTM D2486/ DIN53778) SR EN ISO 11998:2007

Clasa de rezistența la frecare - Clasa 4, 5 (conform SR EN ISO 11998)

**2. Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m<sup>2</sup> la pardoseala, grosime 1.5 mm la pereti si greutate min 1.4 kg/m<sup>2</sup> (ISO 24346), gradul de rezistenta T (MSZ EN 660-1), rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.**

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicile materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele iso/de conformitate.









Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata.

**Membrii comisiei:**

Numele, Prenumele

Semnatura

Anatoli Luta  
 Igor Digori  
 Aliena Kusanovschi  
 Maria Brenei  
 Rodica Lari  
 Igor Blajin  
 Natalie Janu Giuschi  
 Tarie Arteni



	ReSD05A	Demontarea unui lavator sative, avind diametri de 1/2"	buc	11,00
3	ReSC05A	Demontarea unui lavator de fajanta, inclusiv accesoriile	buc	15,00
4	ReSC06A	Demontarea unui vas de closet din fajanta, complet echipat	buc	8,00
5	ReSA03A	Demontarea tevii din oiel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametri de 1/2"-1"	m	56,00
6	IC 53B	Racord olandez, avind diametri de 3/4"	buc	30,00
7	ReSD22	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din oiel avind diametri de 20,0 mm	buc	15,00
8	IC36A	Teava din polipropilena avind diametri de 20,0 mm	m	184,05
9	RaIP09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametri de 22,0 mm	m	57,00
10	RpSA43B	Coșier pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din material plastic montata prin incasturare, conductele avind diametri de 20,0 mm	buc	164,00