

















CAIET DE SARCINI

1. **Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b tel: 25-41-05, , 25-41-01, fax: 72-80-47;

3. **Obiectul achizițiilor:** Servicii de instalare a Supraveghere video.

Nr.	Cod	Descriere (ori analogice)	UM	Canti- tatea	Notă
1		ICA-M3580P, Влагозащищенная IP камера 5Мп с сенсором 1/2.8" для внешнего монтажа. Камера оснащена моторизированной линзой (2,7-15мм) для 5-ти кратного оптического зума и SMART фокуса. , 4K (3840×2160): Идеально подходит для идентификации объектов и людей . Основные характеристики: 50m Smart IR H.265(+)/H.264(+)/MJPEG, питание 802.3af PoE , ICR, WDR, 3DNR, ROI, ONVIF, IP67, Audio In, Intelligent Motion Detection & Video tampering, 3 Video Streams, PLANET Easy-DDNS, Mobile APP Гарантия 3 года!	buc	3	
		ICA4550M . 5 MP (2592 * 1520) , макс 30 кадров в секунду; 4MP (2560 * 1440), макс 30 кадров в секунду; 3MP (2048 * 1520), макс 30 кадров в секунду; 1080P (1920 * 1080), макс. 30 кадров в секунду; Ultra 265 / H.264 / MJPEG, тройные потоки, DC12V и PoE, 120 дБ WDR, фиксированный объектив (2,8 мм), вход / выход сигнала тревоги 1/1, встроенный микрофон, ИК-диапазон: до 30 м, защита от ИК - отражающее окно, слот для карты Micro SD Гарантия 3 года!	buc	13	
2		ICA-3380 Влагозащищенная IP камера 3Мп с сенсором 1/2.8 для внешнего монтажа 4mm1/2.7" CMOS, 2592×1944 15fps, 2560×1440 20fps, двойной поток, Ultra 265/H.264/MJPEG, DWDR, ICR, HLC, Адаптивная ИК-подсветка до 30 м, кнопка сброса, DC12V & PoE, DC12V output@PoE, IP67. Рабочая температура - 30°C ~ 60°C. Гарантия 3 года!	buc	5	
3		DS-7632NI-K2 32 -ch, NVR 2 SATA интерфейса до 8 ТБ, 1U, H.265&4K Поддержка форматов кодирования Ultra 265/H.265/H.264; входящий / исходящий поток 240 Мбит/с / 180 Мбит/с Одновременное подключение 128; Onvif; 2*HDMI, 1*VGA (работают в независимом режиме); Поддержка разрешения записи до 8 Мп; технология RAID , схемы 0, 1, 5, 6, 10; Поддержка различных вариантов раскладки FishEye изображения для просмотра в режиме реального времени и при воспроизведении архива в веб интерфейсе и экранном меню; Поддержка второго видеорегистратора (дублирующего); Встроенное питание 12В постоянного тока; технология ANR (сохранение видеоархива на SD карте памяти камеры и передача в архив видеорегистратора при восстановлении сети); Обновление видеорегистратора и видеокамер прошивки через облако. Гарантия 3 года!	buc	1	
4		GSD-908NP POE 8-портовый коммутатор POE Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - металлический корпус Гарантия 2 года!	buc	2	
5		TP-LINK POE 5-портовый коммутатор Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит / с (внешний источник питания) - пластиковый корпус Гарантия 2 года!	buc	3	
6		HDD специализированной серии WD Purple объем 6ТБ , предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7:форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 5.10 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 680 г. Гарантия 2 года!	buc	2	
		Cutie :300x250x120mm plus priza si automat.	buc	3	
		Корпус металлический навесной с монтажной панелью Габариты 400x300x155 Степень защиты IP31 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа	buc	2	

7		Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров.	m	1000	
8		Cablu extern FTP-5e 4x2x1/0.5CU + tros Odescablu Уличный, экранированный, 4-парный FTP-кабель категории 5е с однопроволочными медными жилами стандарта 24AWG (0,52 мм); оболочка - черный полиэтилен, многожильный трос, бухта 305 м, -20...+75°C Передача IP сигнала - 140 метров. Передача PoE сигнала - 130 метров.	m	200	
9		Cablu PVS 3x1 Токопроводящая жила: медная, многопроволочная Число жил, номинальное сечение (мм кв): 3 Рабочее напряжение: 380/660 В	m	200	
10		100 x 100x 50 cutie plastic	buc	8	
11		PFA130-E Универсальный алюминиевый распредбок. Совместим с камерами серии PFA151, PFA152, PFA153, способность 3 кг, вес 0,35 кг. IP66.	buc	12	
12		Rj45	buc	60	
		Canal cablu 25*25	m	100	
13		Canal cablu 16*16	m	300	
14		Automat ,priza			
15		Tseava 3 m	buc	1	
16		Material fixare	set		
17		PROGRAMARE	buc	2	
18		Lucrari de instalare camere video			
19		Instalare si sudare tseava			
20		Testare si cofigarare			
21		Transport			
Total în valoare: 117 634,00 lei					