

«Scule electrice și instrumente pe benzină»
(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

Nr	Denumire	Marca, tip, echivalent	Un. de măsură	Can-te
1	Motofierstrău	1.7 kW EA3500S40B Makita (Caracteristici - motor 2 timpi, putere min. 1,7kW/2,3CP; capacitatea motorului min. 35cm ³ ; capacitatea rezervorului de combustibil min. 450ml; capacitate rezervor ulei min. 250ml; lungime lamă 400 mm; pas lanț 3/8 "; greutate max. 4,5kg. Complectație –ferestrău; șină de ghidaj; lanț, apărătoare; chei.)	buc	5
2	Trimmer	STIHL FS131 (Caracteristici – motor 4 timpi, putere min. 1,4 kW/1,9CP; capacitatea motorului min. 35cm ³ cm ³ ; capacitatea rezervorului de combustibil min.700ml; greutate max. 6,0kg. Complectație – Trimmer; dispozitiv de cosire Disc 230-2; cutit de taiere cu 3 dinti; cap cu fir pentru cosit STIHL AutoCut C 26-2, 2,4 mm; ochelari de protectie; centura de purtare Advance; ham sustinere; ulei pentru motoare in 4 timpi STIHL HD 10W30; chei.)	buc	17
3	Ciocan de lipit	DREMEL VersaTip 2000 (Caracteristici Masa-0,135 kg, Lungime-19 cm, Lățime-2.5 cm, Adâncime-2.5 cm, Aprindere-Piezo, Timp de ardere-90min, Capacitatea rezervorului-12ml / 7g, Temperatura-1200 °C (aer deschis) 680 °C (aer fierbinte) 550 °C)	buc	2
4	Set de scule electrice	5 buc. instrumente cu acumulator 20V/2, 4Ah INGC0 CKLI2019 (Cheie de impact fără fir Li-ion 20V - Motor fără perii, 1/2", Turație la mers în gol: 0-1300/0-2100 rpm, Rată de impact: 0-2000/0-3300 bpm, Cuplu maxim: 300 N·m, Șurubelniță fără fir Li-ion - Turație la mers în gol: 0-400/0-1500 rpm, Cuplu maxim: 45 N·m, Mandrină din plastic, Capacitate mandrină: 0,8-10 mm, Setări cuplu: 15+1, Mecanică cu două viteze, Mașină de găurit cu impact fără fir Li-ion - Motor fără perii, Turație la mers în gol: 0–1100 rpm, Rată de impact: 0–5000 bpm, Energie de impact: 2,0 J, Diametru maxim de găurire: 26 mm în beton, Lampă de lucru LED, Suport SDS plus, Fierăstrău unghiular litiu-ion - Motor fără perii, Turație la mers în gol: 3000/8500 rpm, Diametru disc: 115 mm, Filet ax: M14, Lampă de lucru – LED, Consum de energie: 1,5 W, Flux luminos: 150 ± 10%, Include: 2 chei (19,21 mm), 3 burghie, 1 daltă, 2 baterii 4,0 Ah, 1 încărcător, Tensiune de încărcare: 220-240 V ~ 50/60 Hz.	buc	1
5	Suflanta	Makita DUB187T001 cu acumulator inclus (acumulator Li-Ion 18 V LXT inclus, 5,0 Ah (BL1850B) & încărcător DC18WC, motor: Fără perii, greutate netă: ~3,7 – 4,0 kg, Dimensiuni: 1 168 × 164 × 416 mm, Capacitate sac colector: 25 L• Debit aer maxim (suflare): ~4,2 m ³ /min• Debit aer maxim (aspirare): ~6,1 m ³ /min,Viteza aer: ~64 m/s (~230 km/h)	buc	8
6	Pistol de gresare fără fir	Milwaukee M12 GG-0 (Volum: de la 450 ml până la 500 ml / Capacitate cartuş: de la 350 ml până la 450 ml / Presiune: de la 550 bar până la 600 bar/ Tip alimentare: baterie / Tip motor: cu perii / Complectație: Baterie Li-Ion 100%, 12V / Încărcător baterie / Furtun 914 mm/ Racord unghiular / Curea)	buc	3
7	Mașină de tuns iarba electrică	Bosch Advanced Rotak 650 (Putere motor: 1 700 W, Lățime de tăiere: 40 – 41 cm, Capacitate sac colector: 50 L Înălțime de tăiere: 25 – 80 mm, reglabile în 7 trepte ,Greutate: ~16 kg, Nivel zgomot: ~76 dB(A) presiune / 89 dB(A) putere acustică (estimativ conform EN)	buc	5
8	Cheie de impact electrica	DTW1002Z cu acumulator inclus (acumulator 18 V Li-Ion (model profesional),Sistem alimentare: 18 V Li-Ion, Motor: Fără perii, Cuplu maxim de strângere: 1 000 Nm, Cuplu maxim de desfacere (nut busting): 1 600 Nm, Dimensiuni: ~229 × 91 × 289 mm, Nivel zgomot: ~97 dB(A) presiune / ~108 dB(A) putere acustică	buc	4

9	Cheie de impact electrica	Makita WR100DWA cu acumulator inclus (Acumulator Li-Ion 12 V max, Greutate (cu acumulator): ~1,2 kg, Dimensiuni: ~341 × 67 × 63 mm, Nivel zgomot: ~74 dB(A) presiune acustică	buc	4
10	Pistol de batut cuie electric	DCN890N-XJ pentru oțel/beton (Tensiune 18 V, Tipul acumulatorului Li-Ion, Diametru cap cui, mm: 6.4, Greutate 4.2 kg, Lungimea cuiului 13-57 mm, Unghiul de inclinare al magaziei 15 °, Capacitate magazin, buc: 30, Diametru cap cui, mm: 6.4, Energie de impact, J: 81, Moduri de lucru: Simplu/Secvențial, Moduri de putere a impactului: 3, Baterii și încărcător incluse Capacitatea bateriei (Ah), 5.0)	buc	4
11	Mașină de gravură	Hilda HLD 130W + set accesorii (Putere nominală - 130 W, Turații în gol - 10000 - 33000 1/min, Viteza variabila – da, Accesorii - 45 buc, Diametru bucsă prindere - 0.8/1.6/2.4/3.2 mm, Greutate (EPTA) - 0.55 kg)	buc	2
12	Bormașina	Makita 6413 (Puterea: de la 430 W până la 480 W / Tensiune: 220-240 V / Turații la mersul în gol: de la 2800 rot/min până la 3200 rot/min / Tip alimentare: rețea)	buc	1
13	Masina de insurubat	HITACHI DS 12DVI (Caracteristici generale: Tip – fara percutie; tip mandrina – fixare rapida; tip alimentare – acumulator; tensiune – 12V; tip de baterie – Ni-Cd; Capacitatea acumulatorului – 1.2 Ah; Turatia in gol – 1400 rot/min; Max.cuplu motor – 24 Nm; diametrul mandrinei – 10mm; diametrul gaurii in otel – 12mm; diametrul gaurii in lemn – 24mm; greutate – 1.3kg.)	buc	1
14	Masina de insurubat	de găurit și înșurubat Metabo PowerMaxx SB Basic (Caracteristici - diametru de gaurire in otel 10 mm; diametre de prindere in mandrina 1 - 10 mm; cuplu reglabil 17 - 34 Nm; numar percutii nominal 21000 1/min; lumina integrata pentru iluminarea zonei de lucru; indicator practic al starii de incarcare a acumulatorului; capacitatea acumulatorului- Li-HD 2,0 Ah/ 12V; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max.1,15kg. Completație - masina de insurubat cu cleva pentru curea; mandrina rapida; acumulator-2 buc; încărcător; keys de scule din plastic, set 41 elemente: 5 burghie pentru lemn (4/5/6/8/10 mm), 14 burghie HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 varfuri de surubelnita de 25mm lungime; PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), suport pentru biti (60 mm), cutit de legatorie cu 2 lame de rezerva). Garanție acumulator minim 2 ani.	buc	3
15	Pistol de lipit	80 W (Baton silicon lipit: 11 mm / Putere: de la 75 W până la 85 W/ Tip alimentare: rețea)	buc	3
16	Compresor	fara ulei Metabo Basic 250-50 W (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1500W; fără ulei; volum rezervor min. 50 l; presiunea de lucru min. 8 bar; debit aer aspirat min. 180 l/min; numărul de rotații min.2800 rot/min; greutate max. 35kg. Completație –compresor; racord universal cu actiune rapida; furtun aer comprimat 15m; mîner cauciucat; roți)	buc	5
17	Fierestrău electric	STE 100 Quick + keys Metabo (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 700W; adâncimea de tăiere în lemn 100 mm; numărul de rotații reglabil 1000-3100 rot/min; interval de înclinare: de la/la - 45 / + 45 grade; trepte de pendulare 4; greutate max. 2,0kg; lungime cablu min. 3,5m. Completație –ferestrău; keys de scule din plastic; duze de extracție; sticlă de protecție; plăci de protecție împotriva așchiilor; lamă de ferăstrău pentru lemn; lamă de ferăstrău pentru oțel; cheie hexagonală)	buc	1

18	Aparate de spălat	de înaltă presiune karcher K 7 Power (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere 3000W; fără ulei; presiune de lucru min.130 bar; debit transportat min 550 l/h; Lance Vario Power Jet; plasă de depozitare integrate; sistem Quick Connect pe aparat; aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean; mâner telescopic; motor răcit cu apă; filtru fin de apă integrat; greutate max. 20kg; lungime cablu min 4,5m. Completație –aparat; duza de spumare FJ 6; pistol de presiune ridicată G 180 Q; lance cu jet rotativ; furtun de presiune 10 m, PremiumFlex; Adaptor racord furtun de grădină A3/4"; roți)	buc	3
19	Accesorii vasina de spalat	duza de spumare FJ 6 karcher	buc	2
20	Motoburghiu	Hyundai HY-EA520 cu motor termic in 2 timpi (Caracteristici Volum motor - cm ³ 51,7 , Volumul rezervorului pentru combustibil- ml 900, Diametrul maximal al burghiului - mm 200, Tip motor 2-timpi, Număr de rotații -7500 rpm, Adâncimea nominală de găurire- 80 cm, Putere motor-2cp)	buc	1
21	Fier de lipit electric	100 W (Putere: de la 95 W până la 110 W/ Tip alimentare: rețea)	buc	2
22	Fier de lipit electric	100 W Rexant MASTER	buc	3
23	Fier de lipit electric	40 W	buc	2
24	Fier de lipit electric	60 W Rexant 12-0611	buc	3
25	Ciocan rotopercutor	HR 2470 Makita (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240V; putere min. 750W; sistem de prindere SDS-Plus; energie de impact min. 2,3J; numar percutii nominal min. 4500 1/min; turatie maxime de mers in gol min. 1100RPM; diametru gaurire cu carota pină la 65 mm; diametru de gaurire in lemn 32 mm; diametru de gaurire in otel 13 mm; diametru de gaurire in beton 24 mm; moduri de operare Impact / Impact + forare / Forare; greutate max. 3kg. Completație – ciocan rotopercutor; keys din plastic; mâner)	buc	7
26	Ciocan rotopercutor	MAKITA HR 2630 (Putere (W) 800, Tensiune AC (V) 230 /50, Greutate (Kg) 2.8, Turație de mers în gol (rpm) 1200, Rotații (rpm) 0-1200, Frecvență de impact (bpm) 0-4600, Tip mandrină SDS+, Diametru maxim de găurire (burghiu) (mm) 65, Diametru de găurire lemn (max.) (mm) 32, Energie de impact (J) 2.9, Diametru de găurire metal (max.) (mm) 13, Diametru de găurire piatră (max.) (mm) 26)	buc	1
27	Ciocan rotopercutor	Metabo KHE 5-40 (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240V; putere min. 1100W; sistem de prindere SDS-Max; energie de impact min. 8J; numar percutii nominal min. 2900 1/min; reglare viteză; lumină incorporate; indicator de uzură al periilor de carbon; diametru gaurire cu carota pină la 105 mm; diametru de gaurire in beton 40 mm; moduri de operare Impact / Impact + forare / Forare; greutate max. 7,5kg; lungime cablu min. 5m. Completație – ciocan rotopercutor; keys din plastic; mâner lateral; ghidaj de adâncime pentru găurire; cârpă de curățare; lubrifiant pentru vârful uneltei.)	buc	4
28	Aspirator	Karcher WD 4 P S V-20/5/22 (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1000W; putere de aspirație min. 240W; capacitatea recipientului de murdarie min. 20l; material container oțel inoxidabil; lungime furtun de aspirare min. 2 m; duză de pardoseală umed/uscată; duza pentru spații înguste; adaptor pentru conectarea sculelor electrice; filtru de tip evantai, sac de filtrare din fleece; greutate max. 8kg; lungime cablu min. 5 m. Completație – aspirator; priză cu comutator automat de pornire / oprire; comutator rotativ Pornit/Oprit; funcție de suflare; poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului; depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului; depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului; compartiment de depozitare a pieselor mici; cârlig pentru cablu; poziție de parcare; păstrare accesorii pe aparat; bară de protecție; roți.)	buc	3

29	Aparat de sudat	pentru țevi din plastic YT-82250 850 W 230 V Yato (Caracteristici: Putere 850 w; Diametru adaptoare tevi 20/25/32/40/50/63 mm; Temperatura maxima de lucru 300 °C; Material suprafata de sudare. Teflon; Material carcasă Metal/Plastic. Complectatie valiza în set)	buc	1
30	Invertor sudură	10-200A (Alimentare: 230 V / 50 Hz (rețea monofazată), Interval curent de sudare: 10 – 200 A (reglabil), Tensiune fără sarcină (O.C.V.): ~60-70 V, Electrozi compatibili: Ø 1,6 – 5 mm (MMA), Procedee de sudură: MMA / ARC (unele modele și TIG), Ciclu de funcționare: ~30-60 % la 200 A (valorile pot varia), Clasă de protecție (IP): ~IP21S,Clasă izolație: H/F (în funcție de model) Dimensiuni : ~300 × 250 × 350 mm, Factor de putere: ~0,6-0,7,Eficiență: ~85 %,Greutate aprox.: ~4-9 kg (în funcție de model))	buc	3
31	Invertor sudură	Invertor de sudură MMA / ARC (sudară cu electrod manual), Alimentare: 220–230 V / 50 Hz (monofazat) Interval curent de sudare: 10 – 160 A (reglabil), Putere maximă absorbită: aprox. 6 kW, Tensiune fără sarcină (O.C.V.): 78 V, Diametru electrozi compatibili: 1,6 – 4,0 mm, Ciclu de lucru la max (PB @ 160 A): ~35 %, Clasă protecție: IP21,Greutate: ~6 kg, Hot Start – facilitare aprindere arc, Anti-sticking – prevenire lipire electrod, Arc Force – stabilitate arc în condiții dificile, Răcire forțată cu ventilator, Carcasă metalică robustă	buc	3
32	Polizor de banc	Makita GB 801 (Tip Polizor, Tip Motor – Asincron; Putere 550 w; Turatie maxima 2850 rot/min; Numar de discuri 2 buc.; Ø max. disc 205 mm; Ø arbore 16 mm; Grosime disc de ascutit -19 mm; Granulatie - 36/60; Ecran de protective; Greutate 21 kg, Complectatie - Cutie/2 Discuri)	buc	1
33	Uscător de construcție	HG651CK (Putere nominală: 2 000 W, Temperatura de lucru: 80 °C până la 650 °C - reglabilă., Debit de aer: 200 – 550 l/min ,Reglare electronică a temperaturii și fluxului: cu afișaj LCD pentru vizualizare ușoară a parametrilor., Greutate: ~0,63-0,78 kg ,Dimensiuni: ~240 × 80 × 200 mm)	buc	2
34	Polizor unghiular	180mm Metabo wea 19-180 (Alimentare: 230 V ~ 50 Hz (rețea electrică),Putere motor: 1 900 W (putere nominală), Putere utilă: ~1 240 W, Viteza în gol: 8 200 rpm,Viteza la sarcină: ~8 200 rpm,Cuplu: 5 Nm,Diametru disc: 180 mm, Filetax: M14, Greutate: ~2,7 – 2,9 kg (fără cablu),Lungime cablu: 4 m,Nivel zgomot: ~94 dB(A) (presiune) / ~105 dB(A))	buc	1
35	Polizor unghiular	Makita GA 7010C (Tip Motor Cu perii, Ø max. disc 180 mm, Putere 2000 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 8400 rot/min, Limitare curent pornire Da, Blocare arbore Da, Sistem stabilizare turatii Da, Alimentare Rețea)	buc	4
36	Polizor unghiular	MAKITA GA041GZ 125mm 40V (Turatie maxima 8500 rot/min, Filet arbore M14 X-LOCK, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Fără perii, Control turatie Da, Limitare curent pornire Da, Sistem stabilizare turatii Da, Blocare arbore Da, Ecran de protectie Da, Tensiune acumulator 40 V, Tip acumuloare Li-Ion)	buc	2
37	Polizor unghiular	Metabo W17-150 (Diametru disc: 150 mm (6”),Putere nominală motor: 1 700 W, Putere de ieșire: ~980 W ,Turație în gol: 10 000 rpm, Revoluții la sarcină nominală: ~7 300 rpm, Cuplu: 5 Nm, Filet ax: M 14 (prindere disc standard), Greutate (fără cablu): ~3,1 kg,Sistem anti-vibrații Metabo VibraTech (MVT), Oprire automată la uzura periilor de carbon	buc	1
38	Polizor unghiular	Metabo WEVA 15-125 Quick (Putere nominală: 1 550 W, Putere utilă: ~940 W,Diametru disc: 125 mm, Turație în gol: 2 800 – 11 000 rpm, Turație sub sarcină: 11 000 rpm, Cuplu: ~3,5 Nm, Filet ax: M14 (prindere standard pentru disc),Greutate (fără cablu): ~2,5 kg,Protecție electronică la suprasarcină, soft start și protecție la repornire)	buc	4

39	Polizor unghiular	cu acumulator Yato YT82828 (125mm) (Turatie maxima 10000 rot/min, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Cu perii, Blocare arbore Da, Ecran de protectie Da, Tensiune acumulator 18 V, Capacitate acumulator 3 Ah, Tip acumulatoare Li-Ion, Durata min. de incarcare 90 min, Alimentare Acumulator)	buc	1
40	Polizor unghiular	9565CVR, 125mm (Putere: 1400 W, Diametru disc: 125 mm, Turație în gol: 2800 - 12000 RPM (cu controlul turației), Greutate: 2.2 kg, SJS (Super Joint System): Protejează utilizatorul și mașina în caz de blocare a discului, Soft Start: Pornire lină, Anti-restart: Previne pornirea accidentală după o cădere de tensiune, Protecție la suprasarcină: Motor rezistent la praf, Filet arbore: M14, Lungime cablu: 2.5 m)	buc	2
41	Polizor unghiular	BOSH GWS 15-125 CITH (Tip Motor Cu perii, Ø max. disc 125 mm, Putere 1500 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 11500 rot/min, Greutate 2.5 kg)	buc	1
42	Polizor unghiular	GA7030SF01, 180mm (Blocarea arborelui este, Filetul arborelui M14 x 2, Mâner suplimentar este, Putere absorbită 2400 W, Turația în gol 8500 rpm)	buc	1
43	Polizor unghiular	Makita GA 6021, 150mm (Tip Motor Cu perii, Putere 1050 w, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Turatie maxima 10000 rot/min, Blocare arbore Da, Alimentare Rețea)	buc	7
44	Polizor unghiular	cu acumulator BOSCH GWS 18V-8 125mm 18V 4A/ora (Turatie maxima 11000 rot/min, Ø max. disc 125 mm, Filet arbore M14, Ø arbore 22.2 mm, Tip Motor Fără perii, Tensiune accumulator 18 V, Capacitate accumulator 4 Ah, Tip acumulatoare Li-Ion, Numar de acum. in comp.1 buc., Greutate 2.2 kg)	buc	2
45	Polizor unghiular	Metabo W 18 L 9-125 Quick + acumulatoare + încărcător (Caracteristici - diametru disc circular-125 mm; tip motor cu perii de carbon; numărul de rotații min. 8500 rot/min; capacitatea accumulatorului- Li-HD 5,2 Ah/ 18V; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max. 1,6kg. Completație - polizor unghiular; accumulator-2 buc; încărcător; keys MetaBox.). Garanție acumulator minim 2 ani.	buc	3
46	Polizor unghiular	Metabo WE19-180 Quick RT (Diametru disc: 180 mm, Putere nominală (consumată): 1 900 W, Putere de ieșire: aprox. 1 240 W — energie utilă la capătul arborelui, Turație în gol: 8 200 rpm — viteză constantă ridicată pentru tăiere eficientă. Cuplu: 5 Nm — forță de rotire bună pentru sarcini solicitante., Filet arbore: M14 — standard pentru discuri de 180 mm, Greutate (fără cablu): ~2,7 kg)	buc	3
47	Polizor unghiular	Metabo WEA 26-230 MVT (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 2500W; diametru disc slefuire 230 mm; numărul de rotații min. 6500 rot/min; sistem de prindere M14 M-Quick; pornire usoara, protectie la repornire; protectie la suprasarcina; greutate max. 6,5kg; lungime cablu min.4 m. Completație – polizor unghiular; capac de protecție; flanșă de suport; piuliță cu două găuri; mâner Metabo VibraTech (MVT); cheie cu două găuri.)	buc	8
48	Șlefuitor excentric	cu excentric Metabo SXE 3125 (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 300W; diametru disc slefuire 125 mm; numărul de rotații min. 4000 rot/min; numar curse min. 8500 1/min; miscare excentrica 3 mm; greutate max. 1.7kg; lungime cablu min. 4m. Completație – șlefuitor excentric; taler pentru șlefuitor cu excentric; cu velcro; 25 buc hartie abraziva cu scai; cheie imbus; sac textil; keys din plastic; chei.)	buc	1
49	Masina de insurubat	Dewalt DCD771D2 (Acumulator Li-Ion 18 V XR (2 x 2,0 Ah incluse în kit), Tensiune: 18 V, Număr baterii: 2 x 2,0 Ah, Tip motor: Motor cu perii (brushed), Mandrină: Fără cheie, 13 mm, Număr viteze: 2 trepte (control variabil), Cuplu maxim: 42 Nm, Capacitate maximă de găurire: Lemn: până la 30 mm, Metal / oțel: până la 13 mm Greutate cu baterii: ~1,65 kg	buc	3

50	Masina de insurubat	Makita DHP482RFE (Alimentare: 18 V Li-Ion (baterii compatibile BL1815N, BL1820(B), BL1830, BL1840(B), BL1850(B) – de regulă 2×3 Ah în kit), Motor: cu perii (brushed), control electronic al turației, Mandrină: 13 mm cu prindere rapidă (keyless), Cuplu maxim de strângere: 62 Nm (hard) / 36 Nm (soft), Cuplu blocat (locking torque): 54 Nm, Oțel: până la 13 mm, Lemn: până la 38 mm, Zidărie: până la 13 mm, Dimensiuni: 198 × 79 × 249 mm, Greutate (fără baterii): ~1,5 – 1,8 kg (cu baterii ~1,8 kg)	buc	2
51	Masina de insurubat	cu acumulator Makita DF 488D (Acumulator Li-Ion 18 V (2 × 1,5 Ah/2,0 Ah incluse în set), Putere / Cuplu: Cuplu maxim „Hard: 42 Nm”, Soft: 24 Nm, Mandrină: Fixare rapidă 1,5 – 13 mm (cheie rapidă),Capacitate găurire Oțel: până la 13 mm, Lemn: până la 36 mm, Setări cuplu: 16 trepte + drill mode pentru control fin la înșurubare, Dimensiuni: ~221 × 83 × 240 mm (cu baterie),Greeutate: ~1,7 kg	buc	3
52	Betonieră	acționare electrică, înclinare manuală, 180 l (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1000W; viteza de rotație cuvă min. 25 rpm; volum cuvă min. 180l; grosime metal cuva min. 2,0 mm; clasa de protective min. IP 44; greutate pînă la 65kg. Completație –betonieră; roți)	buc	3
53	Vibrator pentru beton	EMS ZID35B (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 800W; numărul de rotații la ieșire min. 3000 vpm; greutate max. 2,5kg. Completație –vibrator; furtun cu cap vibrator)	buc	1
54	Fierastrau	METABO SSE 18 LTX COMPACT (Caracteristici -adâncimea de tăiere în lemn min. 170mm; adâncimea de tăiere în oțel min. 6 mm; numărul de rotații min. 3000 rot/min; capacitatea acumulatorului- Li-HD 2.0Ah / 18V; greutate max.1,8kg. Completație –ferestrău; acumulator-2 buc; încărcător; keys MetaBox; pânză de fierăstrau de tăiere în lemn pânză de fierăstrau de tăiere în oțel). Garanție acumulator minim 2 ani.	buc	3
55	Fierastrau	circular fără fir Metabo MKS 18 LTX 58 (Caracteristici -adâncimea reglabilă de tăiere 90° min. 55mm; diametru disc circular-165 mm; diametrul gaurii disc 20 mm; numărul de rotații min. 3500 rot/min; tip motor fara perii de carbon; capacitatea acumulatorului- Li-HD 8.0Ah / 18V; greutate max. 3,70kg. Completație -ferestrău, acumulator-2 buc, încărcător; keys MetaBox; conducatori paraleli; cheie imbus; adaptor sina de ghidare, disc de fierastrau circular 40 de dinti). Garanție acumulator minim 2 ani.	buc	3
56	Fierastrau	sabie METABO SSE 1100 (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1100W; numărul de rotații min. 2500; adâncimea de tăiere în lemn min. 200 mm; adâncimea de tăiere în oțel min. 100 mm; greutate max.4,0kg; lungime cablu min. 4 m. Completație –ferestrău; keys din plastic; pânză de fierăstrau de tăiere în lemn, pânză de fierăstrau de tăiere în oțel)	buc	1
57	Fierastrau	Makita UC4041A ferăstrău electric cu lanț (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1800W; lungime lamă 400 mm; pas lanț 3/8 "; viteză lanț min. 13m/s; rezervor ulei min. 150ml; greutate max. 4,8kg. Completație –ferestrău; șină de ghidaj; lanț, apărătoare; chei.)	buc	1
58	Rindea electrica	METABO HO 26-82 620w 82mm (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240V; putere min. 600W; lățime rindeluire 82mm; adancime de rindeluire min. 2,6mm; greutate 2,8kg; lungime cablu min.4 m. Completație –rindea; keys In MetaLOC; set de lame de rindeluire; conector de extractie; adaptor de evacuare cip; saci de praf textile; cheie hexagonala; ghid paralel; calibre de adancime.)	buc	1
59	Mașini-unelte	de rindeluit profesionala Metabo DH 330 (Caracteristici -tensiune retea 220 - 240 V; putere min. 1800W; înaltime de lucru 152mm; latime de lucru 330 mm; adîncime de tăiere 0-3 mm; diametrul axului 47 mm; numărul de rotații cuțit min. 9500rot/min; greutate max. 37kg. Completație – Masina de rindeluit; 2 cutite reversibile HSS (lamele otel montate pe masina); adaptor de aspirare; tija de impingere.)	buc	1

60	Pompa de stropit cu acumulator	Elefant SEM16 (2in1, 12V/8Ah, electrica/manuala, 3 tipuri de stropire, Lungime furtun 125 cm, Presiune 6 bar, Volum rezervor 16 l, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 420 x 260 x 525 mm, Greutatea 5 kg	buc	1
61	Aragaz	de masa, propan-butan, Wolser WL-F 02 BE (Numar arzatoare 2, Gratare Emailate, Material carcasa Email, Lăţime, cm 47)	buc	1
62	Scarificator electric	Makita UV3600 1800w 360mm (Putere motor: 1 800 W, Lăţime de lucru: 360 mm,Viteza fără sarcină: ~3 500 rpm, Reglaj adâncime de lucru: 4 poziţii (-10 / -5 / 0 / +5 mm), Capacitate sac colector: 40 L,Greutate: ~15,3 kg (net fără accesorii), Nivel zgomot / vibraţii (estimativ): Presiune acustică: ~85,5 dB(A), Putere acustică: ~99,5 dB(A), Protecţie / clasa protecţie: IPX4	buc	2

Notă:

Coloana nr. 3 „Marcă, tip, echivalent” - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.