

Caiet de Cerințe Tehnice
pentru procedura de achiziții publice prin metoda
Licitatie deschisă /Modificat/:

- 1. Autoritatea contractantă: Primăria or.Leova.**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție publică: Primăria or. Leova.**
- 3. Obiectul achizițiilor: Mijloace de transport în conformitate cu necesitățile instituțiilor din subordinea Primăriei or. Leova.**
- 4. Codul CPV: 34900000-6/34144510-6.**

N/O:	Denumirea bunului:	Unitatea de măsură:	Cantitatea:	Descrierea tehnică a obiectului achiziționat:
Lotul nr.1 – Mini-încărcător ca utilaje.				
1	Mini-încărcător.	Unitate.	1	Bunul nominalizat să fie compus echivalent din: 1. Cabină cu încălzitor GT. 2. Pachet de comutatoare de control al atașamentului Opticontrol – „sau echivalentul”. 3. Joystick cu 8 funcții, brat plutitor. 4. Kit semafor rutier: faruri, intermitent, reflectoare etc. 5. Lumini de lucru: 2 față, 1 spate LED, 400 Lumeni. 6. Semnalizator de mers cu spatele. 7. Greutăți laterale. Specificațiile tehnice fiind : Lungime: 3060 mm. Lățime: 1290 mm. Înălțime: 2060 mm. Greutate: 1850 kg. Roți standart: 320/60-12 HD TR. Transmisie/Conducere: Hydrostatic și/sau echivalentul unui produs similar care va fi pe piața RM la momentul organizării procedurii de achiziții.

				Forța de tragere maximă: 1330 kp. Viteza maximă de conducere: 15 km/h. Debit/Presiune hidraulice auxiliare: 70 l/min 225 bar. Raza de întoarcere interior/exterior: 1240/2780 mm. Înălțime de ridicare pentru punctul de pivot: 3080 mm. Capacitate maximă de ridicare (hydr.): 2100 kg. Sarcina maxima basculabila: 1400 kg. Forța de rupere maximă/ 50 cm: 1700 kg. Marca și tipul motorului: Kubota V2403 Stage 3B. Putere motor /ECE R120/: 36 kw /49 hp/. Cuplu /Maxim/: 156 Nm @ 1600 rpm. Combustibil: Diesel. Garanție de 24 luni sau 2000 moto – ore.
2	Cupă multifuncțională /4 în 1/, 145 cm.	Unitate.	1	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Lățime: 1450 mm. Volum: 300 lt. Greutate: 246 kg. Garanție de 24 luni. Compatibil cu mini-incarcator conform p.1.
3	Mătură rotativă.	Unitate.	1	Specificațiile tehnice a bunului: Lățimea de lucru: 1500 mm. Lățimea totală fiind : 1770 mm. Diametrul măturii: 550 mm. Cotitură electrică Unghiul de viraj: $\pm 25^\circ$. Greutatea: 200 kg. Garanție de 24 luni. Compatibil cu mini-incarcator conform p.1.
4	Perie cu buncăr 1500.	Unitate.	1	Specificațiile tehnice a bunului: Lățimea periei: 1500 mm.

				Lățimea totală: 1800 mm. Diametrul periei: 550 mm. Coș de descărcare: Hidraulic (cu doi cilindri). Volumul coșului: 200L. Greutate fără perie laterală: 425 kg /fără sistem de pulverizare cu apă/. Greutate cu perie laterală: 450 kg. Greutate cu 2 perii laterale: 475 kg. Garanție de 24 luni. Compatibil cu mini- incarcator conform p.1.
--	--	--	--	---

Lotul nr. 2 – Tractor cu utilaje.

1	Tractor.	Unitate.	2	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de anul 2025. Emisii: Etapa III minim. Putere: Minim 100 – Maxim 110 CP. Număr de cilindri: 4 cilindri/4,0/4.5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift. Trepte minim înainte/înapoi: minim 15 înainte/ 15 înapoi. Conexiune în trei puncte Cat.2. Conexiune cu capete bile. Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig. Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg. Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min. Minim 4 perechi /8 buc/ ieșiri hidraulice. Baie de ulei hidraulic divizat.
----------	-----------------	-----------------	----------	--

				Presiune de lucru, min/max: 19.0 – 19.5 bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm. Puterea prizei: min 60 kw. Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer condiționat, încălzire plus scaun pasager. Cabina să fie asamblată pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică. Sistem de frânare remorcă /pneumatic/. Axa față: 4 WD. Greutăți pe roțile din spate minim: 250 kg. Greutăți față minim: 350 kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm. Ampatament, min/max: 2300/2500 mm. Latime, min/max: 2000–2500 mm. Garda sol, min/max: 450/650 mm. Înălțime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roată față, min/max: 320–340/85, R24/R28. Dimensiuni roți din spate, min/max: 420–460/85, R34/R38. Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg. Garanție: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.
2	Remorcă pentru tractor.	Unitate.	3	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de anul 2025. Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus. Completări: Obloane suplimentare de metal.

				Sistem de frânare: Pneumatic. Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: min. 5000/6000 kg. Volum: min. 8,0 m3. Dimensiunile de gabarit: min. 4000x3000x1700. Modul de descărcare: 3 părți. Greutate: min. 2100 kg. Garanția: min. 12 luni. Compatibil cu tractorul.
3	Încărcător hidraulic pentru tomberoane montat pe remorcă.	Unitate.	2	Specificații tehnice ale bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de 2025. Oțel rezistent la uzură. Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate. Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere. Înălțime de ridicare: 2.4 m – 2.6 m. Compatibile cu tomberoane de 120 L – 240 L. Garanție: min. 12 luni. Compatibil cu tractorul și remorca.

Conducătorul
Grupului de lucru pentru achiziții
publice din cadrul Primăriei or. Leova.



Alexandru BUJOREAN