

LISTA LUCRARILOR

Reparatia strazilor locale in comuna Pruteni, r-nul Falesti

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. s. Pruteni		
		1.1. Bolocan - Martalog, Sector 1, L=90m, b=3.5m		
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,7000
2	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	320,0000
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	320,0000
4	TsD25A	Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,3200
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,2000
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,9000
		1.2. Bolocan - Martalog, Sector 2, L=270m, b=3,5m		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	2,2000
8	TsI51A5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	350,0000
9	TsD02A1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Ridicarea nivelului drumului Pk 00+00 - 00+60)	100 m3	2,2000
10	TsD25B	Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	2,2000
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamant de cat.II	100 m3	0,6000
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pk 00+00 - 00+60 - S=220m2)	100 m3	0,3300

1	2	3	4	5
13	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	730,0000
14	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	730,0000
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,9500
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,5000
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,7000
		1.3. Stoian - Creanga Ion, L-200m, b=3,5m		
		1.3.1. Pk 00+00 - 00+25		
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	90,0000
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h-12cm	m3	11,0000
20	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,3000
		1.3.2. Pk 00+25 - 2+00		
21	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	620,0000
22	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	620,0000
23	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,6200
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,2000
25	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,8000
		1.3.3. Drum lateral		
26	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	100,0000
27	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	100,0000
28	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,1000
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere	100m2	1,0000

1	2	3	4	5	
		din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
30	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2000	
		2. s. Valea Rusului, Drum central, L=500m, B=5m			
		2.1. Pregatirea terenului			
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamint de pe acostamente PK 00+00 - 00+90)	100 m3	0,5000	
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	80,0000	
		2.2. Rigole de evacuare a apelor pluviale			
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,5000	
34	DI95	Sapatura mechanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8000	
		2.3. Pk 00+00 - 2+30			
35	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 200,0000	
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 200,0000	
37	TsD25A	Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,2000	
38	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h=12	m3	145,0000	
39	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,3000	
		2.4. Pk 2+30 - 5+00			
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos)	100 m3	1,8000	
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	290,0000	
42	TsD02A1	Imprastierea pamantului afint provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Ridicarea nivelului drumului Pk 2+30 - 2+90 - 180m3)	100 m3	1,8000	

1	2	3	4	5
43	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	1,8000
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului 300m2 - Pk 2+30 - 2+90)	100 m3	0,4500
45	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 050,0000
46	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 050,0000
47	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,3500
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,5000
49	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,7000
		3. s. Cuzmenii Vechi, Sector Tataru - Melnic, L=550m, b=3-3,5m		
		3.1. Pk 00+00 - 1+60, b=3,5m		
50	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	600,0000
51	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	600,0000
52	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,6000
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000
54	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,6000
		3.2. Pk 1+60 - 2+40, b=3,0m		
55	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	240,0000
56	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	240,0000
57	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2400
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,4000

1	2	3	4	5	
59	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8000	
		3.3. Pk 2+40 - 5+50, b=3,5m			
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint lutos Pk 5+00- 5+50)	100 m3	1,8000	
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,0000	
62	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Ridicarea nivelului drumului Pk 2+30 - 2+90 - 180m3, Pk 4+70 - 5+00 - 300m3)	100 m3	1,8000	
63	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	1,8000	
64	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=200m2)	100 m3	0,3000	
65	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	910,0000	
66	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	910,0000	
67	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,1100	
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,1000	
69	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,1000	
		4. s. Drujineni, Sector Vamisevschi - Negoita, L=300m, b=5,0m			
		4.1. Pk 00+00 - 1+30			
70	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	
71	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (k=2 autogreder)	m2	680,0000	
72	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,6800	
73	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	82,0000	

1	2	3	4	5
		cu impanare si innoroire, h-12cm		
74	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,3000
		4.2. Pk 1+30 - 3+00		
75	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9000
76	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	870,0000
77	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	870,0000
78	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,8700
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,7000
80	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,7000
		4.3. Drumuri laterale 2bucx15m		
81	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (k=2 autogreder)	m2	200,0000
82	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2000
83	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire, h-12cm	m3	24,0000
84	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,3000

Primarul com. Pruteni

Angela Axenti