

CAIET DE SARCINI


Obiectul achizițiilor: **USMF " N. Testemitanu" Consolidarea elementelor constructive ale subsolului blocului Auditorial " Nicolae Esanu' , str. N.Testemitanu, 20**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Consolidarea stilpului din beton armat				
1	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	2,50
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,25
3	RCsB21A k=0,75	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm, L=15cm	buc	40,00
4	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (elemente de ancorare d=10mm, L=230mm)	kg	2,30
5	RCsU07C k=0,5 sal.	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Ancher chimic tip Hilti)	buc	40,00
6	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	20,60
7	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	6,90

1	2	3	4	5
8	RpCC02C	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm	m2	3,36
9	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3	0,30
10	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	1,50
		2. Consolidarea planseelor cu lamele de carbon		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,45
12	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	62,45
13	CN54A aplicativ	Aplicarea manuala a solutiei de indreptarea ruginei " DeSalin Gel Rust Remover " sau analogic , intr-un strat, la tavane interioare	m2	62,45
14	CN10A apl. k=0,33	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in intr-un strat pe suprafete de beton , executate manual - bariera de aderenta " SikaDur-32 " sau analogic	m2	62,45
15	CK18C apl.k=2,5sal.	Montarea lamelelor din fibra de carbon " Sika CarboDur M814", lipit pe adeziv epoxydic bicomponent "SikaDur-30" sau analogic	m	162,00
16	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, strat de mortar tip "Sika Mono Top 612" sau analogic, - 10mm	m2	49,49
17	CF53B apl.k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	49,49

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm -se adauga 5 mm mortar "Sika Mono Top 612" sau analogic		
18	CF52B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan - restabilirea stratului de protectie a armaturii cu mortar tip "Sika Mono Top 614" sau analogic	m2	12,96
		3. Demontari		
19	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	48,75
20	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	48,75
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	80,44

Şef Departamentul Administrarea Patrimoniului



Valentina Şpac