

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria satului Colibas raionul Cahul**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Colibas raionul Cahul**  
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala din satul Colibas raionul Cahul Etapa -I**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de demolare si constructii</b>		
		<b>1.1. Lucrari de constructie Blocul - 1</b>		
		<b>1.1.1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,920
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,200
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	71,800
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,800
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	26,500
7	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	26,500
		<b>1.1.2. Peretii interiori</b>		
8	RpCF09D1	Zidarie din piatra taiata cu dim.390 x 200 x199 mm, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime.	m3	1,680
9	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu	m2	55,400

1	2	3	4	5
		izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005		
10	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	19,300
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	168,600
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,800
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	245,400
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2	33,000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,400
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	212,400
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,400
19	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	212,400

1	2	3	4	5
		<b>1.1.3. Peretii exteriori casa scarii</b>		
20	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	4,200
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,200
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,200
25	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	20,000
26	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Glafuri exterioare )	m2	8,500
		<b>1.1.4. Podele</b>		
27	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2	94,600
28	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicaltrala de beton se exclude)	m2	94,600

1	2	3	4	5
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	94,600
30	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm.	m2	94,600
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,400
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	20,400
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	41,200
34	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( gr.12 mm ) clasa 33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	20,800
35	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	6,300
		<b>1.1.5. Tavan</b>		
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,400
		<b>1.1.6. Timplarie</b>		
37	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Usa la intrarea exterioara )	m2	2,520
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	11,340

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.90 x 2,1 m H )- 6 buc.		
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.0.70 x 2,1 m H exterioare la Balcon -3 buc.)	m2	4,410
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (dim.1.2 x 2,1 m H )- 2 buc.	m2	5,040
41	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv cu deschidere dubla si setca pentru insecte, - 6 buc.- ( 0,6x1,4 -3 buc. si 1,2 x 1.45 -3 buc.)	m2	7,740
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,300
43	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m	6,300
44	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre , simple din Otel patrat 18 mm- 81,3 metri.x 2,53 = 205.69 kg. Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,020	kg	205,690
45	RpCP14A	Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple Otel patrat 18 mm 66,2 m x2.53 kg/m = 167.5 kg Materiale marunte (oxigen, carbid etc.)=1,020	kg	167,500
		<b>1.1.7. Apeduct si canalizarea interioara</b>		
46	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000

1	2	3	4	5
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x 2,2 mm .VALROM	m	12,400
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	6,000
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000
51	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.PP (150 x 150 x70) VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000
52	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,000
53	IC38G	Piesa de racordare (Teu PPR 25 x 25 x20 cod.03937 ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv	buc	2,000
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	12,000
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000
56	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	12,000

1	2	3	4	5
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000
61	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16- 25 mm	m	12,000
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 25 mm	10 m	1,200
		<b>1.1.8. Apeduct si canalizarea exterioara</b>		
		<b>1.1.8.1. Apeduct</b>		
63	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,175
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3	2,100

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite		
65	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	2,100
66	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000
67	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
68	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Tub PE80 d.25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m	32,000
69	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИД-10	buc	2,000
70	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10-6	buc	2,000
71	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10- 9	buc	2,000
72	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИП1-10-1	buc	2,000
73	AcE13A1	Inel de reazem pentru camine KИO-1	buc	2,000
74	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasca de sarcini D 400 carosabil, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	2,000
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,300

1	2	3	4	5
76	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,600
77	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,196
		<b>1.1.8.2. Canalizarea</b>		
78	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,300
79	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,100
80	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent , avind diametrul de 110 mm PVC SD2 110 x 2,2 (Maro)	m	6,000
83	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent avind diametrul de 160 mm PVC SD2 d.160 x 3.2 (Maro)	m	40,000
84	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1	buc	1,000
85	AcE07D	Montarea capacelor din fonta rotund venti cu rama Dext.=820 mm,Pas liber =600 mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
		H=100 mm cu inchizator, la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare, clasa de sarcini D 400 carosabil, Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020		
86	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,000
87	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,000
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,320
		<b>1.1.9. Ventilarea</b>		
89	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6 )	buc	13,000
90	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc	13,000
		<b>1.1.10. Lucrari de constructie a accesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Birourilor de menire sociala</b>		
91	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	3,800
92	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	20,400
93	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	64,000

1	2	3	4	5
94	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	11,900
95	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu material demolat	m3	4,530
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,046
97	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100 x 100 x 3 mm)	kg	12,600
98	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, scari, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20 ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	0,910
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100
100	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	9,000
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 .	m2	9,100
102	CH06A	Balustrada din inox standard	m	14,800
103	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	11,400
104	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc. 20 buc. Lungimea de 0,6 m	m	12,000
		<b>1.2. Lucrari de constructii Blocul -II</b>		
		<b>1.2.1. Lucrari de demontare</b>		
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890
106	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3	1,830

1	2	3	4	5
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor		
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,700
108	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,200
109	TsI50A5	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,200
		<b>1.2.2. Peretii interiori</b>		
110	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	84,100
111	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	6,900
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	91,000
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Faianta Staturino cu dim.300 x 300 mm)	m2	8,100
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	84,100
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	84,100
116	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	84,100
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	84,100

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
118	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	84,100
		<b>1.2.3. Podele</b>		
119	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2	20,700
120	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota: Buldozerul sicaltrala de beton se exclude)	m2	20,700
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,700
122	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm.	m2	20,700
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,600
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) clasa -33 Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	17,100
125	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	1,900
		<b>1.2.4. Tavan</b>		
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700
		<b>1.2.5. Timplarie</b>		

1	2	3	4	5
127	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv ( Usa cu dim.0,9 x .2.1 m 2 buc.)	m2	3,780
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000
129	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea de 200 mm	m	1,900
<b>1.2.6. Apeduct si canalizarea</b>				
130	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,300
131	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,200
132	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
133	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.PP (150 x 150 x70) VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000
134	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,003
135	IC38A	Piesa de racordare (Cot 20 x90 ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	3,000
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	8,000

1	2	3	4	5
		centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.		
137	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000
138	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
139	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000
140	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16- 25 mm	m	8,000
		<b>1.2.7. Ventilarea</b>		
141	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3,6 )	buc	1,000
142	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc	1,000
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>		
143	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000
144	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intreruptoare,prize,comutatoare,buton pentru actionare la distanta )	buc	26,000
145	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000
		<b>2.2. lucrari de montare</b>		

1	2	3	4	5
146	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000
147	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ гофрированная д=20мм)	100 m	5,900
148	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	5,900
149	Pret de piata	Cablu 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	420,000
150	Pret de piata	Cablu 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> VVGng	m	170,000
151	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
152	Pret de piata	Intrerupator cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc	10,000
153	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,300
154	Pret de piata	Priza pentru montare incorporata ,cu impimintare de protectie, IP20, In =16A U=230 V	buc	30,000
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180
156	Pret de piata	Corp de iluminat LED 49W 600*600	buc	18,000
157	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub si ecran de protectie	buc	2,000
158	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	2,000
159	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat Habitat WI-FI ,cu inverter,R32 ,9000 BTU A+++/A+.( Manopera K=0,2 ) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004	buc	3,000
160	VC17B	Montarea aparatului de aer conditionat split	buc	3,000

1	2	3	4	5
		Electrolux EACS-09HAL/N8.( Manopera K=0,2 ) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,004		
		<b>3. Valoarea utilajului</b>		
161	Pret de piata	Panou de distributie 275x320x120.m cu 16 module	buc	2,000
162	Pret de piata	Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast D 150.200 m3/h .20 W	buc	1,000
163	Pret de piata	Tablou electric gata echipat cu contor	buc	1,000
164	Pret de piata	Aparat de aer conditionat Habitat WI-FI, cu inverter ,R32 ,9000 BTU ,A+++ /A+	buc	3,000
165	Pret de piata	Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS -09HAL/N8	buc	3,000