

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

**Obiectul: Lucrări de reparație capitală al imobilului nr. cadastral 3147105.001.32
(reparația acoperișului cu schimbarea geamurilor, porților și ușilor)
în cadrul IP CNCPS com. Pașcani, r-nul Criuleni**

ACOPERIȘ

Nr.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Volum
1.	RpCI42B	Demontarea șorțului de atic din tablă zincată	m ²	21,0000
2.	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș – membrane bitumoase în unul sau două straturi.	m ²	993,0000
3.	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m ²	993,0000
4.	TsH92B	Încărcarea în auto deșeurilor	t	103,3000
5.	TsI50A5	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta la distanța de 5 km.	t	103,3000
6.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare cu grund "Betohgput" sau analog.	m ²	1 000,0000
7.	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasă VR1, d=3mm, 100x100mm).	kg	1 200,0000
8.	IzF18C K=1.33	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 fără adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm, se adaugă 1 cm.	m ²	1 000,0000
9.	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu praimer bituminos într-un strat.	m ²	1 070,0000
10.	CE13A2	Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu "Tehnolast EPP+EKP" (strat inferior+strat de uzură).	m ²	1 070,0000
11.	CE23A adaptat	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfasurată până la 15 cm (Șorț de streașina din tablă zincată cu acoperire polimerică gros, 0,45 mm).	m	100.0000
12.	CE23A adaptat	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfasurată până la 15 cm (Bordură la perete din tablă zincată gros, 0,45 mm).	m	85.0000

13.	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri (Fâșie metalică 40x3, L=480 mm, ,165 buc).	kg	75.2000
14.	CE05B1	Învelitori din tabla plana zincata montata pe fâșie metalica 40x2 mm, pas 400, executata cu încheieturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm).	m ²	40.0000

FERESTRE

Nr.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Volum
1.	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv,, având suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din PVC cu 5 camere. Termopan gros. 24 mm cu o camera - F2, F3). Culoarea: albă.	m ²	30,0000
2.	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp (Fereastra din PVC cu 5 camere, Termopan gros.24 mm cu o cameră - F1, F4, F5, F6). Culoarea: albă.	m ²	233,2800
9.	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu- 250 mm).	m	153.6000

POȚI ȘI UȘI

Nr.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Volum
1.	CK13B	Uși si porți metalice glisante sau pliante într-un canat montate în zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poartă secțională, industrială cu ușa pietonala integrata (Sistem de culisare verticală din otel galvanizat cu izolație din panouri de poliuretană cu grosime de 40 mm. Acționare electrică sau manuală) – PS1). Culoare: cafeniu.	m ²	72,0000
2.	CK12D	Uși metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile si accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pînă la 35 m inclusiv, în două canaturi, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv (Ușa tehnică din oțel gros, 2 mm vopsită cu pulbere, cu proprietate de izolare termică - U1, U2, U3).	m ²	11.5000

Data „13" mai 2026 _____ (semnătura autorizată)