

**Replanificarea salilor de operatie
in blocul chirurgical etajul doi al
cladirii al IMSP SCM "Sfinta
Treime", mun.Chisinau,
str.A.Russo 11 №04/24-IVC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Incalzire, ventilare, conditionare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Incalzire Capitolul 1.1.1. Incalzirea aerului (cu radiatoare)		
1	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 600x600	buc	3,000
2	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 600x900	buc	1,000
3	IB06A	Radiatoare din otel tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Compact Ventil CV22 500x1000	buc	21,000
4		Console de fixare radiator Monclac - set (2buc), H=500/600mm	set	3,000
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	3,000
6	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc	3,000
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	3,000

1	2	3	4	5
8	IB06A	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm PURMO Hygiene HV20 500x600	buc	1,000
9	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x1800	buc	6,000
10	IB06C	Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm PURMO Hygiene HV20 500x2000	buc	16,000
11		Console de fixare radiator Monclac MCK-108 - set (3buc), H=500mm	set	1,000
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ventil termostatic presetat d15mm)	buc	1,000
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Dop si ventil de aerisire d15mm)	buc	1,000
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Nod de racordare bitubular tip H, cu robinete de inchidere incorporate, MTB 127 PURMO, cu 2 iesiri drepte in partea interioara la 1/2" x 3/4" din pardosea, in set)	buc	1,000
15	IC11B k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d20x2,0mm)	m	353,000
16	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	353,000
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d3/8")	buc	4,000
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera pentru sudura din otel DN25mm	buc	4,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.2. Incalzirea aerului (cu aer cald de la CTA)		
19	IC11D k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm)	m	35,000
20	IC11E k=1,4	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,4mm)	m	47,000
21	IC12A k=1,4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (d57x3,5mm)	m	53,000
22	IC12D k=1,4	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (d89x3,5mm)	m	225,000
23	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,000
24	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	278,000
25	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	204,000
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=32x25mm)	m	39,000

1	2	3	4	5
27	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=38x25mm)	m	52,000
28	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=57x25mm)	m	58,000
29	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane din caiciuc spumat Arma-Chek S+ cu invelis din fibra de sticla, cu strat de protectie din folie de aluminiu cu grosime de 25mm, introduse pe conducte, de la D=15x20 la D=54x20 m (D=89x25mm)	m	248,000
30	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet coloana automata d1/2")	buc	12,000
31	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN32mm)	buc	4,000
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN40mm)	buc	4,000
33	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet cu sfera si maneta din alama DN50mm)	buc	4,000
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila de golire cu capac din alama DN1/2")	buc	12,000
35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Vana fluture cu flanse DN80mm)	buc	2,000
36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Compensator axial de dilatare liniara cu flanse fixe si ghidaj DN80mm)	buc	10,000

1	2	3	4	5
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	24,000
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	852,000
		Capitolul 1.2. Ventilarea si conditionarea aerului Capitolul 1.2.1. R1		
39	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.1 coala5	m2	22,500
40	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.1.2 coala5	m2	7,620
41	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2	3,810
42	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz1.3 coala5	m2	10,320
43	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	6,390
44	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.4 coala5	m2	13,500
45	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz1.5 coala5	m2	0,650
46	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	2,090

1	2	3	4	5
47	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2	2,010
48	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	1,260
49	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600) - poz.1.6 coala5	m2	0,590
50	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	1,790
51	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.1.7 coala5	m2	1,280
52	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.8 coala5	m2	22,680
53	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.1.9 coala5	m2	130,310
54	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.1.10 coala5	m2	0,910
55	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,490
56	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,370
57	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel	m2	0,630

1	2	3	4	5
		inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.1.11 coala6		
58	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	0,770
59	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	20,860
60	VA17H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500 H=700mm L=1266mm)	m2	4,860
61	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	245,100
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	23,630
63	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	73,480
64		EURO flansa PQ-C-20	m	108,300
65		Cornier NQ-C-20	buc	256,000
66		EURO flansa PQ-C-30	m	94,500
67		Cornier NQ-C-30	buc	84,000
68		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	4,500
69	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	750,000
70	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,000
		Capitolul 1.2.2. C1		

1	2	3	4	5
71	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	20,900
72	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	15,700
73	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	8,500
74	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	21,000
75	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	15,600
76	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	8,500
		Capitolul 1.2.3. A1.1		
77	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
80	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,140
81	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii	m2	0,014

1	2	3	4	5
		circulare de 400 - 700 mm (d100)		
82	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,320
83	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
84	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	6,000
85	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,000
86	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	35,680
87	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
88	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
89	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
90	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,450
91	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
92	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
93	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7	m2	1,990

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)		
94	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,240
95	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	2,980
96	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
97	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
98	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
99	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
100		EURO flansa PQ-C-20	m	157,000
101		Cornier NQ-C-20	buc	388,000
102	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
103	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	160,000
		Capitolul 1.2.4. A1.2		
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	2,000

1	2	3	4	5
		montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)		
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,140
108	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
109	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,320
110	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
111	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	6,720
112	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,000
113	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	20,290
114	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
115	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
116	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470

1	2	3	4	5
117	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,450
118	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
119	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
120	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,990
121	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
122	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,490
123	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
124	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
125	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
126	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
127		EURO flansa PQ-C-20	m	110,200
128		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
129	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000

1	2	3	4	5
130	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	112,500
		Capitolul 1.2.5. A1.3		
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
132	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
134	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	4,320
135	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020
136	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,580
137	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
138	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125, h=470mm, L=804mm)	m2	0,690
139	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	10,440
140	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	7,000

1	2	3	4	5
141	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	13,450
142	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
143	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
144	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
145	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,450
146	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
147	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
148	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,990
149	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
150	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
151	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,220
152	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	0,380

1	2	3	4	5
		sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)		
153	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
154	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=1100mm, L=1050mm)	m2	5,850
155		EURO flansa PQ-C-20	m	105,400
156		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
157	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
158	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	106,500
		Capitolul 1.2.6. R2		
159	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.1 coala14	m2	32,850
160	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x1400) - poz.2.2 coala14	m2	7,620
161	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850)	m2	3,810
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.3 coala14	m2	4,500
163	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	6,880

1	2	3	4	5
		(581x279)		
164	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.4 coala14	m2	16,880
165	VA10H	Piesa speciala (dop), din otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250) - poz.2.5 coala14	m2	0,310
166	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250x250/d250 L=150mm)	m2	0,880
167	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2	0,910
168	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/500x250/500x250)	m2	1,020
169	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600) - poz.2.6 coala14	m2	0,590
170	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	1,790
171	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1400x850) - poz.2.7 coala14	m2	1,280
172	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.2.8 coala14	m2	32,760
173	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.2.9 coala14	m2	120,890

1	2	3	4	5
174	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.2.10 coala14	m2	0,600
175	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,550
176	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	4,580
177	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	3,600
178	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.2.11 coala15	m2	0,630
179	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	16,680
180	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400 L=177mm)	m2	2,000
181	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400/d500)	m2	0,510
182	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,030
183	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	259,200
184	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,700

1	2	3	4	5
185	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	73,500
186		EURO flansa PQ-C-20	m	66,880
187		Cornier NQ-C-20	buc	172,000
188		EURO flansa PQ-C-30	m	112,500
189		Cornier NQ-C-30	buc	100,000
190		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,000
191	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	665,000
192	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d400)	buc	2,000
193	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	2,000
		Capitolul 1.2.7. C2		
194	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,500
195	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	10,000
196	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	21,600
197	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,900
198	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura,	m	7,000

1	2	3	4	5
		in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)		
199	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	21,400
		Capitolul 1.2.8. A2.1		
200	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
202	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
203	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,820
204	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
205	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
206	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
207	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,550
208	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	25,230
209	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de	m2	0,200

1	2	3	4	5
		0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)		
210	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
211	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
212	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
213	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,310
214	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
215	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
216	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	2,580
217	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	1,720
218	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
219	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
220	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=580mm, L=698mm)	m2	1,490

1	2	3	4	5
221		EURO flansa PQ-C-20	m	132,100
222		Cornier NQ-C-20	buc	300,000
223	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
224	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	142,900
		Capitolul 1.2.9. A2.2		
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
226	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
230	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	5,070
231	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
232	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020

1	2	3	4	5
233	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
234	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,460
235	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
236	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
237	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,550
238	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	20,520
239	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
240	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
241	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
242	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
243	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,310
244	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250

1	2	3	4	5
245	VA10H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
246	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
247	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,860
248	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
249	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,380
250	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
251	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600, H=200mm, L=412mm)	m2	2,360
252		EURO flansa PQ-C-20	m	124,500
253		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
254	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
255	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
256	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	127,400
		Capitolul 1.2.10. A2.3		
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	2,000

1	2	3	4	5
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x200)		
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 300x300)	buc	2,000
259	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	32,220
260	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	39,910
261	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,800
262	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300 L=100mm)	m2	0,960
263	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,960
264	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	0,400
265	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
266	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x400)	m2	1,610
267	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
268	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200)	m2	0,400

1	2	3	4	5
269	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	2,240
270	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
271	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=200mm, L=375mm)	m2	2,080
272		EURO flansa PQ-C-20	m	173,400
273		Cornier NQ-C-20	buc	460,000
274	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	208,500
		Capitolul 1.2.11. R3		
275	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.3.1 coala22	m2	43,750
276	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550) - poz.3.2 coala22	m2	4,720
277	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	4,720
278	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.3.3 coala22	m2	10,320
279	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	5,400
280	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI	m2	25,000

1	2	3	4	5
		304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.3.4 coala22		
281	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz.3.5 coala22	m2	0,220
282	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,220
283	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	0,700
284	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (500x250/d400 L=236mm)	m2	0,910
285	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)	m2	0,420
286	VA11J	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (700x600 L=100mm) - poz.3.6 coala22	m2	1,180
287	VA14I	Piesa speciala (trecere excentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x600/d500 L=761mm)	m2	3,580
288	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.3.7 coala22	m2	1,620
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.3.8 coala22	m2	22,680
290	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) -	m2	100,480

1	2	3	4	5
		poz.3.9 coala22		
291	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.3.10 coala22	m2	0,910
292	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,490
293	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,370
294	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.3.11 coala22	m2	0,310
295	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	2,310
296	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	15,290
297	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d400 L=177mm)	m2	1,600
298	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,030
299	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	266,200
300	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,000
301	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu	m2	65,940

1	2	3	4	5
		grosimea de 25mm		
302		EURO flansa PQ-C-20	m	90,720
303		Cornier NQ-C-20	buc	208,000
304		EURO flansa PQ-C-30	m	135,000
305		Cornier NQ-C-30	buc	108,000
306		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	14,000
307	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	665,000
308	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,000
		Capitolul 1.2.12. C3		
309	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,500
310	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	10,000
311	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)	m	15,800
312	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,700
313	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	6,700
314	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	15,700

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.13. A3.1		
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x200)	buc	2,000
316	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 500x300)	buc	2,000
317	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
318	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,820
319	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
320	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,320
321	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
322	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2	9,150
323	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2	8,500
324	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	20,520
325	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200

1	2	3	4	5
326	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,560
327	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,640
328	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250, L=100mm)	m2	0,660
329	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x250)	m2	0,370
330	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
331	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2	1,160
332	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	2,580
333	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (450x300)	m2	1,600
334	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2	1,240
335	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
336	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x250/450x300 L=285mm)	m2	1,240
337	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060

1	2	3	4	5
338		EURO flansa PQ-C-20	m	133,900
339		Cornier NQ-C-20	buc	308,000
340	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
341	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	125,000
		Capitolul 1.2.14. A3.2		
342	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 125)	buc	2,000
346	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	1,880
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	3,920
348	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
349	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020

1	2	3	4	5
350	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,160
351	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,330
352	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
353	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
354	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,600
355	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	26,320
356	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
357	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
358	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
359	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,560
360	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
361	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220

1	2	3	4	5
362	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,940
363	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,240
364	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,500
365	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
366	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,380
367	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
368		EURO flansa PQ-C-20	m	124,600
369		Cornier NQ-C-20	buc	300,000
370	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
371	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
372	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	137,200
		Capitolul 1.2.15. A3.3		
373	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000

1	2	3	4	5
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
377	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
378	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,160
379	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
380	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,600
381	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	22,540
382	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
383	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
384	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
385	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	0,560

1	2	3	4	5
		rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)		
386	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,260
387	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
388	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,940
389	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,750
390	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	1,500
391	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
392	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	1,080
393	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600, H=250mm, L=412mm)	m2	1,750
394		EURO flansa PQ-C-20	m	117,400
395		Cornier NQ-C-20	buc	284,000
396	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
397	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	128,500
		Capitolul 1.2.16. R4		

1	2	3	4	5
398	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.4.1 coala31	m2	40,000
399	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (950x1550) - poz.3.2 coala22	m2	4,720
400	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950)	m2	4,720
401	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.4.3 coala31	m2	10,320
402	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	3,600
403	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.4.4 coala31	m2	18,750
404	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) - poz.4.5 coala31	m2	0,220
405	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	0,220
406	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d400 L=167mm)	m2	0,700
407	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600x300/d500 L=305mm)	m2	0,670
408	VA16H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil	m2	0,420

1	2	3	4	5
		(AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300/600x300/400x300)		
409	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1550x950) - poz.4.6 coala31	m2	1,620
410	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.4.7 coala31	m2	22,680
411	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500) - poz.4.8 coala31	m2	175,840
412	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) - poz.4.9 coala31	m2	0,910
413	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400)	m2	5,490
414	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400/581x279)	m2	5,370
415	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d500 L=100mm) - poz.4.10 coala32	m2	0,930
416	VA13H	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	6,160
417	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500)	m2	18,070
418	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime,	m2	1,600

1	2	3	4	5
		avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d400 L=177mm)		
419	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d500/d500/d500)	m2	1,030
420	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	350,500
421	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,000
422	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	69,710
423		EURO flansa PQ-C-20	m	83,720
424		Cornier NQ-C-20	buc	196,000
425		EURO flansa PQ-C-30	m	135,000
426		Cornier NQ-C-30	buc	108,000
427		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	36,000
428	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	840,500
429	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d500)	buc	3,000
		Capitolul 1.2.17. C4		
430	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	12,500
431	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	10,000
432	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura,	m	18,000

1	2	3	4	5
		in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d22,2mm)		
433	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	11,700
434	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	6,700
435	IC33E	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 42,0 mm (d44,5mm)	m	17,800
		Capitolul 1.2.18. A4.1		
436	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
437	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
439	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,770
440	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
441	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
442	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
443	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2	11,760

1	2	3	4	5
		ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)		
444	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	7,500
445	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	17,300
446	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
447	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
448	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
449	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
450	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,320
451	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
452	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x400)	m2	1,160
453	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
454	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2	1,380

1	2	3	4	5
455	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip3), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2	1,360
456	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250/300x400 L=360mm)	m2	1,360
457	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
458	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
459		EURO flansa PQ-C-20	m	119,100
460		Cornier NQ-C-20	buc	292,000
461	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
462	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	115,300
		Capitolul 1.2.19. A4.2		
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	2,000
464	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	2,000
465	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
466	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie	buc	2,000

1	2	3	4	5
		cu posibilitate de reglare MV-B 125)		
467	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,830
468	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	4,310
469	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
470	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,020
471	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
472	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,330
473	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
474	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d125x125x125)	m2	0,300
475	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	20,550
476	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	18,750
477	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
478	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200	m2	0,380

1	2	3	4	5
		L=100mm)		
479	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
480	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
481	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,320
482	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
483	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
484	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
485	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	1,720
486	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
487	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d125 L=438mm)	m2	0,380
488	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
489	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=400mm, L=750mm)	m2	1,540
490		EURO flansa PQ-C-20	m	109,300

1	2	3	4	5
491		Cornier NQ-C-20	buc	252,000
492	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
493	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d125)	buc	1,000
494	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	122,700
		Capitolul 1.2.20. A4.3		
495	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000
496	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
497	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
498	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,080
499	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,014
500	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,240
501	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
502	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	19,960

1	2	3	4	5
		de 1600 - 2500 mm (500x250)		
503	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	17,200
504	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,200
505	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,380
506	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	0,470
507	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250 L=100mm)	m2	0,600
508	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x250)	m2	0,320
509	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350)	m2	0,250
510	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x500)	m2	1,130
511	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (350x600)	m2	0,860
512	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,380
513	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350/600x350/600x350)	m2	1,060
514	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata	m2	1,700

1	2	3	4	5
		de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x350, H=465mm, L=750mm)		
515		EURO flansa PQ-C-20	m	104,700
516		Cornier NQ-C-20	buc	244,000
517	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	1,000
518	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	111,000
		Capitolul 1.2.21. R5		
519	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.5.1 coala40	m2	22,610
520	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.5.2 coala40	m2	5,760
521	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2	2,000
522	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200) - poz.5.3 coala40	m2	36,000
523	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279)	m2	2,410
524	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.5.4 coala40	m2	5,850
525	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica), din tabla otel	m2	2,340

1	2	3	4	5
		inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm) - poz.5.5 coala40		
526	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.5.6 coala40	m2	1,010
527	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250) - poz.5.7 coala40	m2	30,620
528	VA17F	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250) - poz.5.8 coala40	m2	1,240
529	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,260
530	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	6,190
531	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2	1,320
532	VA17F	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250 H=150mm L=363mm)	m2	2,120
533	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	123,800
534	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,040
535	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	21,600

1	2	3	4	5
536		EURO flansa PQ-C-20	m	87,600
537		Cornier NQ-C-20	buc	272,000
538		EURO flansa PQ-C-30	m	66,600
539		Cornier NQ-C-30	buc	76,000
540		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	16,000
541	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	290,700
542	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,000
		Capitolul 1.2.22. C5		
543	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm)	m	3,500
544	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm)	m	2,500
545	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	1,000
546	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	35,500
547	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm)	m	2,500
548	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	1,000
549	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de	m	35,500

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)		
		Capitolul 1.2.23. A5		
550	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
552	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,000
553	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,000
554	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,400
555	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,028
556	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,480
557	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,480
558	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	6,280
559	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,065
560	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,550

1	2	3	4	5
561	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2	0,860
562	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	12,000
563	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	16,800
564	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400)	m2	21,600
565	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	56,770
566	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
567	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,760
568	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	1,150
569	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)	m2	0,840
570	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,520
571	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,220
572	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7	m2	2,000

1	2	3	4	5
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)		
573	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x500)	m2	1,780
574	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	5,850
575	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	1,830
576	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (600x300/300x300 L=510mm)	m2	0,930
577	VA11I	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/500x400 L=210mm)	m2	1,140
578	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,760
579	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2	0,620
580	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=260mm)	m2	1,830
581	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)	m2	2,160
582	VA11H	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 H=220mm L=750mm)	m2	1,070
583		EURO flansa PQ-C-20	m	281,800
584		Cornier NQ-C-20	buc	692,000

1	2	3	4	5
585	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	2,000
586	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	1,000
587	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	318,500
		Capitolul 1.2.24. R6		
588	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.6.1 coala46	m2	10,710
589	VA10J	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850) - poz.6.2 coala46	m2	8,640
590	VA11J	Piesa speciala (trecere exentrica tip 4), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (850x850/1100x850 L=440mm)	m2	2,000
591	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (581x279) - poz.6.3 coala46	m2	2,410
592	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1100x850) - poz.6.4 coala46	m2	7,800
593	VA14H	Piesa speciala (trecere concetrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x200/d250 L=201mm) - poz.6.5 coala46	m2	2,340
594	VA10J	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2	1,010

1	2	3	4	5
		(1100x850) - poz.5.6 coala40		
595	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d250) - poz.6.7 coala46	m2	16,380
596	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	56,520
597	VA17H	Piesa speciala (conexiune), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450) - poz.6.8 coala46	m2	1,140
598	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,260
599	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	0,460
600	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d250)	m2	4,290
601	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d450)	m2	4,560
602	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip 1), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250 L=310mm)	m2	0,940
603	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d450/d250/d450)	m2	0,940
604	VA14H	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla otel inoxidabil (AISI 304) de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250/581x250)	m2	1,320

1	2	3	4	5
605	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	103,800
606	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,040
607	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	44,090
608		EURO flansa PQ-C-20	m	20,400
609		Cornier NQ-C-20	buc	48,000
610		EURO flansa PQ-C-30	m	66,600
611		Cornier NQ-C-30	buc	76,000
612		Profil metalic LDBST-41-41-200-0600	m	12,000
613	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	4,000
614	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	295,700
		Capitolul 1.2.25. C6		
615	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm)	m	3,500
616	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d12,7mm)	m	2,500
617	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d15,9mm)	m	1,000
618	IC33A	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d19,05mm)	m	16,500

1	2	3	4	5
619	IC33B	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (d25,4mm)	m	2,500
620	IC33C	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (d28,6mm)	m	1,000
621	IC33D	Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 35,0 mm (d38,1mm)	m	16,500
		Capitolul 1.2.26. A6		
622	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x200)	buc	4,000
623	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aspiratie din INOX cu separator de puf PCF 400x300)	buc	4,000
624	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	4,000
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 200)	buc	3,000
626	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,080
627	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,028
628	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,060
629	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d100)	m2	0,480

1	2	3	4	5
630	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,480
631	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	8,690
632	VA13H	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,065
633	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	1,950
634	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x250x250)	m2	0,870
635	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	9,720
636	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	19,320
637	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	55,420
638	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200 L=100mm)	m2	0,400
639	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x200 L=100mm)	m2	0,760
640	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300 L=100mm)	m2	1,150
641	VA11H	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	1,120

1	2	3	4	5
		rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200 L=100mm)		
642	VA10H	Piesa speciala (dop) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200)	m2	0,520
643	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	0,440
644	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500)	m2	0,470
645	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300)	m2	1,500
646	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x600)	m2	2,340
647	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300)	m2	7,020
648	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x500/300x300 L=260mm)	m2	0,960
649	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/300x300 L=360mm)	m2	2,440
650	VA11H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x200/200x500 L=510mm)	m2	0,850
651	VA14G	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (300x200/d100 L=481mm)	m2	0,760
652	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip4), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400x300/d250 L=463mm)	m2	0,620
653	VA16I	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	2,160

1	2	3	4	5
		rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300/600x300/600x300)		
654		EURO flansa PQ-C-20	m	242,000
655		Cornier NQ-C-20	buc	600,000
656	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d100)	buc	2,000
657	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Clapeta de reglaj cu maner actionata manual d250)	buc	1,000
658	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	265,800
		Capitolul 1.2.27. R7		
659	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,000
660	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc	8,000
661	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	6,030
662	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	7,560
663	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,120
664	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,180
665	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,190

1	2	3	4	5
666	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,160
667	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
668	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	1,520
669	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2	0,920
670	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	18,800
671	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,290
672	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,000
		Capitolul 1.2.28. R8		
673	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara d200)	buc	1,000
674	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-A 160)	buc	7,000
675	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	5,500
676	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	22,680
677	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,120

1	2	3	4	5
678	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,180
679	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,100
680	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,160
681	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
682	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d200x160x200)	m2	2,530
683	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	36,650
684	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	2,160
685	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	45,000
		Capitolul 1.2.29. RE1		
686	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,000
687	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,000
688	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	3,000
689	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030

1	2	3	4	5
690	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,360
691	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,630
692	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,680
693	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,430
694	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,000
		Capitolul 1.2.30. RE2		
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,000
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,000
697	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	5,000
698	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
699	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,140
700	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,720
701	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm	m2	0,630

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160/200x150)		
702	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	3,680
703	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,480
704	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	22,000
		Capitolul 1.2.31. RE3		
705	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer exterioara MBM 152 6BcH)	buc	1,000
706	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 200x150)	buc	3,000
707	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	3,500
708	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
709	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,360
710	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160/200x150)	m2	0,630
711	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-FLEX ST DUCT	m2	4,280
712	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din cauciuc spumat, gata confectionate, cu grosimea de 25 mm K-FLEX ST DUCT	m2	1,430

1	2	3	4	5
713	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,000
		Capitolul 1.2.32. A7		
714	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	8,000
715	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	12,600
716	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	3,950
717	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,080
718	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
719	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2	1,840
720	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	1,170
721	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=330mm L=618mm)	m2	0,810
722	VA13H	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,130
723	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,780
724	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm	m2	0,140

1	2	3	4	5
		(d250/d200 L=99mm)		
725	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,000
		Capitolul 1.2.33. A8		
726	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	7,000
727	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	1,000
728	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	20,790
729	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	5,530
730	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,900
731	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	1,080
732	VA13G	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,320
733	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,780
734	VA17G	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200/d160 L=85mm)	m2	0,110
735	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2	0,190

1	2	3	4	5
736	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x160x200)	m2	1,380
737	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,930
738	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=650mm L=1098mm)	m2	3,020
739	VA13H	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250)	m2	0,780
740	VA17H	Piesa speciala (trecere concentrica tip1), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250/d200 L=99mm)	m2	0,140
741	VA15H	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (d250x200x250)	m2	0,280
742	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	55,000
		Capitolul 1.2.34. A9		
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,000
744	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2	2,390
745	VA10H	Piesa speciala (cot 90*) , din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150)	m2	0,370
746	VA14H	Piesa speciala (trecere excentrica tip5), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300x150/d200 L=265mm)	m2	0,280
747	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm	m2	27,090

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)		
748	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,360
749	VA13G	Piesa speciala (cot 15*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,100
750	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,260
751	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,230
752	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/200x150)	m2	0,960
753	VA17G	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200 H=300mm L=1098mm)	m2	12,840
754		EURO flansa PQ-C-20	m	8,100
755		Cornier NQ-C-20	buc	36,000
756	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	65,000
		Capitolul 1.2.35. A10		
757	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 200x100)	buc	4,000
758	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	5,880
759	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,040

1	2	3	4	5
760	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125)	m2	0,720
761	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d125x125x125)	m2	0,150
762	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d125/200x100)	m2	0,680
763	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,000
		Capitolul 1.2.36. A11		
764	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
765	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	4,400
766	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
767	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
768	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
769	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
770	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
		Capitolul 1.2.37. A12		
771	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla	buc	2,000

1	2	3	4	5
		neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)		
772	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,140
773	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
774	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
775	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
776	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
777	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
		Capitolul 1.2.38. A13		
778	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
779	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
780	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
781	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
782	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240

1	2	3	4	5
783	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
784	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
		Capitolul 1.2.39. A14		
785	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
786	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,140
787	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
788	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
789	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
790	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
791	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	20,000
		Capitolul 1.2.40. A15		
792	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,000
793	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,200

1	2	3	4	5
794	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
795	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
796	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
797	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,120
798	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
		Capitolul 1.2.41. A16		
799	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	1,000
800	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	2,510
801	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
802	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
803	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,240
804	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,120
805	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	17,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.42. A17		
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
807	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,450
808	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
809	VA13F	Piesa speciala (cot 45*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,060
810	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
811	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)	m2	0,240
812	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	15,000
		Capitolul 1.2.43. A18		
813	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 100)	buc	2,000
814	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100)	m2	3,450
815	VA13F	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,010
816	VA13F	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100)	m2	0,320
817	VA15F	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm	m2	0,240

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (d100x100x100)		
818	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	17,000
		Capitolul 1.2.44. A19		
819	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Valva metalica de aspiratie cu posibilitate de reglare MV-B 150)	buc	4,000
820	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160)	m2	4,500
821	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,030
822	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160)	m2	0,180
823	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d160x160x160)	m2	0,760
824	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	25,000
		Capitolul 1.2.45. A20		
825	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru aspiratie 300x150)	buc	4,000
826	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)	m2	6,930
827	VA13G	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)	m2	0,360
828	VA13G	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 0,5	m2	1,040

1	2	3	4	5
		mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200)		
829	VA15G	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (d200x200x200)	m2	0,230
830	VA14G	Piesa speciala (teu circular cu conexiune rectangulara), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm (d200/300x150)	m2	1,000
831	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	35,000
		Capitolul 1.2.46. RDF1		
832	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,000
833	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,560
834	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	14,320
835	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	5,280
836	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,320
837	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,320
838	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,180
839	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm	m2	0,150

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)		
840	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2	0,540
841	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2	1,990
842	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,990
843	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,060
844	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,430
845	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	0,980
846	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
847	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	37,780
848		EURO flansa PQ-C-30	m	73,600
849		Cornier NQ-C-30	buc	184,000
850	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	77,000
		Capitolul 1.2.47. RDF2		
851	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare	buc	1,000

1	2	3	4	5
		400x400)		
852	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,560
853	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	13,680
854	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	6,000
855	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,320
856	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,320
857	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,180
858	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,150
859	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2	1,330
860	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,330
861	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,060
862	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,430
863	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata	m2	1,960

1	2	3	4	5
		de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)		
864	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
865	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	36,040
866		EURO flansa PQ-C-30	m	64,000
867		Cornier NQ-C-30	buc	160,000
868	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	72,000
		Capitolul 1.2.48. RDF3		
869	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 400x400)	buc	1,000
870	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	0,560
871	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	21,040
872	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	5,120
873	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400 L=100mm)	m2	0,320
874	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300 L=100mm)	m2	0,320

1	2	3	4	5
875	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	0,180
876	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200)	m2	0,150
877	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (200x600)	m2	0,540
878	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500)	m2	1,990
879	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x300)	m2	1,990
880	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500x300/d630 L=483mm)	m2	1,060
881	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x200/500x300 L=160mm)	m2	0,430
882	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x500 H=325mm L=468mm)	m2	0,980
883	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
884	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	44,400
885		EURO flansa PQ-C-30	m	73,600
886		Cornier NQ-C-30	buc	184,000
887	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	88,800

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.49. DF1		
888	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 500x400)	buc	1,000
889	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400)	m2	1,260
890	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	41,200
891	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2	2,750
892	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (500x400 L=100mm)	m2	0,720
893	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	0,500
894	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400)	m2	0,320
895	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700)	m2	4,980
896	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x300)	m2	4,980
897	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700x400/d630 L=346mm)	m2	0,920
898	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x300 L=160mm)	m2	1,120

1	2	3	4	5
899	VA16I	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400/700x400/700x400)	m2	1,200
900	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x700 H=325mm L=468mm)	m2	2,340
901	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d630)	m2	1,980
902	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	86,980
903		EURO flansa PQ-C-30	m	158,000
904		Cornier NQ-C-30	buc	312,000
905	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	174,000
		Capitolul 1.2.50. DF2		
906	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de aer pentru refulare 600x400)	buc	1,000
907	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400)	m2	1,400
908	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	36,300
909	VA11I	Piesa speciala (conexiune), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x400 L=100mm)	m2	0,800
910	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	0,570

1	2	3	4	5
911	VA10I	Piesa speciala (dop), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500)	m2	0,450
912	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800)	m2	5,460
913	VA10I	Piesa speciala (cot 90*), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x300)	m2	1,820
914	VA14I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (800x500/d710 L=318mm)	m2	0,980
915	VA11I	Piesa speciala (trecere concetrica tip1), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x500/800x300 L=260mm)	m2	1,790
916	VA16J	Piesa speciala (teu), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (800x500/800x500/800x500)	m2	1,280
917	VA11I	Piesa speciala (piesa deviatie), din tabla zincata de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (300x800 H=325mm L=468mm)	m2	2,520
918	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (d710)	m2	2,230
919	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie din aluminiu ALU WIRED MAT 105 (EI60), gata confectionate, cu grosimea de 25mm	m2	73,110
920		EURO flansa PQ-C-30	m	136,000
921		Cornier NQ-C-30	buc	240,000
922	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	146,500
923	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	18,000

1	2	3	4	5
		montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 200x200)		
924	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Supapa de suprapresiune JNZ-6 600x200)	buc	13,000
925	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 680x660, 1 buc)	m2	1,620
926	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 800x660, 2 buc)	m2	3,860
927	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 820x650, 1 buc)	m2	4,200
928	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 900x670, 1 buc)	m2	2,350
929	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 900x800, 1 buc)	m2	2,520
930	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1050x930, 1 buc)	m2	3,520
931	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1360x900, 1 buc)	m2	4,990
932	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1430x920, 1 buc)	m2	5,100
933	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 1920x1040, 1 buc)	m2	8,620
934	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 2150x1150, 1 buc)	m2	9,940
935	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 2680x1050, 1 buc)	m2	11,250
936	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de	m2	11,960

1	2	3	4	5
		protectie 2940x920, 1 buc)		
937	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 1 mm grosime (Caciula de protectie 3200x910, 1 buc)	m2	12,420

Proiectant T.Rosca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.