CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария м. Чадыр-Лунга

2. Organizatorul procedurii de achiziție: <u>Примария м. Чадыр-Лунга</u>

3. Obiectul achizițiilor: «Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.

Толстого (от дома № 2 до ул. Механизаторов) м. Чадыр-Лунга»

4. Tipul lucrărilor de construcție: «Устройство дорожного покрытия из брусчатки»

5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum			
1	2	3	4	5			
	1. Устройство дорожного покрытия из брусчтки по ул. Толстого S=2600 м2						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) h-0.2 m (корыта дороги и под бордюры)	100 m3	5,830			
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,0463			
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) (корыта дороги и под бордюры) Погрузка грунта от разборки	100 m3	5,830			
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,3685			
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	787,000			
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,1609			
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) Основание корыта дороги Buldozer pe senile 79 kW=0 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)=0	100 m3	7,800			
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	9,2976			
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Фракция 8-31,5 мм. h-5 ст. под бордюры SR EN 13242 +A1 2008	m3	16,000			
1.	7129020012800	Pavator	h-om	4,8000			
1.	1411122201672,8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-31,5 mm	m3	20,3200			
2. 1.	4100116202806 2952220003546	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. Autogreder pina la 175 cp	m3 h-ut	0,8000 0,6720			
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,4880			
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800			
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) BR.100x30x15	· m	1 050,00 0			

1	2	3	4	5
		pe fundatie de beton C16/20 XF1		
		Ciment portland P 40 saci S388=0		
		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm=0		
		apa=0		
		SM SR EN 1340:2010/AC:2010		
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,5000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	462,0000
1. 2.	2663102100001 2666122800285,1	Beton clasa C16/20 XF1 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m3	47,2500
Δ.	2000122800283,1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m	1 055,2500
		asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой		
	DA12C	основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	260,000
7		механической укладкой, выполненный без заполнения м и		
		•		
		заиливания) Фракция 8-63 мм. h-10 cm.		
		SR EN 13242 +A1 2008		
1.	7129020012800	Payator Payato	h-om	78,0000
	1411122201672,6			
1.	3	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	330,2000
2. 1.	4100116202806 2952220003546	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. Autogreder pina la 175 cp	m3 h-ut	13,0000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	56,6800
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3000
	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate	1	2 600,00 0
		pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,		
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
8		(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток,	m2	
O		уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в	1112	
		соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной		
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
		Вибропрессованная, тип "Катушка", h-80 mm.		
1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 508,5200
2. 1.	9310060019922 2661112800655	Muncitor deservire Placi din beton, pentru trotuare / Вибропрессованная, тип "Катушка", h-80 тт.	h-om	41,0800 2 639,0000
2.	2651122100027	Tidet am beton, pentra troudre / Виоропрессованная, тап катушка , n-80 тт. Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	m2 kg	4 160,0000
3.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	20 462,0000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	13,0000
5. 6.	1421102200547 2881116002701	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) Disc pentru taiat placi	m3 buc	52,0000
	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	ouc	5,200
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui		
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	
9		I (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи I	I IIII m s	
9	aplic	(Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи	100 m3	-,
9		последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки	100 m3	-,
9		последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	2,200
	aplic	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки		
9 1. 1.		последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Мине Muncitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-om h-ut	45,8640 54,0280
1.	aplic 9310060019900	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Минсitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ср (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de	h-om	45,8640
1.	aplic 9310060019900	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Миncitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	h-om	45,8640
1.	aplic 9310060019900	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Минсitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ср (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de	h-om	45,8640
1.	aplic 9310060019900	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Миncitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	h-om	45,8640
1.	9310060019900 2952270004021	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Миносitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	h-om h-ut	45,8640 54,0280
1.	9310060019900 2952270004021	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Миней тесаlificat Май mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на	h-om h-ut	45,8640 54,0280
1.	9310060019900 2952270004021	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Минсitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ср (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с	h-om h-ut	45,8640 54,0280
1.	9310060019900 2952270004021	последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) уплотнение уложенной тротуарной плитки Миncitor necalificat Маі mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ср (4 kw) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	h-om h-ut	45,8640 54,0280

Уполномоченная подпись

ASININ PRIMARY
UI CEADIR-LU