

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s.Gura Galbenei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s.Gura Galbenei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a strazii Sciusev s. Gura Galbeni r-ul Cimisia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum pietris 1585 *4*0.15		
1	TsC21B1 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,760
2	TsC03F1 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II argila	100 m3	3,500
3	TsI51A1 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km argila	t	560,000
4	TsC35B22 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m incarcare pietris	100 m3	15,480
5	TsI51A1 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km pietris	t	1 811,000
6	DA12A п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm	m3	951,000

1	2	3	4	5
7	TsC17B п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
		2. Evacuarea apei 5 tuburi (3 de d=800 2 de d=600 1 rigola deschisa din beton 6*6		
8	TsC02B1 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,560
9	TsA02A п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,000
10	TsC54B п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,600
11	DI122 п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	10,350
12	DC05A п. K=Man=1,000 ; Mat=1,000; U=1,000	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm beton c20/25	m2	36,000