

**Lucrari de reparatie interioara a blocurilor
sanitare si a sistemului interior de canalizare pentru
cladirea IP Gimnaziul s. Ciuciulea, r-nul Glodeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 10/19

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. WC profesori (etajul 1)		
		Capitolul 1.1.1. Reparatia peretilor interiori		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	64,00
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	32,00
		Capitolul 1.1.2. Reparatia pardoselei		
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,00

1	2	3	4	5
10	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Sapa)	m2	11,00
11	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	11,00
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00
		Capitolul 1.1.3. Reparatia tavanului interior		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	11,00
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00
		Capitolul 1.1.4. Apeduct si obiecte sanitare		
19	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
21	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime,	buc	2,00

1	2	3	4	5
		avind sifonul interior tip P		
22	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
23	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
28	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
29	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,00
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./Sifon de pardoseala PP ϕ 50	buc	1,00
31	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 110	buc	4,00
32	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 50	buc	20,00
		Capitolul 1.1.5. Timplaria interioara		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,87
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor	m2	7,47

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,00
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,42
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,42
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,42
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,42
		Capitolul 1.1.6. Constructii din PVC		
40	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	3,00
		Capitolul 1.1.7. Electricitate		
41	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
42	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
		Capitolul 1.2. WC Fete (etajul 1)		
		Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori		
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,40
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	50,40
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,40

1	2	3	4	5
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,20
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,20
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,20
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,20
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	25,20
		Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselei		
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,60
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Sapa)	m2	7,60
53	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	7,60
54	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,60
		Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,60
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	7,60
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,60
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	7,60

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,60
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60
		Capitolul 1.2.4. Apeduct si obiecte sanitare		
61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
63	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00
64	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
65	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
69	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
70	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din	buc	2,00

1	2	3	4	5
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
71	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./Sifon de pardosea PP ϕ 50	buc	1,00
72	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 110	buc	4,00
73	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 50	buc	20,00
		Capitolul 1.2.5. Timplăria interioară		
74	RpCO56A	Demontări: timplărie din lemn (usi)	m ²	3,36
75	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m ²	6,96
76	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-vară marca 25 T, avind spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	10,00
77	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și usi plane	m ²	2,00
78	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	2,00
79	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	2,00
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	2,00
		Capitolul 1.2.6. Construcții din PVC		
81	CK27C	Glasvânduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de usi	m ²	3,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.7. Electricitate		
82	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
83	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
		Capitolul 1.3. WC Baieti (etajul 2)		
		Capitolul 1.3.1. Reparatia peretilor interiori		
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,40
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	53,40
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,40
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,70
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,70
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,70
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,70
91	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	26,70
		Capitolul 1.3.2. Reparatia pardoselei		
92	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00
93	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Sapa)	m2	10,00
94	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton	m2	10,00

1	2	3	4	5
		(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m ²		
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ²	m ²	10,00
		Capitolul 1.3.3. Reparatia tavanului interior		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	10,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m ²	10,00
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	10,00
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	10,00
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	10,00
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	10,00
		Capitolul 1.3.4. Apeduct si obiecte sanitare		
102	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
103	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
104	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00
105	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
106	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez,	buc	10,00

1	2	3	4	5
		pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"		
107	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00
108	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
109	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
110	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
111	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
112	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
113	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./Sifon de pardoseala PP ϕ 50	buc	1,00
114	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 110	buc	4,00
115	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 50	buc	24,00
		Capitolul 1.3.5. Timplaria interioara		
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m ²	3,57
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură la constructii cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m ²	7,57
118	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la usi și ferestre, de 2 cm	m	10,10

1	2	3	4	5
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,02
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,02
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,02
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,02
		Capitolul 1.3.6. Constructii din PVC		
123	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	4,20
		Capitolul 1.3.7. Electricitate		
124	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
125	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
		Capitolul 1.3.8. Ventilare		
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x100	buc	1,00
		Capitolul 1.4. WC Fete (etajul 2)		
		Capitolul 1.4.1. Reparatia peretilor interiori		
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	56,00
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,00
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	28,00

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	28,00
		Capitolul 1.4.2. Reparatia pardoselei		
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,40
136	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Sapa)	m2	11,40
137	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	11,40
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,40
		Capitolul 1.4.3. Reparatia tavanului interior		
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,40
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	11,40
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,40
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	11,40

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,40
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,40
		Capitolul 1.4.4. Apeduct si obiecte sanitare		
145	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
147	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00
148	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
149	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
150	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
152	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
153	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
154	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	2,00

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
155	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./Sifon de pardosea PP ϕ 50	buc	1,00
156	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 110	buc	4,00
157	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu cauciuc și diblu ϕ 50	buc	20,00
		Capitolul 1.4.5. Timplăria interioară		
158	RpCO56A	Demontări: timplărie din lemn (uși)	m ²	3,87
159	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m ²	8,98
160	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-vară marca 25 T, avind spațetii drepte, între 15 - 25 cm latime	m	10,20
161	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m ²	2,04
162	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	2,04
163	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	2,04
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	2,04
		Capitolul 1.4.6. Construcții din PVC		
165	CK27C	Glasvandruri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși	m ²	3,00
		Capitolul 1.4.7. Electricitate		

1	2	3	4	5
166	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
167	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
		Capitolul 1.4.8. Ventilare		
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x100	buc	1,00
		Capitolul 1.5. WC Baieti (etajul 3)		
		Capitolul 1.5.1. Reparatia peretilor interiori		
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,40
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	53,40
171	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,40
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,70
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,70
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,70
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,70
176	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	26,70
		Capitolul 1.5.2. Reparatia pardoselei		
177	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00
178	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2	10,00

1	2	3	4	5
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Sapa)		
179	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m ²	m ²	10,00
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ²	m ²	10,00
		Capitolul 1.5.3. Reparatia tavanului interior		
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	10,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m ²	10,00
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	10,00
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	10,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	10,00
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	10,00
		Capitolul 1.5.4. Apeduct si obiecte sanitare		
187	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
188	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
189	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,00

1	2	3	4	5
190	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
191	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00
192	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00
193	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
194	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
195	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
196	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
197	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
198	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./Sifon de pardoseala PP ϕ 50	buc	1,00
		Capitolul 1.5.5. Timplaria interioara		
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,57
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,57
201	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,10
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2	2,02

1	2	3	4	5
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,02
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,02
		Capitolul 1.5.6. Constructii din PVC		
206	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	4,20
		Capitolul 1.5.7. Electricitate		
207	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
208	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
		Capitolul 1.5.8. Ventilare		
209	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x100	buc	1,00
		Capitolul 1.6. Sistemul de canalizare		
210	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,97
211	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,60
212	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,80
213	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	50,00

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
214	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00
215	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm, SN4	m	90,00
216	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	3,00
217	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	24,30
218	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,40
219	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,40
220	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,97
221	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,97
222	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,00
223	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KИД-10	buc	3,00
224	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KИ10-9	buc	9,00
225	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KИП-1-10-1	buc	3,00

1	2	3	4	5
226	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	3,00
		Capitolul 1.7. Alte lucrari		
227	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	31,50
228	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	31,50
229	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	31,50
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. WC profesori (etajul 1)		
		Capitolul 2.1.1. Apeduct/Canalizare		
230	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,00
		Capitolul 2.1.2. Electricitate		
231	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25
232		Cablu VVGng 3x1.5	m	10,00
233		Cablu VVGng 3x2.5	m	15,00
234	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,20
235	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
236		Priza cu impamintare	buc	2,00
237	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
238		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00
239	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
240	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
241	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida	buc	1,00

1	2	3	4	5
		sau b.c.a.		
242	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
243	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03
244		Corp de iluminat LED	buc	3,00
		Capitolul 2.2. WC Fete (etajul 1)		
		Capitolul 2.2.1. Apeduct/Canalizare		
245	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,00
		Capitolul 2.2.2. Electricitate		
246	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25
247		Cablu VVGng 3x1.5	m	10,00
248		Cablu VVGng 3x2.5	m	15,00
249	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,20
250	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
251		Priza cu impamintare	buc	2,00
252	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
253		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00
254	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
255	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
256	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00

1	2	3	4	5
258	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03
259		Corp de iluminat LED	buc	3,00
		Capitolul 2.3. WC Baieti (etajul 2)		
		Capitolul 2.3.1. Apeduct/Canalizare		
260	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,00
		Capitolul 2.3.2. Electricitate		
261	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25
262		Cablu VVGng 3x1.5	m	10,00
263		Cablu VVGng 3x2.5	m	15,00
264	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,20
265	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
266		Priza cu impamintare	buc	2,00
267	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
268		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00
269	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
270	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
271	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
273	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03
274		Corp de iluminat LED	buc	3,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.4. WC Fete (etajul 2)		
		Capitolul 2.4.1. Apeduct/Canalizare		
275	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,00
		Capitolul 2.4.2. Electricitate		
276	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25
277		Cablu VVGng 3x1.5	m	10,00
278		Cablu VVGng 3x2.5	m	15,00
279	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,20
280	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
281		Priza cu impamintare	buc	2,00
282	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
283		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00
284	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
285	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
286	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
287	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
288	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03
289		Corp de iluminat LED	buc	3,00
		Capitolul 2.5. WC Baieti (etajul 3)		
		Capitolul 2.5.1. Apeduct/Canalizare		
290	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
		agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l		
		Capitolul 2.5.2. Electricitate		
291	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,25
292		Cablu VVGng 3x1.5	m	10,00
293		Cablu VVGng 3x2.5	m	15,00
294	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,20
295	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
296		Priza cu impamintare	buc	2,00
297	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
298		Intrerupator cu o clapa	buc	1,00
299	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
300	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
301	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
302	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,00
303	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03
304		Corp de iluminat LED	buc	3,00
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. WC profesori (etajul 1)		
		Capitolul 3.1.1. Apeduct/Canalizare		
305		Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri	buc	1,00
		Capitolul 3.1.2. Electricitate		
306		Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	buc	1,00

1	2	3	4	5
307		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/C16A	buc	1,00
308		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/B10A	buc	1,00
309		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 C16A, 30mA	buc	2,00
310		Uscatori de maini	buc	1,00
		Capitolul 3.2. WC Fete (etajul 1)		
		Capitolul 3.2.1. Apeduct/Canalizare		
311		Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri	buc	1,00
		Capitolul 3.2.2. Electricitate		
312		Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	buc	1,00
313		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/C16A	buc	1,00
314		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/B10A	buc	1,00
315		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 C16A, 30mA	buc	2,00
316		Uscatori de maini	buc	1,00
		Capitolul 3.3. WC Baieti (etajul 2)		
		Capitolul 3.3.1. Apeduct/Canalizare		
317		Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri	buc	1,00
		Capitolul 3.3.2. Electricitate		
318		Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	buc	1,00
319		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/C16A	buc	1,00
320		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29/1P/B10A	buc	1,00
321		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 C16A, 30mA	buc	2,00
322		Uscatori de maini	buc	1,00
		Capitolul 3.4. WC Fete (etajul 2)		
		Capitolul 3.4.1. Apeduct/Canalizare		
323		Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri	buc	1,00
		Capitolul 3.4.2. Electricitate		
324		Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	buc	1,00

1	2	3	4	5
325		Выключатель ВА47-29/1P/C16A	buc	1,00
326		Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	1,00
327		Выключатель АВДТ32 C16A, 30mA	buc	2,00
328		Uscatori de maini	buc	1,00
		Capitolul 3.5. WC Baieti (etajul 3)		
		Capitolul 3.5.1. Apeduct/Canalizare		
329		Boiler 50L, inclusiv 2 furtunuri	buc	1,00
		Capitolul 3.5.2. Electricitate		
330		Cutie pentru automate 8 module exterior IP40	buc	1,00
331		Выключатель ВА47-29/1P/C16A	buc	1,00
332		Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	1,00
333		Выключатель АВДТ32 C16A, 30mA	buc	2,00
334		Uscatori de maini	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.