

## CAIET DE SARCINI

- 1. Denumerea beneficiarului de stat: Consiliul rational Ialoveni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni**
- 3. Obiectul achizițiilor: Intretinerea de rutina a drumurilor cu litera „L” ale Consiliului rational Ialoveni**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Intretinere de rutina a drumurilor cu litera „L” locale a r-lui Ialoveni</b>		
		<b>1.1. Intrtinerea imbracamintelor asfaltice</b>		
		<b>1.1.1. L461 M1-Condrita-G70</b>		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000
		<b>1.1.2. L469 Piatra Alba-Codru-Chisinau</b>		
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000
		<b>1.1.3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici</b>		
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,000
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,000
		<b>1.1.4. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3 (Sector Molesti)</b>		
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000
		<b>1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni</b>		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,000
7	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti	t	30,000

1	2	3	4	5	
		bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.			
		<b>1.1.6. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni</b>			
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	
		<b>1.1.7. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi</b>			
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	35,000	
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=150mm	m3	15,000	
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 cu bitum	t	0,060	
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD 22,4)	m2	140,000	
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 cu bitum	t	0,030	
14	DB16H	Reparatia stratului de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, .(BA-16)	m2	380,000	
		<b>1.1.8. L498 Drum de acces spre s. Horodca</b>			
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	380,000	
16	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	25,000	
		<b>1.1.9. L499 Drum de acces spre s. Gaureni</b>			
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	120,000	

1	2	3	4	5	
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			
		<b>1.1.10. L500 Drum de acces spre s. Budai</b>			
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,000	
		<b>1.1.11. L501 Drum de acces spre s. Baltati</b>			
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,000	
		<b>1.1.12. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar</b>			
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,000	
		<b>1.1.13. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106</b>			
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,000	
		<b>1.1.14. L505 G110-Gangura-Homuteanovca</b>			
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	
		<b>1.1.15. L507 Drum de acces spre s. Rezeni</b>			
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,000	
		<b>1.1.16. L508 G110-Carbuna-Cainari</b>			
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000	
		<b>1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite</b>			
		<b>1.2.1. L461 M1-Condrita-G70</b>			
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	6,500	

1	2	3	4	5
26	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade 3,0 CM la norma DI 134 K=-3	100m2	-6,500
		<b>1.2.2. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3</b>		
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	8,000
28	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-8,000
		<b>1.2.3. L501 Drum de acces spre s. Baltati</b>		
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	7,000
30	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-7,000
		<b>1.2.4. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106</b>		
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	6,800
32	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-6,800
		<b>1.2.5. L504 G106 - Acces spre s.Misovca-G106 Montarea tubului d-0,60 m L=10m</b>		
33	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,200
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,200
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,400

1	2	3	4	5
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=18cm)	m3	2,520
37	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,710
38	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	18,840
39	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Конопатка швов паклей)	t	0,010
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,250
41	CA03D	Beton turnat in fundatii, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	0,200
42	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului,	m2	3,200
43	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, V=4,0x0,8x0,2m=	m3	0,640
44	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,200
45	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,000
		<b>1.2.6. L505 G110-Gangura-Homuteanovca</b>		
46	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	14,000
47	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-14,000
		<b>1.2.7. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106</b>		
48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	9,400
49	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-9,400

1	2	3	4	5	
50	DI135	Executarea parapetului metalic	m	160,000	
		<b>1.2.8. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni</b>			
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	12,500	
52	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-12,500	
53	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici	m	12,000	
		<b>1.2.9. L508 G110-Carbuna-Cainari</b>			
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=10 cm	100m2	18,000	
55	DI134A1 K=-3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 K=-3	100m2	-18,000	
		<b>1.3. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite</b>			
56	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	160 000,000	
57	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	105,000	
		<b>1.4. Intretinerea terasamenelor si a sistemelor de evacuare a apelor</b>			
58	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II (la acostamente ridicate)	100 m3	7,000	
59	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	150,240	
60	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,000	
61	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,000	

1	2	3	4	5	
62	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	640,000	
		<b>1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor</b>			
63	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	32,000	
64	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	25 000,000	
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1 380,000	
66	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	31,000	
67	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	50 000,000	
68	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	420,000	
69	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	720,000	
70	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. (Cite 2,0 m. lat. pe ambele parti a carosabilui de 3 ori)	1 km	180,360	
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	40,000	
		<b>1.6. Intretinerea lucrarilor de arta</b>			
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,600	
73	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	40,000	
74	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t	160,000	

1	2	3	4	5	
75	PK48c	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	20,000	
		<b>1.7. Rigola pentru evacuarea apelor pluviale</b>			
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,450	
77	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,800	
78	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,340	

**Sef Sectie Constructii,  
Gospodarie comunala si drumuri**

