

Caracteristica tehnică solicitată pentru tractor multifuncțional

Tractor	<p>Puterea motor: 81 CP APP spate: 540-1000 rot/ min Greutatea: 4000 kg Completarea: puntea din față dreaptă(tip bara) Transmisia: 18/4 Tonaj : 3200 kg Volum motor: 4,75 litri Roți: 360/70R24- 15.5 R38</p>
Lama comunala	<p>Lățimea de lucru- 2,5 m Se agregă cu tractorul solicitat Greutatea: 350 kg(+ adaptația)</p>
Mașina de udat pe baza remorcii	<p>Distanța de arucare: 30 m Debitul de lichid: 14-15 metri cub/ oră Greutatea: 1040 kg Completarea: cu arbore cardanic Dimensiunea de gabarit (LxLxÎ): 4250X2005X2080 MM Volum: 4000 litri Adâncimea de absorbție: 4,5 m Puterea necesară: 70 c.p</p>
Cositoare tip rotor	<p>Lățimea de lucru: 1, 65 m Poziționarea: Laterală Puterea necesară: Peste 40 c.p Completarea: cu arbore cardiac Productivitatea: 1.7 ha/oră Viteza de lucru: Până la 15 km/oră Greutatea: 380 kg</p>
Remorcă tractor	<p>Capacitatea de încărcare: 6000 kg Descărcarea: 3 părți Greutatea: 2200 kg Dimensiunea de gabarit(LxLxÎ): 4500x 2100x 900 mm Tip anvelopa: 12.5 Volum: 8,5 metri cub Completarea: frână pneumatică+ hidraulică+prelata</p>
Tocator MKM-190	<p>Lățimea de lucru: 192 cm Numărul organelor de lucru: 24 ciocane/ 48 cuțite Puterea necesară: 70-95 CP Completarea: cu arbore cardiac Productivitatea: 1,2- 1,6 ha/oră Dimensiuni de gabarit(LxLxÎ): 2000x2120mm Greutatea: 684 kg</p>
Perie rotativă comunala	<p>Masa BRUTTO: 410 Productivitatea: 20000metri patrați/oră Diametrul pertiei: 600 mm Presiunea de lucru: 10 Mpa</p>

	<p> Volum colector de gunoi: 170 litri Volum rezervor de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Completarea: cu colector pt. Gunoi, cu rezervor pt. Apă, sistem de stropire, perie laterală Lățimea de lucru: 2.0 m Viteza de lucru: Maxim 10 km/oră Dimensiunea de gabarit(LxLxÎ): 1400x2200x1240mm Numărul organelor de lucru: 24-25(plastic)/ 23- 24(metal) Ungiul de atac: 0-12 grade Se agraga cu : Tractoare din clasa 0,9 Kn Greutatea: 320 kg </p>
--	--