

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat : Primăria orașului Durlești**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție : Primăria orașului Durlești**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparație a a tronsonului de drum str. Vasile Lupu din or. Durlesti**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M.   | Cantitate            |         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        | pe unitate de măsură | Volum   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                        |        |                      |         |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaprea covatei drumului)                                                             | 100 m3 |                      | 5,202   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 3,610                |         |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului) | 100 m3 |                      | 5,202   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,250                |         |
| 3      | TsI51A7                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km                                                                                                                                | t      |                      | 858,330 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0458               |         |
| 4      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                       | 100 m3 |                      | 5,202   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,360                |         |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,004                |         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,400                |         |
| 5      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II        | 100m2  |                      | 10,200  |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,189                |         |
| 6      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                       | 100 m3 |                      | 3,060   |
|        | 2952240004125               | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,192                |         |
|        | 2952260003552               | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,590                |         |
|        | 2952500005600               | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                  | h-ut   | 1,192                |         |
|        |                             | <b>2. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                 |        |                      |         |
| 7      | DI110                       | Amenajarea stratului din balast (PGS) h=0,15m                                                                                                                                                          | m3     |                      | 153,000 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,150                |         |
|        | 1421102200467               | Balast (PGS)                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,220                |         |
|        | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,070                |         |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0216               |         |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |               |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|
|    | 2952240004118         | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0273 |               |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0097 |               |
| 8  | DA12B                 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-16mm, 31,5-63mm, LA 30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0,26m                                                                                         | m3   |        | 265,200       |
|    | 7129020012800         | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,600  |               |
|    | 14111222016468        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,203  |               |
|    | 141112220167232       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,219  |               |
|    | 4100116202806         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,150  |               |
|    | 2952220003546         | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,042  |               |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,258  |               |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  |               |
| 9  | DI107                 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2                                                                                                                                                       | t    |        | 0,663         |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,030  |               |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,300  |               |
| 10 | DB19G                 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021, nisipul bituminos din norma se exclude)                                                 | m2   |        | 1 020,00<br>0 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,060  |               |
|    | 111100010001310       | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                                                                                                | t    | 0,141  |               |
|    | 2710603420379         | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,016  |               |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0079 |               |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0079 |               |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0079 |               |
| 11 | DI107                 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 (bitum 50/70)                                                                                                                                          | t    |        | 0,306         |
|    | 23203226000401        | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 1,030  |               |
|    | 2952220000000         | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,300  |               |
| 12 | DB16H<br>k=1,25       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 h=5cm, cu norma de consum 0,0972 conform CP D.02.25:2021, nisipul bituminos din norma se exclude) k=1,25 | m2   |        | 1 020,00<br>0 |
|    | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,050  |               |
|    | 111100010001311       | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                                                                | t    | 0,094  |               |
|    | 2710603420379         | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,011  |               |
|    | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053 |               |
|    | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0053 |               |
|    | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0053 |               |
|    |                       | <b>3. Montarea bordurii PB 100.30.15</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |               |
| 13 | TsC54B                | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                                     | m3   |        | 34,980        |
|    | 9310060019900         | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,990  |               |
|    | 1411122201752-83<br>2 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,150  |               |

|    |                         |                                                                                                                                                                        |        |         |         |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
|    | 4100126202818           | Apa                                                                                                                                                                    | m3     | 0,100   |         |
|    | 2592270004021           | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                           | h-ut   | 0,420   |         |
| 14 | DE10E                   | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 cu normativul la beton 0.059m3/ml)                        | m      |         | 583,000 |
|    | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om   | 0,170   |         |
|    | 7129020012800           | Pavator                                                                                                                                                                | h-om   | 0,510   |         |
|    | 26631021010001          | Beton clasa. C16/20 XF2                                                                                                                                                | m3     | 0,059   |         |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3     | 0,006   |         |
|    | 2666122800284-30<br>153 | Bordura din beton PB100.30.15                                                                                                                                          | m      | 1,005   |         |
|    |                         | <b>4. Ajustarea capacelor la fintini</b>                                                                                                                               |        |         |         |
| 15 | RpAcF34A                | Demontarea capacelor la fantani                                                                                                                                        | buc    |         | 10,000  |
|    | 7129090010600           | Drenor-canalist                                                                                                                                                        | h-om   | 1,200   |         |
|    | 2952270007602           | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,220   |         |
| 16 | RpDB38B                 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment                                                                                                                            | m3     |         | 0,750   |
|    | 9310060019920           | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om   | 4,230   |         |
|    | 2912340002509           | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                   | h-ut   | 0,600   |         |
|    | 2952270003370           | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                               | h-ut   | 0,600   |         |
| 17 | TsH92B                  | Incarcarea in auto beton demolat                                                                                                                                       | t      |         | 1,800   |
|    | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                   | h-om   | 1,110   |         |
| 18 | TsI51A5                 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                | t      |         | 1,800   |
|    | 3410540000007           | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0383  |         |
| 19 | CD50I                   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale                                                                               | m3     |         | 1,125   |
|    | 7122050013400           | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om   | 5,880   |         |
|    | 9310060019930           | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om   | 1,200   |         |
|    | 2640112302501           | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                              | buc    | 400,000 |         |
|    | 2624102101103           | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                               | m3     | 0,221   |         |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3     | 0,460   |         |
|    | 2922140007000           | Macara                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,360   |         |
| 20 | AcE07C                  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc    |         | 10,000  |
|    | 7129090010600           | Drenor-canalist                                                                                                                                                        | h-om   | 0,820   |         |
|    | 28752741200000          | Capac cu rama                                                                                                                                                          | buc    | 1,000   |         |
|    | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg     | 13,500  |         |
|    | 1421102200525           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3     | 0,052   |         |
|    | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3     | 0,013   |         |
|    |                         | <b>5. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                             |        |         |         |
|    |                         | <b>5.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                      |        |         |         |
| 21 | TsC21B1                 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaprea covatei drumului)                             | 100 m3 |         | 5,814   |
|    | 2952220003546           | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                              | h-ut   | 3,610   |         |
| 22 | TsC03F1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,                                   | 100 m3 |         | 5,814   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|    |                 | descarcare in autovehicule teren catg. II<br>(incarcarea pamantului)                                                                                                                                         |        |        |               |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,250  |               |
| 23 | TsI51A7         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km                                                                                                                                      | t      |        | 930,300       |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0458 |               |
| 24 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                             | 100 m3 |        | 5,814         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,360  |               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,004  |               |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,400  |               |
| 25 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II              | 100m2  |        | 11,400        |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,189  |               |
| 26 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                             | 100 m3 |        | 3,420         |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,192  |               |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,590  |               |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                        | h-ut   | 1,192  |               |
|    |                 | <b>5.2. Amenajarea drumurilor laterale</b>                                                                                                                                                                   |        |        |               |
| 27 | DI110           | Amenajarea stratului din balast (PGS) h=0,15m                                                                                                                                                                | m3     |        | 171,000       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,150  |               |
|    | 1421102200467   | Balast (PGS)                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,220  |               |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,070  |               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0216 |               |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0273 |               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0097 |               |
| 28 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-16mm, 31,5-63mm, LA 30 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=0,26m                                         | m3     |        | 296,400       |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,600  |               |
|    | 14111222016468  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm                                                                                                                                                           | m3     | 0,203  |               |
|    | 141112220167232 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm                                                                                                                                                         | m3     | 1,219  |               |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,150  |               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,042  |               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,258  |               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,015  |               |
| 29 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2                                                                                                       | t      |        | 0,741         |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                        | t      | 1,030  |               |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,300  |               |
| 30 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021, nisipul bituminos din norma se exclude) | m2     |        | 1 140,00<br>0 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,060  |               |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4                                                                                                                                                                                                | t      | 0,141  |               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,016  |               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 |               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0079 |               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079 |               |
| 31 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 (bitum 50/70)                                                                                                                                          | t      |        | 0,342         |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 1,030  |               |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,300  |               |
| 32 | DB16H<br>k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 h=5cm, cu norma de consum 0,0972 conform CP D.02.25:2021, nisipul bituminos din norma se exclude) k=1,25 | m2     |        | 1 140,00<br>0 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,050  |               |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                                                                | t      | 0,094  |               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,011  |               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 |               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0053 |               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0053 |               |
|    |                 | <b>6. Trotuare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |               |
| 33 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                             | 100 m3 |        | 0,459         |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 4,770  |               |
| 34 | TsI51A7         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km                                                                                                                                                                                      | t      |        | 82,620        |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0458 |               |
| 35 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        | 0,459         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,360  |               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,004  |               |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,400  |               |
| 36 | TsE01B          | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                                | 100m2  |        | 2,550         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,380  |               |
| 37 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                  | 100 m3 |        | 0,756         |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,820  |               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 10,390 |               |
| 38 | DA11C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire LA30 fr. 16-31.5 mm, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0,12 m                                                                | m3     |        | 30,600        |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,400  |               |
|    | 141112220167112 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32mm                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,270  |               |
|    | 4100116202806   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,050  |               |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,174  |         |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,005  |         |
| 39 | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37XF4, BR 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF2                                                                                                                                                               | m    |        | 170,000 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,120  |         |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,180  |         |
|    | 26631021010001   | Beton clasa. C16/20 XF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,032  |         |
|    | 26661228003125   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,005  |         |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,003  |         |
| 40 | DE18A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata din beton C 20/25 XF4, XM2, conform SM SR EN 1338:2010 / SM SR EN 1338:2010/AC:2010, h=0,06 m) | m2   |        | 255,000 |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5802 |         |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0158 |         |
|    | 2661112800655-60 | Placi din beton h=6cm cul.sura                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,015  |         |
|    | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,600  |         |
|    | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,870  |         |
|    | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,005  |         |
|    | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0428 |         |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,020  |         |
|    |                  | <b>7. Reamplasarea stilpilor de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |
| 41 | 33-04-042-4      | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        | 2,000   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,240  |         |
|    | 160402           | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,040  |         |
|    | 400001           | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,060  |         |
| 42 | 33-04-003-7      | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        | 2,000   |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,810  |         |
|    | 160402           | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,780  |         |
|    | 400001           | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,290  |         |
|    |                  | <b>8. Siguranta rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |         |
| 43 | DF18A            | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        | 10,000  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,330  |         |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,760  |         |
|    | 2663102100000    | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,100  |         |
|    | 2811106301794    | Stilp metalic confectionat industrial (CKM1.35)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000  |         |
| 44 | DF19A            | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        | 10,000  |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,220  |         |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,220  |         |
|    | 26151073261051   | Indicator de circulatie din tabla de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  |         |

|    |               |                                                                                                         |      |       |         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                        | buc  | 4,000 |         |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                      | buc  | 2,000 |         |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                           | buc  | 4,000 |         |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                       | buc  | 2,000 |         |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                         | kg   | 0,020 |         |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                           | kg   | 0,040 |         |
| 45 | DF17A         | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2   |       | 150,000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                    | h-om | 0,380 |         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                         | h-om | 0,090 |         |
|    | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5                                                                                    | kg   | 0,730 |         |
|    | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                     | kg   | 0,350 |         |
|    | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                   | kg   | 0,114 |         |
|    | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                            | h-ut | 0,048 |         |