

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/foi de ardezie	m2	1 510,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	240,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	52,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	45,00
5	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	45,00
6	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	45,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	45,00
		2. Acoperis		
8	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	1 510,00
9	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (1.65 m3)	m	220,00
10	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	46,00

1	2	3	4	5
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (14.35m3)	m2	1 510,00
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	32,40
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	32,40
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie anticondens	m2	1 510,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr.0.45) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri	m2	1 510,00
16	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (подшивка кровли деревяной вагонкой N=1.15/m2)	m2	115,00
17	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,15
18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,15
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele (Vopsea tip "Pinottex)	m2	115,00
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.150	m	125,00
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.100	m	208,00
22	CK26B	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=1m	m	114,00
23	CE42A	Executarea lucarnelor (LC1,LC2,LC3)	buc	16,00
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	65,30
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Bariera acoperisului (BA1)	kg	277,00

1	2	3	4	5
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,28
		3. Termoizolare cerdacului		
		3.1. Planseu		
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr.100mm, Y=135kg/m3, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	162,00
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	162,00
29	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast (g=240kg/m3) - 5 cm	m3	8,10
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,00
		3.2. Pereti		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,00
32	CF10A k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	90,00
33	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 y=135kg/m3 (cornier=0.3ml/m2)	m2	62,00
34	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu clei alb pentru fatade, la pereti si pereti departitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00