



APROBAT
V. BRINIȘTER
Vicepreședinte al raionului

II. CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției : LOT nr. 2

Utilaj tehnic pentru sala mare a Consiliului raional Anenii Noi

Beneficiar Consiliul raional Anenii Noi

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	UM	Cantitate	Specificație tehnică deplină solicitată
Sistem conferință microfon					
1.		Modul control microfoane conferință	buc.	1	Controler digital pentru conferințe și gestionarea PC-urilor. Prin intermediul tastaturii panoului de navigare, cu funcția de gestionare a conferinței software, poate realiza control centralizat al tuturor funcțiilor conferinței. Alimentare -110V/220VAC Consumenergie – 10W Consum maxim - 350W Putere de ieșire - < 110W/24V Ieșire zgomot – 100Q Intrare zgomot – 100k Frecvență- 60Hz-18kHz Raporsemnal - >80dB Deformare armonică - < 1% Atenuare zgomot - >50dB Greutate – 6,5 kg
2.		Microfon conferință de birou	buc.	29	Unitate de discuție tip desktop. Difuzor încorporat și mufă pentru căști, sunet clar, buton de control al volumului. Alimentare – de la punctual de control Interfață - 8 linii de bază Consum maxim - 3W Ieșire căști – 8-32Q, 3.5 mm Puterea difuzorului – 2W Tip microfon – cu diafragmă Raport semnal - >80dB Atenuare zgomot - > 80dB Distorsiune - < 0,10% Frecvență- 60Hz-18kHz Echivalent zgomot – 20dB SPL Maxim SPL – 3% Sensibilitate – 22dBv/Pa
3.		Microfon conferință de birou (conducător)	buc.	1	Unitate de discuție tip desktop identic cu cel din pct.2, dar suplimentar separate de conducere la modul de control.

4.		Boxe/Sistem acustic cu transformator 150 Watts	buc.	1	<p>Boxe/Sistem acustic cu transformator Frecvență - 37Hz-18Hz(-10dB) Capacitate – 300W continu Capacitate programată – 150W Transformator 70V- 110W, 55W, 28W & 14W 100V: 110W,55W& 28W. Frecvență - 45Hz-18Hz(±3dB) Maxim SPL 1m : scurt – 120dB, lung-114dB Sensibilitate – 90dB(2.83V/1m) Unghi de acoperire- 110°Hx 85°H, rotație Factor directivitate (Q)- 7.2 dB, în medie-500Hz -16Hz Indice de directivitate (DI)- 8.6 dB, în medie- 500Hz -16Hz Impedanță- 8.0ohms - 6.3 ohms Frecvența de jos - 200(8in), 50mm(8in) Frecvența de sus – 25mm(1in)</p>
5.		Video proiector ultra scurt	buc.	1	<p>Video proiector ultra scurt. Lumeni-3600, Contrast-20000:1, Rezoluție- FullHD,1920x1080, Aspect-16:9,Compatibil-4:3 Durata de viata, lamp-15.000h (in modulEco+)proiecție(distanța): Ultrascurtă Conectivitate: Intrare 1 x HDMI1.4a 3D suport + MHL1x HDMI 1.4a 3D suport 1 x VGA(YpbPr/RGB) 1 x Video, 1 x Audio 3.5 mm, control 1 x RS232, 1 x RJ45 Difuzor: 16Wati Accesorii: Calbu alimentar, Telecomandă</p>
6.		Ecran de protecție electric cu telecomandă	buc.	1	<p>Format min 244 x 183 cm, suprafața ecranului alb, mat din PVC, grosimea de min 0.35 mm, încadrat de o bordură de min 4 cm care oferă un contrast puternic a imaginilor proiectate. Unghiul de vizualizare min de 150°, suprafața de proiecție este protejată de o carcasă specială. Suprafața ecranului PVC (alb mat), grosimea suprafeței– 0.35 mm, unghiul de vizualizare - 150°, dimensiuni ecran- 244 x 183 cm, zonă vizibilă- 236 x 175 cm, diagonala- 304.8, bordură neagră- 4 cm (oferă un contrast mai puternic al imaginii proiectate), format- 4:3 silențios. Accesorii: telecomandă, accesorii montate.</p>

