

## CAIET DE SARCINI / SISTEME LAN & WLAN

**Cerinte si volume minime de care trebuie să se ghideze ofertantul, identificate ca estimări și aproximări minime (Ofertantul nu trebuie să se limiteze doar la volumele și cantitățile indicate, urmând să consulte schița de proiect și conceptul de design aprobat de Beneficiar)**

**Obiectul achiziției: *Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău***

Denumire	Cant
Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19 negru", dezasamblat (usile perforate, în set intră picioare, roți)	1
Dulap pe podea 27U, 600*1000*1300, 19" negru, dezasamblat (în set intră picioare, roți)	1
19" 1U patch panelă STP cat.6A 24xRJ45 cu suportul , modulara,n eagră	9
BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal, adîncimea 80mm, negru	9
19" 1U bloc de prize electrice (8 poziții), negru, 1U, UPS plug, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm <sup>2</sup>	3
Cablu UC 500 AS23 cat.6A F/FTP	7000
LSS Patch cord FTP, cooper, cat.6 0,5m.,	200
LSS Patch cord FTP, cooper, cat.6A 5m	170
Priză dublă RJ45 Glossa Alb Schneider-Electric	57
Doză Schneider-Electric IMT35915 67 x 67 x 50 mm plastic	57
Модульная розетка	56
Доза напольную раму 276 x 199 x 72 мм Пластик Schneider-Electric	10
Jgheab 3000 x 300 x 100 mm perforat zinc metal	70
Jgheab Ardic 50 x 50 x 3000 mm perforat crom metal	110
Truba PE D. 63 x 3.0 PN6 HDPE_line	180
Tub gofrat 320N 40 mm Alb Scame	250
Piesă de fixare 300 mm metal	70
Tijă filetată DIN975 8 * 2000 m Lider oțel zincat	50

Materiale de fixare	1
SM 9/125, Duplex, patch-cord, LC-LC type, 20M	2
Pair of sfp 10G	1
Cloud Core Router 2004-16G-2S+ with Annapurna Labs Alpine v2 CPU with 4x ARMv8-A Cortex-A57 cores running at 1.7GHz, 4GB of DDR4 RAM, 128MB NAND storage, 16 x Gbit LAN, 2x SFP+ ports, 1U rackmount case, Dual PSU, RouterOS L6	1
Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM with 800 MHz CPU, 512MB RAM, 24xGigabit LAN, 2xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount case, PSU	9
cAP ax with Quad core IPQ-6010 1.8 GHz CPU, 1GB RAM, 2 x Gbit LAN (one with PoE-out), built-in 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain wireless, built-in 5 GHz 802.11a/n/ac/ax dual-chain wireless with high-gain antenna, RouterOS L4, plastic enclosure, ceiling mount, PSU, PoE injector	11
wAP ax (wAPG-5HaxD2HaxD) with RouterOS L4 license, International version	1
APC Easy UPS SRV2KRIRK 2000VA/1600W, Rack2U, Sinewave, Online, LCD, AVR, USB, RS232, Comm.slot, 4*C13, Railkit	2
Lucrari de montare si ajustare	Deviz
Configurarea echipament de retea (Deviz)	Deviz

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ **Alexandr VORNICU**