

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1  
pentru lucrari de constructii**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Acoperisul - Pereti</b>		
1.		Tabla zincata (1,2 mm) cutata - ondulata autortanta (S320GD) (vezi proiectul)	m2	2 300,000
2.	CE06A aplicativ	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (doar montarea tablei zincate din p.1)	m2	1 042,000
3.	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata cutata)	m2	140,000
4.	CK26D	Sort soclu cu capilar	m	106,000
5.	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcas metalic - cadru metalic)	kg	900,000
6.	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice.	t	0,900
7.	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta dubla 6*4(h) tabla zincata cutata pe carcas metalic)	m2	48,000
		<b>Capitolul 2. Pardoseala</b>		
8.	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20...40) -100 mm	m3	69,700
9.	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200 mm)	m2	696,960
10.	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	696,960
11.	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200)	kg	1 010,600
12.	CG48A corectat	Pardoseli de beton elicopterizat B20 (M250), slefuit, cu rosturi cu fisii din sticla, grosime 20 cm. Nota:(Topping Sika Sintop - 6 kg/m2) (in proiect grosimea betonului elicopterizat 20 ....100 mm)	m2	696,960
13.	CG48A1 k=14	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-696,960

		<b>Capitolul 3. Pereul</b>		
14.	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 (fr.20...40) -100 mm	m3	13,400
15.	DB16H k=1,875	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (50...100 mm)	m2	134,000
16.	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8	m	136,000

Proiectant

---

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**L.S.**