

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reabilitare energetică a blocului locativ din mun. Bălți, str. Independenței, 32

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42A	Demontarea parapetului din tabla	m	210,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	24,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCJ35A aplicativ	Desfaceri de tencuieli exterioare decorative la pereti inclusiv straturile de termoizolant	m2	323,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
4	RpCI42A	Demontarea lacrimare geamuri	m	200,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
5	RpCI42A	Demontarea lacrimare balcoane	m	380,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
6	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior	buc	37,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
7	RpCI42B	Demontarea copertinei din policarbonat	m2	23,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
8	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-	m2	23,0000

		bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	266512222	Placi de polycarbonat monolit grosime 4 mm, culoare gri-bronz, rezistent la incercari mecanice, flexibilitate maxima	m2	1,2000
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	21,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		2. Evacuare gunoi		
10	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600
11	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	25,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	25,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580
		3. Fatada		
		3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)		
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	47,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130

14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100: - Densitatea de 26 kg/m³ sau mai mare; - Conductivitatea termică de 0,035 W/mK sau mai bine; - Rezistent la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 200 kPa sau mai bine; - Coeficient de permeabilitate la vapori 0,01 mg(m-ora-Pa) sau mai bine; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Porozitate închisa; - Temperaturi limita de utilizare de la -50°C la +70°C; - Absorbția apei de lunga durata prin imersare totala: ≤ 0,7%; - Fixare cu mortar adeziv si suplimentar cu utilizarea diblurilor de minim 5 bucăți la o placă; - Clasa antiincendiară E sau mai bine (SM EN 13501-1); - Corespundere cu standardul <u>SM EN 13164+A1:2016</u>.	m2	47,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	252130244602907	Polistiren extrudat grosimea 100	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	47,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	47,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
17	CK26B	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m	80,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123542229023 36231	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
18	CK26B	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)	m	80,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123542229023 362331	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		3.2. Pereti W-1		
19	CD73A	Pereți din panouri ușoare, din tabla profilata cu termoizolare cu vata minerală, de tip "Sandwich" grosime 100 mm, prevopsit montate pe rigle metalice sau din beton armat la înălțimi sub 12 m: dispuse în fața riglelor. <i>Miez termoizolant (vată minerală bazaltică)</i> - Densitate: min. 135 kg/m³; - Conductivitate termică: 0,037 W/mK, sau mai bine; - Reacție la foc: A2-s1,d0; - Adezivare: lipire continuă între fețele de tablă și miez pentru asigurarea rigidității.	m2	615,8000
	7214240021810	Lăcătuș CM	h-om	1,2500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200
	281123644303333 349013941	Panouri "Sandwich" 100 mm prevopsit, cu vata minerală	m2	1,0200
	2523156720005	Profil de finisare	kg	3,200
	2874115836895	Șuruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000
	2416566101572	Spuma cu poliuretan	kg	0,1750
	3410520001373	Automacara 5tf	h-ut	0,1000
		3.3. Pereti W-2		
20	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, (coltari aluminiu 628 m.l.) <i>Termoizolant - vată minerală (MW),</i>	m2	1 973,4000

		- Densitatea de 135 kg/m³ sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezistența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). - Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. <i>Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare:</i> - Masa pe m²: minim 160 g/m² conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticlă impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții normale >1750 N/50mm; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții chimice >1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani sau mai bine, pierzând din rezistența la întindere până la 50%; - Rezistența la substanțe alcaline.		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m ³	m ²	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	1 973,4000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	1 973,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m ²	1 973,4000

		in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116144040702 2	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
		3.4. Pereti W-3		
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	122,9800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
25	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	122,9800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116144040702 2	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
		3.5. Pereti W-4		
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda; cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, (coltari aluminiu 23 m.l.) <i>Termoizolant - vată minerală (MW),</i> - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,37 W/mK sau mai bine; - Rezistența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). - Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. <i>Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare:</i> - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6;	m2	72,3900

		- Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirobutadien fără PVC; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții normale >1750 N/50mm; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții chimice >1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani sau mai bine, pierzând din rezistența la întindere până la 50%; Rezistența la substanțe alcaline.		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	72,3900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	72,3900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
29	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	72,3900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116144040702 2	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
		3.6. Pereti W-5		
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	123,3900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
31	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2	123,3900

		in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116144040702 2	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
		3.7. Planseu, balcoane		
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, (coltari aluminiu 6,68m.l.) <i>Termoizolant - vată minerală (MW),</i> - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezistența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). - Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. <i>Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare:</i> - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții normale >1750 N/50mm; - Rezistența la întindere după 28 zile în condiții chimice >1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani sau mai bine, pierzând din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistența la substanțe alcaline.	m2	21,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034

	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
35	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	21,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116144040702 2	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
		3.8. Glafuri L=200 mm		
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm	m2	200,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	252130260290944	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* - grosime 40 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	200,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	200,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000

	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
39	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	200,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116144040702 2	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
		3.9. Lacrimare		
40	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m	200,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549044262 2	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
41	CK26B	Lacrimar din aluminiu vopsit l=200 mm - balcon	m	760,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549044262 222	Lacrimar din aluminiu vopsit l=200 mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
42	CE06A1	Lacrimar din tablă zincată 0,7 mm grosime, pentru grinda, l=200 mm, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilata cu prindere cu agrafe speciale si saiba mecanice, de talpa superioară.	m	115,0400
	7213050013100	Tinighiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	271040364204003 3322	Tabla zincată 0,7 mm	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincată plană de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000
	2710703434927	Otel lat 30x6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisare	h-ut	0,0220
43	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol	m2	115,0400
	7134030012200	Izoltaor hidrofug	h-om	0,0200
	26821326016263	Pelicula Jutafol	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15ft)	h-ut	0,0005
44	CE25A	Etanșarea suplimentară pe contur cu ermetic poliureten	m	270,4000
	7134030012200	Izoltaor hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100

		3.10. Lacrimar pentru goluri		
45	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m 3	0,0819
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000
46	CE30A	Montare plăci din OSB 20 mm	m2	7,0200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	2020133332920527 133	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
47	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol	m2	12,2400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326016263	Pelicola Jutafol	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
48	CE06A1	Lacrimar din tablă zincată 0,7 mm grosime, pentru grinda, l=200 mm, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale si șuruburi mecanice, de talpa superioară.	m 2	12,2400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	27104036420003 3322	Tabla plana zincata 0,7 mm	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
49	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	26,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100
		3.11. Schela		
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m	m2	3 261,5900

		inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
		4. Parapet		
51	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,5600
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000
52	CE30C	Montare placi din OSB 20 mm	m2	48,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	202013332920527 133	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
53	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol	m2	27,1400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326016263	Pelicola Jutafol	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
54	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	72,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642000322 22	Tabla plana zincata 0,7 mm	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220

55	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	80,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100
		5. Conditionare		
56	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc	37,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
	2411117322835	Freon	kg	0,9000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
57	pret de piata	Suporturi pentru aparate de conditionat	kg	560,0000
	5333	Suporturi pentru aparate de conditionat	kg	1,0000
58	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	168,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100
	252121671705033	Teava din material plastic D32 mm	m	1,0200
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272
59	SA16A	Furtun din PVC D16 mm (de exclus cot, teu, mufa, reductie)	m	168,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
	2521216333717050	Furtun din PVC D16 mm	m	1,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219
		6. Vopsire balustrada		
60	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor metalice	t	0,4600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2000
61	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,4600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770
62	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t	0,4600

		executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
63	RpCR23A	Vopsirea în culori de ulei a tablei profilate	m ²	11,3700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100

Președintele grupului de lucru:

Lucia ARSENI