

**IMSP Spitalul Raional, or.Cahul Termoizolartie pe fasade
la cladirea existenta a blocului terapeutic
Obiect № 180017-SA**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Calet de sarcini

Termoizolarea fasadelor - Terapia

№ ert.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Pereti: Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m³, gr.100mm		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc. (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m ²	18,00
2	RpCI12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) - 20% Коэффициент к трудоустратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m ²	260,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti exteriori la fasade (Огрунтовка стен "за 1 раз" Betcontact")	m ²	1 300,00
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor netedat cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m ³ gr.100mm (GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termică = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine: Clasa incendiară (stins de sine stătător - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m ²	1 300,00
5	CK26D	Profil perforat de colt din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor, colturile elementelor decorative tip si colturile cladirii) с церкош	m	980,00
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	1 300,00

FONDUL PENTRU
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
COORDONAT FEE

1	2	3	4	5
		(Орпунтовка "Gleta")		
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 300,00
8	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05	m2	13,27
		Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Орпунтовка "стен за 1 паз" Betcontact")	m2	98,00
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.30mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termică = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiară (stins de sine stătător - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (terpe, spuma)=1,01	m2	98,00
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Орпунтовка "Gleta")	m2	98,00
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка сгеп смесью "ТИНК")	m2	98,00
		Capitolul 3. Alte lucrari		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2	1 690,50

EFICIENȚĂ
COORDONAT FEE

1	2	3	4	5
		(200 ore)		
14	CB14A1 κ=41	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=41,00	m2	1 690,50
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	1,00
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,00
17		Примечание: Возврат стоимости оконных отливов б/у, паранетов б/у, определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком		

**Termoizolarea socul cu placi de polistiren extrudat (XPS)
densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm**

Nr crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari generala		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000
2	RpCJ12A k=1,75	Tencuieli interioare si exterioare schivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm) Коэффициент к трулзатратам=1,75 Коэффициент к материалам=1,75 Коэффициент к машинам=1,75	m2	27,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Betocontact")	m2	27,000
4	1zF55B	Termoizolarea exterioara pereților a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea socului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100 mm). Conductivitatea termică = 0,035 W/mk. Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiară (stins de sine stătător - clasa E (SM SR	m2	27,000

1	2	3	4	5
		EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (curpe, spuma)=1,01		
5	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastie de bitum (1 гидроизоляция 2 слоя IZOL на битумной мастике) Коэффициент к трудам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	27,000
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозостойчивой плиткой "Гранито-рес") Materiale marunte (curpe, disc)=1,01	m2	27,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	0,500
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	0,500

Inlocuirea timplariei Bloc – Terapia

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc - Terapia. Inlocuirea timplariei		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	369,16
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	24,92
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m²KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfiofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	105,30
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m²KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5)	m2	263,86

1	2	3	4	5
		camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncte termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e		
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm) Materiale marunte (dopuri)=1.02	m	170,00
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplariei PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2,2 W/m²KU; cu rame din PVC ne-reciclat, eteri (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncte termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m²	24,92
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi interioare (Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm - 718,2 ml)	m²	179,55
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m²	179,55
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m²	179,55
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,00
11	TrIIAG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,00
12	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,00
13	TrIIAG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	10,00
14		Примечание: Возврат стоимости окон, дверей определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.		

FONDUL PENTRU
EFICIENȚA ENERGETICĂ
COORDONAT FEE

Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m³ (Gost EN1602) gr.de 50 mm

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Termoizolarea a planseului de mansarda cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 50 kg/m³ (Gost EN1602) gr.de 50 mm)		
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m ²	12,79
2	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat (Termoizolarea soelului cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 35-50 kg/m ³ (Gost EN1602) gr.de 50 mm). Conductivitatea termică = 0,035 W/mk. Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine: Clasa incendiară (stins de sine stătător - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm) ≈ 1,01	m ²	1 279,00
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	1 279,00
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolati, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m ²	1 279,00
5	RpCU09B1	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	5,00
6	TsH92B	Incercarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Порызка мусора)	t	5,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobaseculanta la distanta de 5 km	t	5,00

*Am fost parte din
Contractul de grant
securizat cu fondul
pentru experienta din proiect*

**IMSP Spitalul Raional, or.Cahul Termoizolartie pe fasade
la cladirea existenta a blocului - Maternitate
Obiect № 180018-SA**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Termoizolartie pe fasade Bloc - Maternitate

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pereti.Termoizolarea fasadelor placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.100mm		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor - invelitori din tabla, etc.(se va folosi la cota superioara a peretilor (parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate)	m2	47,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti exteriori la fasade (Огрунтовка стен изнутри "Бетоcontact")	m2	1 520,00
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm (GOST EN 1602)sau mai bine, Conductivitatea termică = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiară (stins de sine stătător - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	1 520,00
4	CK26D	Profil perforat de colt din aluminiu (Se va folosi la golurile ferestrelor,usilor,colturileelementelor decorative tip si colturile cladirii) c eetkoii	m	1 741,68
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")	m2	1 520,00
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 520,00
7	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (se va folosi la cota superioara a peretilor	m2	47,00

1	2	3	4	5
		(parapetului) pentru protejarea acestuia si la pervazurile ferestrelor, care urmeaza a fi schimbate in totalitate) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.05		
		Capitolul 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Огрунтовка стен за 1 paz "Betocontact")	m2	122,00
9	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30mm (GOST EN 1602) sau mai bine. Conductivitatea termica = 0,041 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine. Valoare declarata a stresului la compresie la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiară (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) (Se va folosi la golurile ferestrelor, usilor mai sus de cota 0,000) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	115,00
10	IzF55D	Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren glafurilor (Termoizolarea cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr de 30 mm). Conductivitatea termica = 0,035 W/mk. Valoare declarata a stresului la compresie la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiară (stins de sine statator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0,000. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1.01	m2	7,00
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Огрунтовка "Gleta")	m2	115,00
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	115,00
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозостойчивой плиткой "Граниткорпек") Se va folosi la golurile ferestrelor si usilor mai jos de cota 0,000. Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01	m2	7,00
		Capitolul 3. Alte lucrari		
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete	m2	1 700,00

1	2	3	4	5
		verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
15	CB14A1 κ=41	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare în plus sau în minus se adaugă sau se scade Коэффициент к машинам=41,00	m2	1 700,00
16	TsH92B	Încărcarea în auto: (Строительный мусор)	t	0,15
17	TsI50A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanța de 5 km	t	0,15
18		Примечание: Возврат стоимости оконных отливов б/у, парашютов б/у, определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.		

**Termoizolarea soclului cu plăci de polistiren extrudat (XPS)
densitatea 26 kg/m³ (Gost EN1602) gr.de 100 mm**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări generale		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	180,000
2	RpCJ12A k=1,75	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane (gr.35mm) Коэффициент к трудозатратам=1,75 Коэффициент к материалам=1,75 Коэффициент к машинам=1,75	m2	180,000
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Огрунтовка стен за 1 раз "Бетоcontact")	m2	180,000
4	IzF55B	Termoizolarea exterioară a peretilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren (Termoizolarea soclului cu plăci de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m ³ (Gost EN1602) gr.de 100 mm). Conductivitatea termică = 0,035 W/mk. Valoare declarată a stresului la compresie la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiară (stins de sine stătător) - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	180,000
5	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri	m2	180,000

1	2	3	4	5
	k=2	sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolofe din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция 2 слоя ИЗОЛ на битумной мастике) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00		
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка морозоустойчивой плиткой "Гранитопрес") Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	180.000
7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Строительный мусор)	t	9.860
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	l	9.860

Inlocuirea timplariei – Maternitate

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul I. Bloc - Maternitate. Inlocuirea timplariei		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	392,78
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,80
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m²KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfiofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	93,96
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Rame PVC din PVC nereciclat, Timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m²KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1.2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice.	m2	298,82

1	2	3	4	5
		Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e		
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm) Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	206,60
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplarii PVC usi cu valoarea U totala maxima de 2,2 W/m²KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e	m2	41,80
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi interioare (Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm - 657,4 ml)	m2	164,35
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	164,35
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	164,35
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	11,00
11	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria I	t	11,00
12	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,00
13	TrI1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria I, pe teren	t	11,00
14		Примечание: Возврат стоимости окон, дверей определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.		

VI. PENTRU
PREȚUL
PRONAT FEE

Inlocuirea ingradire balcon.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCO56C	Demontari: asociment la pereti, etc.	m2	275,00
2	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata cutata cu profil trapezoidal H12-1080	m2	275,00
3	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg. pe distanta de 30 m	t	5,86
4	TrH1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,00
5	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,00
6	TRH1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	11,00
7		Примечание: Возврат стоимости шифера б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком.		

*Se face parte din Contractul de geant
si se da randul pentru fiecare lucrare*