

**Reabilitarea drumului local
in extravilanul s.Samalia in
cadrul Programului Guvernului
pentru modernizarea drumurilor
publice locale**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 04-22-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum Local L599 km 13+33---km 13+68 . L=350 m B= 6 m Capitolul 1.1. Amenajarea sisteului rutier* Capitolul 1.1.1. Demolarea sistemului rutier		
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,0500
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de reparatie		
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	21,0000
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,0000
5	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 10 cm	m3	210,0000
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, Recycling executat fara impanare, fara innoroire 10 cm	m3	210,0000
7	DZ03A	(Numai lucru)Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri 3% -ciment, 2%-bitum, 20%-pietris M400	m3	210,0000
8	pret	Bitum 2%	t	4,2000

1	2	3	4	5
9	pret	Ciment-3%	t	6,3000
10	pret	Piatra sparta M400-20%	m3	42,0000
11	DB13B	(Numai lucru)Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica Recycling 3%-ciment, 2%-bitum, 20% pietris M400	t	252,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,2600
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala BAD 22,5 SM EN 13108-1	m2	2 100,0000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6300
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000

Proiectant V.Mocanu



(rubrica, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Grupul de lucru

Președinte : Sanduleasa Lumirita

Membrii : Saritcaia Tamara - G. Seef

Domenco Stepanide - Stail -

Saritchi Dumitru

Meleinte Ion U. Kuyff