

**Imbunatatirea imbracamintei  
rutiere la drumul L247 Falesti -  
Pinzarenii Noi - Navirnet**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. I  
WinC meta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Drum de baza PK 00+00 - 15+00 (L=1500m, b=6.0m)</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Pregatirea terenului</b>		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Supralargirea Pk 5+40 - 8+20)	100 m <sup>3</sup>	1,3000
2	TsI51A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	208,0000
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. II	100m <sup>2</sup>	4,2000
4	TsD25A	Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m <sup>3</sup>	0,4200
		<b>Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera</b>		
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Pk 00+00 - 00+30)	m <sup>2</sup>	140,0000
6	DH02B	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, b=6.2m	100m <sup>2</sup>	94,0000
7	TsD25A	Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m <sup>3</sup>	9,4000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=12cm, b=6.2m	m <sup>3</sup>	1128,0000

1	2	3	4	5
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	5,5000
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 150,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	2,7500
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a luantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021)), executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1.25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам=1,2500	m2	9 150,0000
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala deschidere auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	4,3000
14	TsI51A2	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	680,0000
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	3,5000
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamantul provenind din teren mijlociu	m3	80,0000
17	TsD25B	Compactarea pamantului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	4,3000
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr.0-40mm de 10 cm	m2	3 000,0000
		<b>Capitolul 2. Drumuri laterale, Pk 4+16, 4+47, 5+04, 5+78, 6+68, 6+76, 8+20 stinga</b>		
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)	100 m3	0,8000

1	2	3	4	5
20	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,5300
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=18cm	m3	96,0000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3180
23	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	530,0000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1590
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a luantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021)), executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1.25 la materiale, Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам = 1.2500	m2	530,0000
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr.0-40mm de 10 cm	m2	210,0000
		<b>Capitolul 3. Drumuri laterale, Pk 0+51, 3+17, 3+22, 3+95, 5+38, 8+20 dreapta, 10+23, 10+38, 12+46, 13+18, 12+28</b>		
27	RpDA04C	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	910,0000
28	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,9100
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=14cm	m3	128,0000
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,5460

1	2	3	4	5
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica	m2	910,0000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,2730
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate mariunite MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a luantului de mixtura minim 70 °C (conform SM EN 13108-5 si CPD 02.25.2021)), executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica. NOTE> k=1.25 la materiale. Nisip bitumat - se exclude Коэффициент к материалам=1,2500	m2	910,0000
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta amestec fr.0-40mm de 10 cm	m2	330,0000

Proiectant Mihail Cucos

