

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Sofrincani, raionul Edineti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Sofrincani, raionul Edineti**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia strazilor s.Sofrincani, raionul Edineti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia strazilor din localitate		
		1.1. Reparatia strazii catre "Punctul medical" cu strat de uzura din beton asfaltic : km=0,000-0,065, L=65,0 m.l.; b=4m.,gr.p/s=10cm., 5cm. b/a; S = 260m2; Chiuvet(stinga) = 60m.l.		
1	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т)	ora	2,0000
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea S = 260m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	260,0000
3	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Выемка дорожного полотна для выполнения обрамлений покрытия)	m3	13,0000
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=10 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	26,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8 l/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2600
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	260,0000
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории) km=0,000-0,065)	100 m	0,6000
		1.2. Plombarea suprafetelor din beton asfaltic S=50m2		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с	m2	50,0000

1	2	3	4	5
		деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)		
		1.3. Reparatia sectoarelor de strazii varianta alba gr.10cm. S=m2		
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea S = 747,0m2 (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	2 696,5000
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,3497
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,h=10 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	269,6500
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,7976
		1.4. Lucrari de constructie a chiuvetului din beton ciment. L=250 m.l.		
13	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea trapetoidala) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,5000
14	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	40,0000
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	4,5000
16	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3	27,0000