

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti) IP LT "Liviu Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 s. Buicani. 1/2022-SA Bloc B

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
		1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 356,480
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren)	m2	287,100
		1.2. Pereti		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3 931,350
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	292,270
5	RpCO56B	Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat	m2	357,000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC	m2	10,000
		1.3. Pardoseli		
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	410,800
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	410,800
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	641,470

1	2	3	4	5
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din sapa autonivelanta inclusiv garnitura	m2	185,400
11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat	m2	185,400
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	69,700
13	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	2,720
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment V=0.74+1.40 m3 b=20mm	m2	107,000
		1.4. Timplarie		
15	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	420,000
16	RpCO56A	Demontarea usilor din lemn, MDF	m2	115,500
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,)	m2	47,600
18	RpCP45D	Demontarea grilelor, metalice etc	kg	65,000
		1.5. Demontarea barierelor		
19	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	95,000
		1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie		
20	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	240,000
21	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	240,000
22	TsI50B10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	240,000
		2. Pereti despartitori		
23	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,100

1	2	3	4	5
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (C, pl.5)	kg	20,400
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020
		3. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) 3.1. Fragment 9 (1 buc) (cota 3.300)		
26	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E5 (2 buc), E8 (1 buc)., E9 (2 buc),	m2	11,220
		4. Detaliu de inchidere gol de usa		
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC-12.5 mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,120
		5. Usi		
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2, 3, 4, 5 din MDF lamnat - oarba)	m2	87,460
29	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9, 20. 21 din MDF lamnat - cu sticla),	m2	50,620

1	2	3	4	5
30	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	745,630
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	51,000
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U7*,15, 19 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe)	m2	26,770
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, 18, ignifugata EI30)	m2	8,040
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U22, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	3,190
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U23, 24, din metal cu umplutura de vata minerala)	m2	7,600
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U25, din PVC)	m2	2,010
		6. Vitraliu V1		
37	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5	m2	14,310

1	2	3	4	5
		m inclusiv, din aluminiu		
		7. Pardoseala 7.1. Demisol 7.1.1. Tip 1		
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	168,800
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-168,800
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	168,800
41	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-168,800
		7.1.2. Tip 2		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	68,500
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	68,500
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2	68,500
		7.1.3. Tip 3		

1	2	3	4	5
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	56,650
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	56,650
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 71,2 ml)	m2	56,650
		7.1.4. Tip 4 (16,8+118,3+7,7)		
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	142,800
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	142,800
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	142,800
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	146,200
		7.1.5. Tip 5		
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	144,600
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm)	m2	144,600
54	CG22A5 k=8	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-144,600
		7.2. Cota 0.000		

1	2	3	4	5
		7.2.1. Tip 1 (296.2+20.8)		
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	317,000
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	317,000
57	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	317,000
58	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	141,200
		7.2.2. Tip 2		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	23,200
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	23,200
61	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (Linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 27,5 ml)	m2	23,200
		7.2.3. Tip 3		
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	31,600
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	31,600
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	31,600
65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m	31,200

1	2	3	4	5
		aplicate cu adeziv (h=70 mm)		
		7.3. Cota 3.300		
		7.3.1. Tip 1		
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	229,800
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	229,800
68	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	229,800
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000
		7.3.2. Tip 2		
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	50,300
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	50,300
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 72,0 ml)	m2	50,300
		7.3.3. Tip 3 (6,8+136,7)		
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	143,500
74	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	143,500
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de	m2	143,500

1	2	3	4	5
		ceramica 8 mm)		
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	148,000
		7.3.4. Tip 4		
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	284,100
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	284,100
79	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2	284,100
		7.3.5. Tip 5		
80	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	37,050
81	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-37,050
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	37,050
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	37,050
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	47,800
85	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in	m2	37,050

1	2	3	4	5
		2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (pardoseli poliuritanice)		
86	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	33,500
		7.4. Cota 6.600		
		7.4.1. Tip 1		
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	193,500
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	193,500
89	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	193,500
90	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000
		7.4.2. Tip 2		
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	14,500
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	14,500
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 72,0 ml)	m2	14,500
		7.4.3. Tip 3 (7,15+4.6)		
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	11,750

1	2	3	4	5
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	11,750
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	11,750
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	30,400
		7.4.4. Tip 4		
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	230,800
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	230,800
100	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (plinte din lemn sau MDF - 425,5 ml)	m2	230,800
		7.4.5. Tip 5 (155.2+36.7+7)		
101	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	198,900
102	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	198,900
103	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,000
		7.4.6. Tip 6		
104	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	69,700
105	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10	m2	-69,700

1	2	3	4	5
		cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade		
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	69,700
107	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	69,700
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	89,900
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm)	m2	69,700
		7.4.7. Tip 7		
110	CG22A aplicativ	Pardoseli din polisterenciment in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm)	m2	28,000
111	CG22A5 k=6	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-28,000
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	28,000
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	28,000

1	2	3	4	5
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 AI, 150*150)	kg	36,200
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	28,000
116	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	27,200
		7.5. Cota 9.900		
		7.5.1. Tip 1		
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	142,600
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	142,600
119	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)	m2	142,600
120	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF)	m	362,000
		7.5.2. Tip 2 (14,4+4.6)		
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	19,000
122	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	19,000
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	19,000
124	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)	m	37,800
		7.5.3. Tip 3 (224,77+231,2)		

1	2	3	4	5
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	455,970
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)	m2	455,970
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 783,9 ml)	m2	455,970
		7.6. Scara (trepte si podeste de scari)		
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	60,000
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm (5 mm) (ex.UZIN NC 170)	m2	60,000
130	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-60,000
131	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)	m2	60,000
132	CI14A	Plinta de gresie	m	105,000
133	CK18C	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	158,400
		8. Finisarea interioara (TAVAN)		
		8.1. Demisol		
		8.1.1. Tip 1		
134	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	165,450
		8.1.2. Tip 2 (nod 1)		
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	285,250

1	2	3	4	5
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	285,250
137	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	285,250
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	285,250
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	285,250
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	285,250
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,250
		8.1.3. Tip 3 (nod 2)		
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	544,300
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	544,300
144	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	544,300
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	544,300
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	544,300

1	2	3	4	5
		manual		
		8.2. Parter 8.2.1. Tip 1		
147	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	340,400
		8.2.2. Tip 2		
148	CK29E	Tavane suspendate din lambriu de aluminiu	m2	10,200
		8.2.3. Tip 3 (nod 2)		
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	27,900
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,900
151	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,900
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,900
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,900
		8.3. Etaj 1 8.3.1. Tip 1		
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	229,800
		8.3.2. Tip 2 (nod 1)		
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	581,500

1	2	3	4	5
		interioare		
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	581,500
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	581,500
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	581,500
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	581,500
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	581,500
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	581,500
		8.3.3. Tip 3 (nod 2)		
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000
164	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	26,000
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	26,000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		8.4. Etaj 2 8.4.1. Tip 1		
167	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	298,000
		8.4.2. Tip 2		
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	139,680
169	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	15,520
		8.4.3. Tip 3 (nod 1)		
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	279,200
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	279,200
172	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	279,200
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	279,200
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	279,200
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	279,200
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	279,200

1	2	3	4	5
		manual		
		8.4.4. Tip 4 (nod 2)		
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,000
179	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	26,000
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000
		8.5. Etaj 3		
		8.5.1. Tip 1		
182	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	142,600
		8.5.2. Tip 2 (nod 1)		
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	779,500
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	779,500
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	779,500

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)		
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	779,500
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	779,500
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	779,500
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	779,500
		8.5.3. Tip 3 (nod 2)		
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	17,300
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,300
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	17,300
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,300
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,300
		9. Finisarea interioara (PERETI)		
		9.1. Demisol		
		9.1.1. Nod 3		
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	131,250

1	2	3	4	5
196	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,250
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	131,250
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	131,250
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	131,250
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	131,250
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	131,250
		9.1.2. Nod 4		
204	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	358,850
205	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	358,850
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	358,850
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	358,850
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	358,850

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	358,850
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	358,850
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	358,850
212	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	358,850
		9.1.3. Nod 5		
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	289,520
214	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	289,520
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,520
216	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	289,520
		9.1.4. Nod 6		
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	813,470
218	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	813,470

1	2	3	4	5
		caramida, cu suprafete plane		
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	813,470
		9.2. Parter		
		9.2.1. Nod 3		
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	37,760
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,760
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,760
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,760
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,760
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760
		9.2.2. Nod 4		
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	549,450

1	2	3	4	5
230	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	549,450
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	549,450
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	549,450
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	549,450
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	549,450
237	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	549,450
		9.2.3. Nod 6		
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,080
239	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,080
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,080
		9.3. Etaj 1		
		9.3.1. Nod 3		

1	2	3	4	5
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	488,760
242	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	488,760
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	488,760
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	488,760
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	488,760
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,760
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	488,760
		9.3.2. Nod 4		
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	115,680
251	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,680
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	115,680

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului.		
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,680
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,680
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,680
258	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	115,680
		9.3.3. Nod 5		
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	292,270
260	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	292,270
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	292,270
262	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	292,270
		9.3.4. Nod 6		
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	59,350

1	2	3	4	5
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,350
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,350
		9.4. Etaj 2		
		9.4.1. Nod 4		
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	847,260
267	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	847,260
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	847,260
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	847,260
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	847,260
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,260
274	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	847,260
		9.4.2. Nod 5		

1	2	3	4	5
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	81,620
276	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,620
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,620
278	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	81,620
		9.4.3. Nod 7		
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	241,350
280	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	241,350
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	241,350
282	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	241,350
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	241,350
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	241,350
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	241,350

1	2	3	4	5
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	241,350
287	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	241,350
		9.5. Etaj 3		
		9.5.1. Nod 4		
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" într-un strat, la pereti interioare	m2	1 271,290
289	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 271,290
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 271,290
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 271,290
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	1 271,290
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 271,290
296	CN09B k=0.67	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)	m2	1 271,290
		9.5.2. Nod 6		

1	2	3	4	5
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	58,660
298	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,660
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,660
		9.6. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)		
		9.6.1. Nod 5		
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	30,600
301	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,600
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,600
303	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	30,600
		9.7. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm		
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	74,880
305	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,880
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880

1	2	3	4	5
307	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	374,400
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,880
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,880
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,880
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,880
		9.8. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=150 mm		
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	11,790
314	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,790
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790
316	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	78,600
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,790
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,790
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,790

1	2	3	4	5
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,790
		9.9. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton		
322	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala)	m2	20,000
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000
		10. Lucrari diverse		
		10.1. Sect m-m		
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	1,500
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,500
331	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi	m2	1,500

1	2	3	4	5
		de ceramica 10 mm)		
		10.2. Nod A		
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	27,600
333	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,600
335	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	27,600
		10.3. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)		
336	CI14A	Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv	m	215,400
337	CG17D	Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,600
		10.4. Nod C (podeste pentru scari exterioare)		
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	101,300
339	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	101,300
340	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-101,300

1	2	3	4	5
341	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)	m2	101,300
		10.5. Bariera (B3, B4)		
342	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	239,860
343	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,239
		10.6. Rampa pentru copii cu dezabilitati (B)		
344	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,000
345	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100)	m3	3,000
346	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,000
347	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (200 mm)	m3	6,000
348	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150 mm)	m2	30,000
349	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in	m2	30,000

1	2	3	4	5
		minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga		
350	CC03C k=2	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 ,200*200)	kg	46,200
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)	m2	30,000
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	30,000
353	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-30,000
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica antiderapanta 10 mm)	m2	30,000
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	15,500
356	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,500
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,500
358	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	15,500
359	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (B5) (din metal feros cu acoperire polimerica)	kg	516,380

1	2	3	4	5
360	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,516