

**Lucrari de reconstructie a casei
de cultura situate in c. Cocieri, s.
Cocieri, str. Renasterii, 69**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Amenajarea teritoriului		
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	931,00
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	5,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,50
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	80,00
		Capitolul 2. Amenajare		
5	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	10,06
6	CO03A	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura B4 1000x200x80 mm)	m	45,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,60
8	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezat pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1 006,00
		Reparatia fatadei		
		Capitolul 3. Reparatia pragurilor si a treptelor		

1	2	3	4	5
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	247,52
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	594,05
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	106,16
12	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	141,36
13	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ (ingradire metalica decorativa 500mm innaltime- 35m)	kg	875,00
14	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	45,00