

Nr. d/o	Denumirea	u. m.	Cantitatea
Lotul 1			
1	<p>VOPSEA ALB, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	kg	70
2	<p>VOPSEA SUR, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg</p>	kg	200
3	<p>VOPSEA GALBEN, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.</p>	kg	60
4	<p>VOPSEA ORANJ, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.</p>	kg	140
5	<p>VOPSEA ROSIE, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.</p>	kg	40

6	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	kg	200
7	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	kg	200
8	VOPSEA ALB , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	40
9	VOPSEA SUR , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	20
10	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	50
11	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom	kg	50

	(VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg		
12	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii și coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	100
13	Diluant pentru diluarea emailurilor Grunturilor acrilice, sticla 0.9/1 L	litru	300
14	Grund Alchidic , pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.	kg	100
15	Vopsea spray email Oranj 300-500 ml	Buc	30
16	Vopsea spray email Negru 300-500 ml	Buc	30
17	Vopsea spray email Alb 300-500 ml	Buc	30
18	Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	50
19	Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	50
20	Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	50
21	Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg	kg	40
22	Chit auto fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De	kg	5

	asemenea aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg		
23	<p>Vopsea alchidică email 3 în 1 pe baza de rasina alchidica, pigmenti, aditivi, solventi organici, utilizata pentru vopsirea suprafetelor metalice interioare si exterioare. Utilizat pentru vopsirea oțelului ruginit – balustrade, garduri, scări, mobilier de grădină, jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri.</p> <p>Proprietati: 3 in 1 - să îndeplinească trei functii in acelasi timp: inhibitor de coroziune, grund si strat decorativ;</p> <p>Timp de uscare completă (ore) – max. 24 h;</p> <p>Garanție – min. 3 ani protecție anticorozivă;</p> <p>Consum normal – max. 10 - 15 m²/l pentru 25 μm strat uscat;</p> <p>Densitatea produsului – 1 - 1,4 g/cm³;</p> <p>Aderența la suport – classa 0 – 2;</p> <p>Rezistența la ceață salină – min. 360 ore;</p> <p>COV acceptat pentru acest produs – max 500 g/l;</p> <p>Termenul de valabilitate - min. 24 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj (l) - 2,5-3,0 l</p>	kg	300