

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Implementarea unui sistem modernizat de gestionare a deșeurilor în satul Țarigrad r. Drochia

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

Da,

Procedura de achiziție: LP

- 1. Denumirea autorității contractante:** Primaria s Țarigrad,r.Drochia
- 2. IDNO:** _____
- 3. Adresa:** Primaria s Țarigrad,r.Drochia
- 4. Numărul de telefon/fax:** _____
- 5. Adresa de e-mail și de web oficial a autorității contractante:** primăria.tarigrad@gmail.com

Descriere generală. Informații

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate.

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

5. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea.

8. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
1.		Tractor	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 100-115CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm 4 cilindri și o capacitate de 4000-4500 cc. Cu turbină și intercooler Greutatea: 3800-5000 kg. Lungime: 4000-4500 mm Înălțime: 2600 -2900 mm Lățime: 2100 – 2500 mm Contragreutăți față: min 300 kg Contragreutăți spate: min 100 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilație, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 4000 kg. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun din materiale rezistente cu multereglae, amortizare pentru comoditatea operatorului

					Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Cutie de viteze: 12-15F+12-15R Dimensiuni anvelope față: 300-340 /85, R24/R28 Dimensiuni anvelope spate: 420-460/85, R30/R35 Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore
2		Încărcător frontal	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300-1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3800 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 650-800 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.
3		Cupă hidraulică	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Cupă tip maxilar Volum: 0,8- 1,2 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1800-2100 Înălțime, mm: 700-900

					Grosimea pereților cupei: 5-6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.
4		Lama universală	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lățimea la rotire de 0-25grade Masa 400...500kg Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Compatibil cu tractorul propus Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.
5		Remorcă	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate – 2000-2400 kg Capacitate de încărcare, kg – 6000 Greutate totală admisă, kg – 8000- 8400 Număr de axe – 2 Dulap pentru chei; Dimensiuni generale, LxlxÎ min: 6000x2100x1700 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 30 km/ora -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus
6		Încărcător hidraulic	Buc.	1	Stare: nou Descrierea produsului:

		pentru tomberoane montat pe remorcă			Mecanism de ridicare: Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii Înălțime de încărcare: 2.4 m- 3.3 m Capacitatea de ridicare minim 200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus
7		Pubele 120 litri pentru gospodării individuale	Buc.	1000	Stare: nou Descrierea produsului: Dimensiuni max: 485 x 555 x 997 mm Greutate: 9- 10 kg Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): greutate maximă de încărcare 56 kg greutate totala maxima 60 kg Culoare: negru/verde/galben Fabricat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) de calitate primară Fabricat din materiale ecologice, care pot fi reciclate Capacul Containerului este plat, din plastic, se fixează bine pe corp, are un mâner integrat solid și 4 amortizoare fonice incorporate Echipat cu 2 roți Ø 200 mm Cu sistem de prindere frontal tip pieptene, cu nervuri de rigidizare și întărituri suplimentare în formă de figure Corpul Containerului este prevăzut cu mânere care facilitează manevrarea atunci când este plin și cresc confortul în utilizare Pereții Containerului au nervuri duble de rigidizare suplimentare, ceea ce contribuie la o funcționare fiabilă și de durată Design modern și spațiu generos pentru personalizare (afișarea informațiilor, siglelor, numerotării) datorită suprafeței netede din partea superioară a peretelui frontal al Containerului Domeniul de temperatură de funcționare: de la -40°C până la +60°C. Anul fabricației: 2025, termen de garanție: 12 luni.
8		Tomberoane mari pentru instituții publice 1100 litri	Buc.	11	Stare: nou Descrierea produsului: Dimensiuni max: 1380 x 1085 x 1390 mm Sarcină utilă nominal (capacitate de încărcare): greutate nominal de încărcare 440 kg Culoare: gri/negru Designul containerelor CONTENUR cu încărcare din spate este axat pe ergonomia și estetica tuturor componentelor. - Fabricate din materiale ecologice, reciclabile. - Pigmenții utilizați nu conțin metale grele.

					- Marcaj CE cu nivelul de putere acustică indicat, în conformitate cu Directiva Europeană 2000/14/CE – 92 dB. - Certificat de Aprobarea Produsului emis de TÜV SÜD Product Service GmbH în conformitate cu Standardul European EN 840:2020. - Certificat de accesibilitate conform UNE EN 170001. Containerele sunt proiectate pentru a facilita stivuirea, optimizând logistica, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor de CO₂ în timpul transportului. - Containere personalizate pentru fiecare tip de colectare a deșeurilor: hârtie și carton, sticlă, plastic, deșeuri organice etc. - Sistem de ridicare DIN. - Sistem integrat de antifonare în capac. - Spațiu prevăzut pentru instalarea de cipuri electronice. - Roți proiectate pentru a împiedica lipirea murdăriei și pentru a facilita curățarea. - Containere cu 4 roți echipate cu frână pentru a preveni deplasarea. - Posibilitatea personalizării corpului și capacului containerului cu steme, logo-uri etc., prin imprimare termică. - Personalizarea corpului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 400×400 mm. - Personalizarea capacului prin imprimare termică, dimensiune maximă: 45×230 mm.
--	--	--	--	--	---

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Ofertanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferit.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____