

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul de instruire al ANP, sat.Goian
2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul de instruire al ANP, sat.Goian
3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a acoperișului blocului locativ al Centrului de instruire

Formular Nr.1
WinCmeta

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatie acoperis		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	167,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	501,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	501,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
4	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	50,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	50,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
6	TsI50B10	Transportarea deseuri din constructii cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	50,100
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,3180
		Capitolul 1.2. Lucrari acoperis		
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	501,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120

1	2	3	4	5
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Кoэффициент к трудозатратам=4,000 Кoэффициент к материалам=4,000 Кoэффициент к машинам=4,000	m2	501,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
9	RpIzC01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa, intr-un strat Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2	501,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	P2413317000002	Emulsie cationica de bitum (Primer)	kg	0,3000
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003
10	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnicoli, Linocrom HPP 15m) Material marunt=1,055	m2	501,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	hpp2682132600470	Membrane bituminoase Tehnicoli (Linocrom HPP) 15m	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnicoli, Linocrom HKP 10m) Material marunt=1,055	m2	501,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	hkp2682132600470	Membrane bituminoase Tehnicoli (Linocrom HKP)	m2	1,1500
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100
12	RpIzC08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere, la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu mastic de bitum tip H 80/90 pe gulerul de stut, inclusiv	buc	8,000

1	2	3	4	5
		confectionarea si montarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diametrul D=50-100 mm Materiale marunte (petrol,clorura de amoniu etc.) din valoarea materialelor=1,050		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2732103666827	Tabla din plumb PB 99,96% de 2 mm	kg	5,2000
	2682132602081	Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita	m2	0,5000
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,0000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,3400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30	kg	0,0600
	2415107300112	Acid azotic tehnic (apa tare)	kg	0,1000
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0700
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100

Conducătorul grupului de lucru



Anatolie Chirinciuc

