

**Reparatia capitala a strazilor
din or. Lipcani, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale cu îmbrăcăminte de beton asfaltic		
		Capitolul 1.1 Str. Libertatii - C.Stamati - E. Ptuhin		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,69
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	237,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,80
4	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h = 10 cm	100m2	14,62
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h = 12 cm	m3	175,44
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,306
7	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6 cm (resursele : nisip bitumat si otel patrat - se exclud)	m2	1 462,00
8	TsE05C	Consolidarea muchiei partii carosabile cu material existent din cordon	100m2	4,00
9	TsE06A	Compactarea acostamentului K = 0,5 la manopera	100m2	4,00
		Capitolul 1.2 Str. N. Gastello		
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,96

1	2	3	4	5
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	135,00
12	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h = 10 cm	100m2	39,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h = 10 cm	m3	282,00
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h = 12 cm	m3	129,60
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,12
16	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6 cm (resursele : nisip bitumat si otel patrat - se exclude)	m2	3 900,00
17	TsE05C	Consolidarea muchiei partii carosabile cu material existent din cordon	100m2	10,77
18	TsE06A	Compactarea acostamentului K = 0,5 la manopera	100m2	10,77
		Capitolul 1.3 Str. V. Komarov		
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,90
20	TsC22K1 K = 2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,90
21	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h= 10cm	100m2	18,06
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h = 15 cm	m3	270,90
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,45
24	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6 cm (resursele : nisip bitumat si otel patrat - se exclude)	m2	1 806,00

1	2	3	4	5
25	TsE05C	Consolidarea muchiei partii carosabile cu material existent din cordon	100m2	5,16
26	TsE06A	Compactarea acostamentului K = 0,5 la manopera	100m2	5,16
		Capitolul 1.4 Str. V. Jukovski - T.Șevcenko - I.Creangă – I. Goncharov		
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,50
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	210,00
29	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h = 10 cm	100m2	15,17
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h = 15 cm	m3	227,55
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,214
32	DB16H K = 1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica gr. 6 cm (resursele : nisip bitumat si otel patrat - se exclud)	m2	1 517,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.