

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei de Chirurgie
oro-maxilo-faciala a IMSP IMU
mun. Chisinau, str. T. Ciorba, 1**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini**Lucrari constructii. Bloc 2 et.6**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolate		
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	76,51
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	47,54
3	CK25A k=0.5	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Demontare usi PVC	m2	3,15
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi pentru dulap.)	m2	14,79
5	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Pervaz prefabricat din beton)	m3	0,52
6	RpCP44 B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (lada din metal)	kg	6,00
7	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	300,00
8	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	140,00
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 500,00
10	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	70,00
11	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	74,26
12	RpCG29	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3	10,00

1	2	3	4	5
	C1	plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - caramida		
13	RCsU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	46,70
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	46,70
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	46,70
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,30
Capitolul 2. Perete despartion				
17	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,44
Capitolul 3. Fereastre				
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -F2	m2	2,07
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F1	m2	67,20
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice шир.300мм	m	54,30
21	CK33D	Limitatoare de deschidere a geamurilor de protectie (la geamurile unde au acces pacientii)	buc	17,00
Capitolul 4. Vitralii				
22	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	9,22
Capitolul 5. Usi				
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDi-1, UDe-1	m2	29,70
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDe-2	m2	40,50
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDe-3	m2	4,00
26	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv HPL UDe-4	m2	5,40
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDe-5	m2	3,10
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDe-6	m2	14,40
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	22,20

1	2	3	4	5
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi pentru dulap Di1, UDr-2.3, UDt-5		
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv UDpm4, UDr-6	m2	6,20
31	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi cu o rezistenta sporita, intarite cu profile suplimentare, confectionate din profile din aluminiu cu grosime metal 2mm, profil usa minim 70mm, cu prezentare mostre profil. Fara prag, 6 balamale. Culoarea Alba la interior si exterior. Umplerea golurilor cu panou PAL sau placaj melaminat de aceeasi culoare ca si usa. Feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Miner inox, din ambele parti, pe toata inaltimea usilor. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul.	m2	2,97
32	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (prevazut la utilizare intensiva, productie Germania sau similar dupa rezistenta)	buc	1,00
		Capitolul 6. Lucrari de finisaj interioare Capitolul 6.1. Sala (pacient 1pers.) Capitolul 6.1.1. Podele P1 S=10.5+9.8+11.2=31.5m2		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	31,50
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	31,50
35	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,50
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	31,50
37	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-31,50
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	31,50
39	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	31,50
		Capitolul 6.1.2. Finisaj interior Capitolul 6.1.2.1. Tavan		
40	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	8,10
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	31,50
42	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-31,50
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,50

1	2	3	4	5
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	31,50
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	31,50
		Capitolul 6.1.2.2. Peretii		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	86,00
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	86,00
49	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	86,00
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,00
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,00
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,00
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	80,00
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	80,00
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	6,00
		Capitolul 6.2. Sala (pacient 2pers.) Capitolul 6.2.1. Podele P1 S=14.4+14.3+14.3+14.4+14.4+14.3=86.1m2		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	86,10
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100	m2	86,10
59	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	86,10
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	86,10
61	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-86,10
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	86,10
63	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile	m2	86,10

1	2	3	4	5
		medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)		
		Capitolul 6.2.2. Finisaj interior Capitolul 6.2.2.1. Tavan		
64	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	86,10
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	86,10
66	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-86,10
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,10
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,10
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	86,10
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	86,10
		Capitolul 6.2.2.2. Peretii		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	230,70
72	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	230,70
73	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	230,70
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	230,70
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	230,70
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	218,70
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	218,70
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	218,70
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	218,70
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	12,00
		Capitolul 6.3. Coridor Capitolul 6.3.1. Podele P1 S=2.9+3.3+140.5+3.6=150.3m2		

1	2	3	4	5
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	150,30
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	150,30
83	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	150,30
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	150,30
85	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-150,30
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	150,30
87	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	150,30
		Capitolul 6.3.2. Finisaj interior		
		Capitolul 6.3.2.1. Tavan		
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,50
		Capitolul 6.3.2.2. Peretii		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	237,90
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	237,90
91	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	237,90
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	237,90
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,90
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	233,90
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	233,90
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	233,90
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	233,90
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00

1	2	3	4	5
		1.2x1.6 (instala lavuare)		
		Capitolul 6.4. Sala de proteduri		
		Capitolul 6.4.1. Podele P1 S=14.4m2		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	14,40
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	14,40
101	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,40
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	14,40
103	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-14,40
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	14,40
105	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	14,40
		Capitolul 6.4.2. Finisaj interior		
		Capitolul 6.4.2.1. Tavan		
106	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	14,40
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	14,40
108	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-14,40
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,40
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	14,40
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	14,40
		Capitolul 6.4.2.2. Peretii		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	39,00
114	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	39,00
115	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	39,00
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	39,00

1	2	3	4	5
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,00
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,00
119	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	37,00
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	37,00
122	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	2,00
		Capitolul 6.5. Asistenti universitari Capitolul 6.5.1. Podele P1 S=14.3+14.3+14.4=43m2		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	43,00
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100	m2	43,00
125	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	43,00
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	43,00
127	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-43,00
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	43,00
129	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	43,00
		Capitolul 6.5.2. Finisaj interior Capitolul 6.5.2.1. Tavan		
130	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	43,00
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	43,00
132	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-43,00
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	43,00

1	2	3	4	5
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	43,00
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	43,00
		Capitolul 6.5.2.2. Peretii		
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	116,60
138	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	116,60
139	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	116,60
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,60
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,60
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	110,60
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,60
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	110,60
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	110,60
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	6,00
		Capitolul 6.6. Sala de studii Capitolul 6.6.1. Podele P1 S=14.8+14.8+14.3=43.9m2		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	43,90
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100	m2	43,90
149	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	43,90
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	43,90
151	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-43,90
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	43,90
153	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau	m2	43,90

1	2	3	4	5
		subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea oferantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)		
		Capitolul 6.6.2. Finisaj interior Capitolul 6.6.2.1. Tavan		
154	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	43,90
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	43,90
156	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-43,90
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,90
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,90
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	43,90
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	43,90
		Capitolul 6.6.2.2. Peretii		
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	123,40
162	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	123,40
163	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	123,40
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,40
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,40
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	121,40
167	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	121,40
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	121,40
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	121,40
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	2,00
		Capitolul 6.7. Sala pentru asistenta medicala, medicala sefa Capitolul 6.7.1. Podele P1 S=12.8+11.9+11.5=36.2m2		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	36,20

1	2	3	4	5
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	36,20
173	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	36,20
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	36,20
175	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-36,20
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	36,20
177	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	36,20
Capitolul 6.7.2. Finisaj interior				
Capitolul 6.7.2.1. Tavan				
178	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	36,20
179	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	36,20
180	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-36,20
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	36,20
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	36,20
Capitolul 6.7.2.2. Peretii				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	108,20
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	108,20
187	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	108,20
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,20
189	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	108,20

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului.		
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,20
191	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,20
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	102,20
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	102,20
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	6,00
		Capitolul 6.8. Infermiere S=15m2 Capitolul 6.8.1. Podele P1 S=15.0m2		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	15,00
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	15,00
197	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,00
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	15,00
199	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-15,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	15,00
201	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	15,00
		Capitolul 6.8.2. Finisaj interior Capitolul 6.8.2.1. Tavan		
202	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	15,00
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	15,00
204	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-15,00
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	15,00

1	2	3	4	5
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	15,00
		Capitolul 6.8.2.2. Peretii		
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	54,00
210	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	54,00
211	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	54,00
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,00
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,00
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,00
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	52,00
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	52,00
218	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	2,00
		Capitolul 6.9. Biroul sefului de catedra Capitolul 6.9.1. Podele P1 S=14.4m2		
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	14,40
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100	m2	14,40
221	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	14,40
222	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	14,40
223	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-14,40
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	14,40
225	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti	m2	14,40

1	2	3	4	5
		specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)		
		Capitolul 6.9.2. Finisaj interior		
		Capitolul 6.9.2.1. Tavan		
226	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	14,40
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	14,40
228	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-14,40
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,40
230	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,40
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	14,40
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	14,40
		Capitolul 6.9.2.2. Peretii		
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	39,00
234	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	39,00
235	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	39,00
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,00
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,00
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,00
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	37,00
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	37,00
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	2,00
		Capitolul 6.10. Sala pentru personal, sala pentru postamente		
		Capitolul 6.10.1. Podele P1 S=27.2+27.9=55.1m2		
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	55,10
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100	m2	55,10
245	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	m2	55,10

1	2	3	4	5
	k=4	T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
246	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	55,10
247	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-55,10
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	55,10
249	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/ perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	55,10
		Capitolul 6.10.2. Finisaj interior Capitolul 6.10.2.1. Tavan		
250	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	55,10
251	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	55,10
252	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-55,10
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,10
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	55,10
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	55,10
		Capitolul 6.10.2.2. Peretii		
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	100,00
258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	100,00
259	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	100,00
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,00
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,00
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,00
263	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	96,00

1	2	3	4	5
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	96,00
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	96,00
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 1.2x1.6 (instala lavuare)	m2	4,00
		Capitolul 6.11. Sala pentru conferentii Capitolul 6.11.1. Podele P1 S=41.2m2		
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	41,20
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	41,20
269	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	41,20
270	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	41,20
271	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-41,20
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	41,20
273	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	41,20
		Capitolul 6.11.2. Finisaj interior Capitolul 6.11.2.1. Tavan		
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,20
		Capitolul 6.11.2.2. Peretii		
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	66,80
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	66,80
277	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	66,80
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,80
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,80

1	2	3	4	5
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	66,80
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,80
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	66,80
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	66,80
		Capitolul 6.12. Depozit, garderoba Capitolul 6.12.1. Podele P1 S=9.2+15.3=24.5m2		
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	24,50
285	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, М100	m2	24,50
286	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,50
287	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm -5mm	m2	24,50
288	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-24,50
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	24,50
290	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti h=10cm. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1.2-1.5 mm pe suport existent (Culoare la alegerea beneficiarului), compatibila cu incaperile medicale); (Cerinta beneficiarului: De a prezenta document de la producatorul materialelor care confirma ca ofertantul sau subantreprenorul are persoane ce au trecut cursuri de instruire/perfectionare privind aplicarea materialelor sau sunt certificati de catre producator sa execute lucrari cu materialele date. Deasemenea ofertantul va specifica pentru ce fel de suprafete sunt pregatiti specialistii, de exemplu pereti sau pardosele)	m2	24,50
		Capitolul 6.12.2. Finisaj interior Capitolul 6.12.2.1. Tavan		
291	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	24,50
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	24,50
293	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-24,50
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,50
295	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,50
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	24,50
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	24,50
		Capitolul 6.12.2.2. Peretii		
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	80,90
299	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual,	m2	80,90

1	2	3	4	5
		la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm		
300	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	80,90
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,90
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,90
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,90
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,90
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	80,90
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	80,90
		Capitolul 6.12.2.3. Depozit colectarea lenjeriei murdare Capitolul 6.12.2.3.1. Podele P3 S=21m2		
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	21,00
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	21,00
309	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,00
		Capitolul 6.12.2.3.2. Tavan		
310	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	21,00
		Capitolul 6.12.2.3.3. Peretii		
311	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	206,60
		Capitolul 6.12.3. Bloc sanitar, WC Capitolul 6.12.3.1. Podele S=1.5+1.9+2.4+14.1+14.1+5.2=39.2m2		
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	39,20
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Стяжка толщ.50мм, M100	m2	39,20
314	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,20
315	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm-5mm	m2	39,20
316	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2	-39,20
317	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol	m2	39,20

1	2	3	4	5
318	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 -rugoasa	m2	39,20
319	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2straturi hidroizol-peretii	m2	16,50
Capitolul 6.12.3.2. Tavan				
320	CK50B	Montarea foilor din carton "RIGIPS"	m2	39,20
321	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr.3mm	m2	39,20
322	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-39,20
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,20
324	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,20
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	39,20
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	39,20
Capitolul 6.12.3.3. Peretii				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	204,60
328	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm	m2	204,60
329	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	204,60
330	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum гидроизол h=1m	m2	14,40
331	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	216,60
332	CD50A	Materiale necesare pentru construirea padonului pentru dus	m3	0,70
333	CK33E	Teava din inox confectionata dupa dimensiunile cazii de dus pentru atarnarea perdelei de protectie cu ficsare	m	5,20
Capitolul 6.12.4. Otcos				
334	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Baghetul din MDF h=0.25m L=260m	m2	65,00
335	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos interior)	m	100,80
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Ceresit CT-17	m2	10,10

1	2	3	4	5
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,10
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,10
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,14
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund-Magnat pentru lucrari de interior	m2	10,10
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior, aplicate in 2 straturi (Magnat)	m2	10,10
342	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	42,30
343	RpCU05 II	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,00
344	RpCU06 C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	48,00
345	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	42,00
346	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m	48,00

14. 11.2018. Timur Sîrbu

Şef serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare

Timur Sîrbu

Timur Sîrbu

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP IMU
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP IMU
3. Obiectul achizițiilor Reparatia sectiei Chirurgia Oro-Maxilo-Faciala, a IMSP IMU str. Toma Ciorba, 1, mun. Chisinau

Electricitate

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LUCRARI DE DEMONTARE.		
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	123,00
2	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic cu placi pertinax	buc	3,00
		2. LUCRARI DE CONSTRUCTII.		
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	70,00
		3. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ ELECTROTEHNIC		
		3.1. Punct de distributie		
4	08-03-573-4	Montare Cutie de distributie IEK ЩРН 723-1 74 400x120x480 (h) IP31	buc	1,00
5	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BH63-3P I=40A	buc	1,00
6	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat diferential ABДТ DX KN 411157	buc	27,00
7	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat monopolar BA 47-63-1C-32	buc	1,00

1	2	3	4	5
8	Pretul furnizorului	Зажим DIN на рейку 300	buc	2,00
9	Pretul furnizorului	Нулевая шина в корпусе	buc	2,00
10	08-03-575-1	Montare Нулевая шина в корпусе Зажим DIN на рейку 300	buc	4,00
		3.2. Panou de distributie 36 module		
11	08-03-573-4	Montare Cutie de distributie IEK ЦПН 483-1 74 300x120x620 (h) IP31	buc	1,00
12	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BH 63-3P-32	buc	1,00
13	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-10 B	buc	22,00
14	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat diferential АДТ 63 М 16 А	buc	7,00
15	Pretul furnizorului	DIN рейка 300	buc	2,00
16	08-03-575-1	Montare DIN рейка 300	buc	2,00
		3.3. Panou de distributie 18 module		
17	08-03-573-4	Montare Cutie de distributie IEK ЦПН 18 74 300x120x350 (h) IP31	buc	1,00
18	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BH 63-3P-20	buc	1,00
19	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-10 B	buc	5,00
20	Pretul furnizorului	Зажим DIN на рейку 300	buc	2,00
21	Pretul furnizorului	Нулевая шина в корпусе	buc	2,00
22	08-03-575-1	Montare Нулевая шина в корпусе Зажим DIN на рейку 300	buc	4,00
		3.4. Puminatul electric interior		
23	Pretul furnizorului	Бактерицидная лампа ЛТ8 30 Вт	buc	10,00
24	Pretul furnizorului	Светильник дежурного освещения с энергосберегающей лампой 9 Вт	buc	9,00

1	2	3	4	5
25	08-03-593-6	Montare Светильник дежурного освещения с энергосберегающей лампой 9 Вт	100 buc	0,10
26	Pretul furnizorului	Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x34 Вт	buc	107,00
27	08-03-593-6	Montare Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x34 Вт	100 buc	1,07
28	Pretul furnizorului	Светильник с компактной люминесцентной лампой 11 Вт IP 65	buc	2,00
29	08-03-593-6	Montare Светильник с компактной люминесцентной лампой 11 Вт IP 65	100 buc	0,02
30	Pretul furnizorului	Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x12 Вт IP 54	buc	20,00
31	08-03-593-6	Montare Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED 1x12 Вт IP 54	100 buc	0,20
32	Pretul furnizorului	Указатель "ВЫХОД" с лампами LED мощностью 3 Вт со встроеной 3-х часовой батареей	buc	10,00
33	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete Montare Указатель "ВЫХОД" с лампами LED мощностью 3 Вт со встроеной 3-х часовой батареей	100 buc	0,10
34	Pretul furnizorului	Светильник прикроватный 40 Вт	buc	23,00
35	08-03-593-6	Montare Светильник прикроватный 40 Вт	100 buc	0,23
36	Pretul furnizorului	Senzor de miscare	buc	2,00
37	08-03-593-6	Montare Senzor de miscare	100 buc	0,02
38	Pretul furnizorului	Лампа люминесцентная компактная белого цвета 9 Вт	buc	9,00
39	Pretul furnizorului	Лампа люминесцентная компактная белого цвета 11 Вт	buc	2,00
40	Pretul furnizorului	Розетка для открытой установки с заземлением 16А 220 V IP 54	buc	40,00

1	2	3	4	5
41	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Montare Розетка для открытой установки с заземлением 16A 220 V IP 54	100 buc	0,40
42	Pretul furnizorului	Блок розеточный на 4 розетки 220 V IP 54	buc	23,00
43	08-03-591-12	Montare Блок розеточный на 4 розетки 220 V IP 54	100 buc	0,23
44	Pretul furnizorului	Uscator EP 4	buc	15,00
45	08-03-593-6	Montare Uscator EP 4	100 buc	0,15
46	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-1C-10	buc	2,00
47	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-3C-20	buc	1,00
48	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-3C-40	buc	1,00
49	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-3C-50	buc	1,00
50	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-3C-63	buc	1,00
		3.5. Cablu si accesorii		
51	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil BBΓнг(A) - LS 0.66 3x1,5	m	1 000,00
52	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil BBΓнг(A) - LS 0.66 3x2.5	m	1 610,00
53	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil BBΓнг(A) - LS 0.66 3x6	m	22,00
54	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil BBΓнг(A) - LS 0.66 4x1.5	m	175,00
55	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil BBΓнг(A) - LS 0.66 4x2.5	m	25,00
56	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil BBΓнг(A) - LS 0.66 2x1.5	m	10,00
57	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru	m	80,00


1	2	3	4	5
		neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 5x10		
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	29,22
59	Pretul furnizorului	Fir de instalare cu conductori de cupru sectiunea 4 ПВ1-066 ГОСТ 6323-86	m	20,00
60	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,20
61	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLS 0.66 3x1,5	m	470,00
62	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLS 0.66 5x2.5	m	40,00
63	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - FRLS 0.66 2x1.5	m	25,00
64	Pretul furnizorului	Cablu de alimentare cu conductori de cupru neinflamabil ВВГнг(А) - LS 0.66 5x16	m	40,00
65	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,75
		3.6. Materiale consumabile pentru instalare		
66	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,20
67	Pretul furnizorului	Профиль монтажный С- образный - 1 м	buc	50,00
68	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m Montare Профиль монтажный С- образный - 1 м	100 m	0,50
69	Pretul furnizorului	Cablu canal perforat 50x50x3000 mm	buc	300,00
70	Pretul furnizorului	Cot 90* pentru cablu canal perforat 50x50x3000 mm	buc	50,00
71	Pretul furnizorului	Elemente de fixare (кронштейн) de perete cablu canal perforat 50x50x3000 mm	buc	300,00
72	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m Montare Cablu canal perforat 50x50x3000 mm	100 m	3,00
73	Pretul furnizorului	Teva de otel $\phi 26 \times 3.2$ ГОСТ 10707-76	m	440,00

1	2	3	4	5
74	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,40
75	Pretul furnizorului	Cutia pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor Y197	buc	185,00
76	08-03-591-1	Montare Cutia pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor Y197	100 buc	1,85
77	Pretul furnizorului	Cutia KOP 74	buc	70,00
78	08-03-591-1	Montare Cutia KOP 74	100 buc	0,70
79	Pretul furnizorului	Cutia Y192	buc	40,00
80	08-03-591-1	Montare Cutia Y192	100 buc	0,40
81	Pretul furnizorului	Teava din PVC, ϕ 25 mm	m	20,00
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Montare Teava din PVC, ϕ 25 mm	100 m	0,20
3.7. Produse electrotehnice				
83	Pretul furnizorului	Intrerupator cu o clapeta pentru montare aparenta 10 A, IP 54	buc	2,00
84	Pretul furnizorului	Intrerupator cu doua clapete pentru montare aparenta 10 A, IP 54	buc	2,00
85	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04
86	Pretul furnizorului	Intrerupator tip ingropat universal cu o clapeta 10 A	buc	33,00
87	Pretul furnizorului	Intrerupator tip ingropat universal cu doua clapete 10 A	buc	44,00
88	Pretul furnizorului	Intrerupator tip ingropat cu comutare cu doua clapete 10 A	buc	4,00
89	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,81
90	Pretul	Priza tip ingropat 16 A cu impamintare	buc	83,00

1	2	3	4	5
	furnizorului			
91	08-03-591-12	Montare Priza tip ingropat 16 A cu impamintare	100 buc	0,83
		3.8. Panou distributie 36 module		
92	08-03-573-4	Montare Cutie de distributie IEK ИҚРН 363-300x120x540 (h) IP31	buc	1,00
93	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-3C-50	buc	1,00
94	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-20C	buc	13,00
95	08-03-575-1	Montare Intrerupator automat BA 47-63-25C	buc	1,00
		4. UTILAJ ELECTROTEHNIC		
		4.1. Punct de distributie		
96	Pretul furnizorului	Cutie de distributie IEK ИҚРН 723-1 74 400x120x480 (h) IP31	buc	1,00
97	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BH63-3P I=40A	buc	1,00
98	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential ABДТ DX KN 411157	buc	27,00
99	Pretul furnizorului	Intrerupator automat monopolar BA 47-63-1C-32	buc	1,00
		4.2. Panou de distributie 36 module		
100	Pretul furnizorului	Cutie de distributie IEK ИҚРН 483-1 74 300x120x620 (h) IP31	buc	1,00
101	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BH 63-3P-32	buc	1,00
102	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63-10 B	buc	22,00
103	Pretul furnizorului	Intrerupator automat diferential ABДТ 63 M 16 A	buc	7,00
		4.3. Panou de distributie 18 module		
104	Pretul furnizorului	Cutie de distributie IEK ИҚРН 18 74 300x120x350 (h) IP31	buc	1,00

1	2	3	4	5
105	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BH 63-3P-20	buc	1,00
106	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63-10 B	buc	5,00
		4.4. Iluminatul electric interior		
107	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63- 1C-10	buc	2,00
108	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63- 3C-20	buc	1,00
109	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63- 3C-40	buc	1,00
110	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63- 3C-50	buc	1,00
111	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63- 3C-63	buc	1,00
		4.5. Panou distributie 36 module		
112	Pretul furnizorului	Cutie de distributie IEK III _{PH} 363-300x120x540 (h) IP31	buc	1,00
113	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63- 3C-50	buc	1,00
114	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63-20C	buc	13,00
115	Pretul furnizorului	Intrerupator automat BA 47-63-25C	buc	1,00

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei de chirurgie
oro-maxilo-faciala, a IMSP IMU
mun.Chisinau, str.T.Ciorba 1**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Comunicatii telefonice si de semnalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,000
2	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	66,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Reteaua LAN		
3	10-04-06 6-03	Aparataj de perete: Panou de distribuire(Rack p/n telecomunicatii 19",15U*600*600)	buc	1,000
4	10-02-01 6-04	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 50	buc	3,000
5	10-04-06 2-04	Aparataj tip coloana si dulap: Contreller p/n Wi-Fi acces point	buc	1,000
6	10-04-06 6-07	Aparataj de perete:Wi-Fi Access Point	buc	3,000
7	10-04-06 2-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii Patch Panel modular 24xRJ45 port cat.5e FTP,19",1U	buc	3,000
8	10-01-03 9-06	Organaizer cabluri 1U	buc	1,000
9	10-04-06 6-07	PDU(Power distribution unit)16A,200-240V,50/60Hz,6xC EE 7/4 Single Phase, Vertical mouting for rack	buc	1,000
10	10-01-03 9-06	Dispozitiv de alimentare1U,19" UPS1550VA/1100W	buc	1,000
11		Cablu electrice pentru conectarea utilajului in dulap de telecomunicatii DT	buc	1,000

1	2	3	4	5
12	10-01-03 9-06	Piese diverse:Modul RJ45 Cat.5e	buc	47,000
13		Modul RJ45 Cat.5e	buc	47,000
14	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza de date 1RJ-45	buc	5,000
15		Priza de date cu un modul 1RJ-45	buc	5,000
16	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza de date 2RJ-45	buc	42,000
17		Priza de date cu 2 module 2RJ-45	buc	42,000
18	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza p/n conectarea PDU	buc	1,000
19		Priza p/n conectarea PDU	buc	1,000
20	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza RJ45	buc	15,000
21		Priza RJ45	buc	15,000
22	10-02-04 0-02	Utilaj centrala: Server p/n activitati vitale RJ45,CPU-2.9.4.1GHz (3C/3T),9MB Cache: RAM-16GB; min.1SSD de 256GB min.1HDD de TB Rack 1YU	buc	1,000
23		Cutie p/n proze din metal d80mm,70mm	buc	10,000
24	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,500
25		Teava din metal ondulata d20mm	m	150,000
26	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Patci-cord FTP cat.5e	buc	20,000
27		Patci-cord FTP cat.5e ,cupru, 2.0m	buc	20,000
28	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Patci-cord FTP cat.5e	buc	30,000
29		Patci-cord FTP cat.5e ,cupru, 0.50m	buc	30,000
30	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500
31		Cablu fibro optic 9/125 cu 4 conductori Fo2	m	150,000
32	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	14,500
33		Cablu de cupru UTP 2*2*4, 24AWG,cat 5e cu ecran -HF(A)-LSLTx	m	1 450,000
		Capitolul 2.2. Sistema de telefonie		
34	10-06-03	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010

1	2	3	4	5
	4-23			
35	10-07-05 8-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000
36	11-04-00 8-01	Panou p/n plinturi 20perechi cu suporturi	buc	1,000
37	10-01-03 9-06	Piese diverse: ПЛИНТ 10 пар	buc	1,000
38	10-02-03 0-05	Protectie contra trasnet pentru linii de abonat aeriene	set	1,000
39	10-01-03 9-06	Piese diverse:Modul RJ11	buc	9,000
40		Modul RJ11	buc	9,000
41	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza de date 1RJ-11	buc	9,000
42		Priza de date cu un modul 1RJ-11	buc	9,000
43		Cutie p/n proze din metal d80mm,70mm	buc	9,000
44	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,300
45		Teava din metal ondulata d20mm	m	30,000
46	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300
47	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,500
48		Cablu fibro optic cu 4 conductori Fo	m	80,000
49	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	4,500
50		Cablu de cupru UTP 2x2, 24AWG,cat3e	m	450,000
		Capitolul 2.3. Sistema de control acces		
51	10-04-06 2-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control C10 ACS, Sigur	buc	1,000
52	10-04-06 6-05	Aparataj de perete:Cititor Wiegand 26/Wiegand 34,IK10	buc	4,000
53	10-08-00 2-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	2,000
54	10-01-03 9-06	Piese diverse: buton de deschidere in corpus	buc	1,000

1	2	3	4	5
55	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare 12V/2.0A	buc	2,000
56	10-01-03 9-06	Acumulator 12V, 7A/h	buc	4,000
57	10-08-00 2-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor(amortizator)	buc	2,000
58	10-04-06 6-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor(Domofon)	buc	1,000
59		Cutie de jonctiune din metal tip, I gab 200x200x100mm, cu capac, p/n instalarea sub tavan	buc	2,000
60		Presetupe d20mm	buc	10,000
61	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,400
62		Teava din metal ondulata d20mm	m	140,000
63		Element de fixarea cutiei de jonctiunea	buc	5,000
64	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400
65	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,900
66		Cablu VVGng(A) LSLTx-2*0.75	m	90,000
67		Cablu de cupru FTP 2*2*4, 24AWG, cat 5e cu ecran -hr(A)-LSLTx	m	120,000
68		Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 2x0.5mm ² ,cat 5e cu ecran C.A.-hr(A)-LSLTx	m	120,000
		Capitolul 3. Utilaje Capitolul 3.1. Reteaua LAN		
69	preturile firmei	Rack p/n telecomunicatii 19", 15U*600*600, de perete cu usa fata de sticla securizata, panouri laterale perforate cu incuietori	buc	1,000
70		Comutator de acces cu 24 Ports, RJ45 auto-negotiating 10/100/1000Mbps 2xcombo port, Memory: min, 1GB DDR SDRAM Throughput min.95Mpps, Switching capacity 128 Gbps QoS, ACL, SSL, LACP, RSTP, 19", 1U rack mount(de tip HP 1950 24G 2SFP+2XGT Switch (JG960A))	buc	3,000
71	preturile firmei	Controller p/n Wi-Fi acces point	buc	1,000
72		Wi-Fi acces point, interior, compatibil cu comutator POE, de tip Ubiquiti UniFi, U6LR	buc	3,000
73	preturile firmei	Patch-panel modulat 24xRJ45 fully shielded 19", 1U, cat.5e, FTP	buc	3,000
74		Organaizer cabluri 1U	buc	1,000
75	preturile firmei	PDU(Power distribution unit)16A,200-240V,50/60Hz,6xCEE7/4, Vertical mouting for rack	buc	1,000

1	2	3	4	5
76		Dispozitiv de alimentare UPS, 19". 1U, 1550VA/1100W,min.1xIEC-320C14+6xIEC-C320 C13,Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,000
77		Server p/n activitati vitale RJ45,CPU-2.9.4.1GHz (3C/3T),9MB Cache: RAM-16GB; min.1SSD de 256GB min.1HDD de TB Rack 1YU	buc	1,000
78		Soft p/n administrare cu licente necesare tip	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Sistema de telefonie		
79		Panou p/n plinturi p/n 20 de perechi cu suporturi	buc	1,000
80		Plint de telefonie 10 perechi (tip Krone LSA PLUS)	buc	1,000
81		Element marcarea liniei	buc	1,000
82		Protectie impotriva trasnetului	buc	1,000
		Capitolul 3.3. Sistema de control acces		
83	preturile firmei	Controler p/n administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 contact magnetic pe usa, RJ45,24V, in dulap din metal (de tip E10 ACS Sigur)	buc	1,000
84	preturile firmei	Cititor, Wiegand 26/Wiegand 34,IK10	buc	4,000
85		contact magnetic p/n starea usii	buc	2,000
86		buton de deschidere a usii (PYIIJ)	buc	1,000
87	Pretul firmei	Bloc de alimentare 24V/2.0A cu reincarcare acumulator	buc	2,000
88	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/h	buc	4,000
89		Amortizator cu brat articulat p/n usa din metal m=70kg	buc	2,000
90	preturile firmei	Domofon: panou de apel+panou de raspuns in ordinatura+sursa de alimentare,cu microfon si difuzor p/n comunicarea audio	buc	1,000
91	Pretul firmei	Card Mifare	buc	50,000

Şef serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare

Timur Sîrbu

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei Chirurgia
oro-maxilo-faciala, a IMSP IMU
mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1**
(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Retele interioare T3,T4.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari santehnice		
		Capitolul 1.1. Lucrari montare		
1	SA16D	Teava din material PPR PN25 avind diametrul de 40 mm	m	45,00
2	SA16C	Teava din material plastic PPR PN25 avind diametrul de d= 32 mm	m	9,00
3	SA16A	Teava din polietilen PPR PN25 d=20	m	37,00
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	91,00
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	91,00
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=40	m	45,00
7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=32	m	9,00
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=20	m	37,00
		Capitolul 1.2. Lucrari demolare		
9	RpSA04 A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	46,00
10	RpID19 A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	59,00

ing. V. Grovici

Şef Serviciu Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Timur Sîrbu

Aprob: _____


Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei Chirurgia
oro-maxilo-faciala, a IMSP IMU
mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Incalzire**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de santehnice		
		Capitolul 1.1. Incalzire. Bloc 2		
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica Kalor 500/110	m2	86,220
2	Preti de firma	Preti radiatoare	buc	401,000
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 3/4" Fx3/4"M	buc	56,000
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 1" Fx1"M	buc	4,000
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 S 3/4"Fx3/4"M1" Fx3/4"M	buc	28,000
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый Giacomini R919 S 1"Fx1"M	buc	2,000
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран Маевского d=15	buc	30,000
8	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x1/2", Viadrus, kod 2500	buc	14,000
9	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x1/2", Viadrus, kod 2499	buc	16,000
10	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x3/4", Viadrus, cod 2502	buc	36,000
11	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Проходной фитинг (футорка) 5/4"x3/4", Viadrus, cod 2503	buc	26,000
12	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Fiting Viadrus 5/4x1", cod 8317	buc	4,000
13	RpIC30 B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" Заглушка 5/4 левая Viadrus, cod 2495	buc	16,000

1	2	3	4	5
14	RpIC30 B	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" Заглушка 5/4 правая Viadrus, cod 2496	buc	14,000
15	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. Кронштейн с прижимным держателем	buc	65,000 ,
16	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare (Дверца ревизионная ДТ10)	buc	31,000
17	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata volocno din bazaltic PP, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Ecoplastik seria S d=25x3.5	m	392,000
18	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata volocno din bazaltic, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Ecoplastik seria S d=32x4.4	m	42,000
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	392,000
20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	42,000
21	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	86,220 ,
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,000
Capitolul 1.2. Demontarea				
23	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiin are	m2	40,040
24	RpSA04 A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	434,000

ing. V. Gevici 

Şef Serviciu Mentenanţă, Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu

Aprob:



Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei Chirurgia oro-
maxilo-faciala, a IMSP IMU
mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1**

(denumirea obiectivului)


**Caiet de sarcini
Rețele interioare A1.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de cantehnice		
		1.1. Lucrari de montare		
1	SD07B	Robinet PPR d=20 Sertar ventil	buc	14,00
2	SD07A	Robinet PPR d=15 Sertar ventil	buc	5,00
3	SA16D	Teava din material PPR PN20 avind diametrul de 40 mm	m	45,00
4	SA16C	Teava din material plastic PPR PN20 avind diametrul de d= 32 mm	m	9,00
5	SA16A	Teava din polietilen PPR PN20 d=20	m	37,00
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din polietilena de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	91,00
7	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	91,00
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=40	m	45,00
9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=32	m	9,00
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Invelitor de vata minerale cu falu de aluminiu d=20	m	37,00

1	2	3	4	5
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari demolare		
11	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	91,00
12	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	33,00

ing. V. Grevici

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu



Aprob:

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei Chirurgia oro-
maxilo-faciala, a IMSP IMU
mun. Chisinau, str. T.Ciorba, 1**
(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini
Canalizare interioara C1

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari santehnice 1.1. Lucrari montare		
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat montat pe vas, avind sifonul interior tip S	buc	5,000
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal fără compartiment, cu dimensiunile 40x50x20cm	buc	24,000
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику Alamă, gură de scurgere fixă, monocomandă	buc	23,000
4	SD02A	Baterie amestecătoare pentru baie cu gura de scurgere fixă, monocomandă, alamă, cu bară de fixare în set cu furtun și sită de duș (5 bucăți)	buc	5,000
5	SC07A	Sifon de pardosele din inox cu rigla 500mm	buc	5,000
6	SB08C	Teava din PP $\varnothing=50$	m	39,000
7	SB08E	Teava din PP $\varnothing=110$	m	32,000
8	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	7,100

1	2	3	4	5
		Total Lucrari montare Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari demolare		
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	24,000
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,000
12	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm	buc	1,000
13	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	32,000
14	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	39,000
15	RpvB12	Grile de ventilare reglabile manual 300x300mm	buc	25.000

Ing. V. Grevici

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare

Timur Sîrbu

Timur Sîrbu

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei de chirurgie
oro-maxilo-faciala a IMSP IMU
mun.Chisinau, str.T.Ciorba 1**
(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Semnalizarea incendiului SI**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului		
1	10-08-00 1-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, (Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V,90mA SmartLine 020/4)	buc	1,00
2	10-08-00 1-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul SmartLine 8/z)	buc	1,00
3	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare(Bloc de alimentare 12V, РИП)	buc	2,00
4	10-01-03 9-06	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,00
5	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie (IS0010RE)	buc	3,00
6	10-08-00 2-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip lrs, ID100)	buc	80,00
7	10-01-03 9-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator LED IL0010)	buc	10,00
8	10-08-00 2-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (IC0020)	buc	3,00
9	10-04-00 1-02	Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)	compl.	1,00
10		Крепежный материал	buc	2,00
11	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (tablou EXIT)	buc	5,00
12	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie (Ivy-R+STD241201)	buc	1,00

1	2	3	4	5
13	11-03-00 1-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Modul de extensie memorie Smart Linel LOG/EXP)	buc	1,00
14	10-04-00 1-02	Transmitator GSM GPRS Taul	compl.	1,00
15	10-08-00 2-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului B9000	buc	82,00
16	08-02-40 9-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00
17		Teava gofrata d20mm	m	300,00
18	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,50
19		Canal metalic neperforat 50*100 L=3m	m	50,00
20	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 16*22	100 m	4,00
21	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,00
22	08-02-14 7-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	4,50
23		Cablu KIIChr(A) FRLS LTx2x0.8	m	700,00
24		Cablu BBΓhr FRLS LTx- 3*1,5	m	110,00
		Capitolul 2. Utilaje Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu		
25	Pretul firmei	Panou de incendiu- Dispozitiv logic cu 4 zone, 24V,90mA, tip SmartLine 020/4	buc	1,00
26	Pretul firmei	Modul de expansiune de intrare pentru 8 zone (expandor 8 zone) 24V,50mA (de tip SmartLine/8Z)	buc	1,00
27	Pretul firmei	Sursa de alimentare de rezerva РИП	buc	2,00
28	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/h	buc	2,00
29	Pretul firmei	Sonerie Sirena IS0010RE	buc	3,00
30	Pretul firmei	Detector de fum,40mA(de tip Irs,ID100)	buc	88,00
31		Indicator paralel IL0010	buc	10,00
32	Preturile firmei	Declansator de incendiu manual (de tip IC0020)	buc	3,00

1	2	3	4	5
33		Transmitator radio LARS, LARS1, 1500mA (tip ATC-100)	buc	1,00
34		Tablou EXIT	buc	5,00
35		Sonerie (Ivy-R+STD241201)	buc	1,00
36		Modul de extensie memorie Smart Linel LOG/EXP	buc	1,00
37		Transmitator GSM GPRS Taul	buc	1,00
38		Baza de montare cu lacat B9000	buc	82,00

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare



Timur Sîrbu

Aprob: _____

Director IMSP IMU
Ciocanu Mihail

**Reparatia sectiei de Chirurgie
oro-maxilo-faciala a IMSP IMU
mun. Chisinau, str. T. Ciorba, 1**

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Conditionare**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1	Preti de firma	Conditioner 9000 BTU/h ON/OFF	buc	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare		
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000
3	RpVC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -S, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (fara preturi)	buc	7,000
		Capitolul 2.2. Demolate		
4	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	7,000

Şef Serviciu Mentenanţă, Infrastructură şi Dezvoltare

Timur Sîrbu