

Nr.	Descriere (ori analogice)	U. M. atea	Cantit
Barieră de control acces auto (lungime braț 4,5 m)	Barieră electromecanică cu braț din aluminiu, lungime minimă 4 metri Carcasă metalică vopsită sau galvanizată, grad de protecție IP54 sau superior Sistem de acționare electromecanic cu motor în curent alternativ sau continuu Timp de ridicare/coborâre a brațului între 3 și 6 secunde Destinată pentru utilizare intensă: minim 1.000 cicluri/zi Durată de viață estimată: minim 2 milion de cicluri Compatibilă cu sisteme de control acces (dispozitive de tip RFID, ANPR, interfon, buton, telecomandă) Funcție de auto-închidere reglabilă Funcție de revers automat la obstacol (prin integrare cu fotocelule sau buclă inductivă) Posibilitate de deschidere manuală în caz de cădere a tensiunii (sistem mecanic cu cheie) Semnalizare stare (deschis/închis) prin ieșire de releu Alimentare: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz; consum maxim: 300W Temperatura de operare: -30°C până la +65°C; umiditate max: 95% fără condens Include braț complet, suport de montaj și accesorii de instalare. Include minim 2 telecomenzi pentru comandă la distanță	buc	1
Radar / Senzori de detecție pentru barieră auto	1. Tehnologie de detecție: radar cu unde milimetrice sau infraroșu activ (AIR). 2. Distanță de detecție reglabilă: minim 4 m, până la 10 m. 3. Suport pentru integrare cu sistemul de control al barierii (deschidere, oprire, revers automat) 4. Compatibilitate: poate funcționa împreună cu bariere electromecanice de orice marcă. 5. Tip obstacol detectat: pietoni și vehicule	buc	1
Cameră video IP pentru recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR/LPR)	1. Cameră de supraveghere IP de tip bullet, destinată recunoașterii numerelor de înmatriculare (LPR/ANPR), pentru controlul accesului auto sau monitorizarea traficului rutier. 2. Minim 3 Megapixeli sau echivalent. 3. Varifocală, cu distanță focală reglabilă între 2,8 mm și 12 mm. 4. Detectare și identificare automată a numerelor de înmatriculare 5. Slot pentru card MicroSD (până la 128 GB sau mai mult). 6. Grad de protecție minim IP66 pentru utilizare în exterior. 7. Carcasă metalică anti-vandal IK10. 8 Temperatură de operare: -30°C până la +60°C.	buc	2
Monitor interior pentru videointerfonie	1. Ecran color de 7 inch, tip TFT LCD cu funcție touch screen (ecran tactil). 2. Interfață grafică intuitivă, destinată utilizării în sisteme de videointerfonie pentru clădiri multifamiliale (blocuri de locuințe). 3. Conectivitate prin rețea IP (Ethernet) și alimentare prin PoE (Power over Ethernet) sau 12 VDC. 4. Suport pentru comunicare audio bidirecțională și vizualizare video de la panoul de intrare sau camerele IP conectate.	buc	1

Unitate de apel (videointerfon) pentru un singur abonat – antivandalică	1. Destinație sistemelor de videointerfonie pentru o singură locuință/unitate.;2. Construcție antivandalică, cu carcasă metalică rezistentă la impact (IK10) și la condiții meteorologice (minim IP65).;3. Cameră video integrată cu rezoluție minimă 2MP.;4. Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare bidirecțională.5. Conectivitate IP, alimentare PoE sau 12VDC.	buc	1
Support fix pentru braț barieră automată	1. Support fix pentru susținerea brațului de barieră automată la capătul opus motorului.;2.Compatibilitate cu brațe rectangulare din aluminiu cu lungime între 4.5 – 6 metri.;3. Tip montaj: fix pe sol (cu șuruburi de ancorare).;4. Prevăzut cu role din plastic dur sau cauciuc pentru ghidarea brațului.5. Rezistent la temperaturi: -30°C până la +60°C.	buc	1
Note	In pret trebuie sa fie inclusă: 1. Montarea sistemului de control access și darea lui in exploatare 2. Integrarea lui cu sistemul de supraveghere video pentru a inregistra intrările și ieșirile. 3. Introducerea listei albe și negre a numerelor de inmatriculare 4. Instruirea personalului responsabli 5. Asistentă gratuita timp de 12 luni 6. Garanție 24 luni	buc	1

Administrator rețea

Valentin Amarii

