

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar, la
Gradinita de Copii din sat. Cisla,
r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Demolare

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucărărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	90,0000
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	10,4000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	13,5000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	16,2000
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	70,0000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	32,4000
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demontarea fundatiei din piatra but)	m3	12,5000
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,5000
9	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t	72,0000
10	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	72,0000
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar, la
Gradinita de Copii din sat. Cisla,
r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCimeta

Lista cu cantitatile de lucrarile № 2-1-2
Solutii constructive

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Demolare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,50
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura fundatiei)	m3	28,00
3	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,30
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamantului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamantul provenind din teren usor	m3	11,02
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamant necoeziv	m3	11,02
6	TRIIAA06F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamantului sapat in camion)	t	40,00
7	TsI50A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	40,00
Capitolul 2. Fundatia				

8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	153,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AI D6)	kg	19,40
10	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,00
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) .(Beton B3.5; perna de fundatie)	m3	1,23
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton B15, fundatie)	m3	12,75
13	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti	m2	30,00
		Capitolul 3. Planseie si grinzi (cota -0.010; cota +2.900)		
14	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	922,00
15	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI D6)	kg	82,00
16	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	25,00

		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile		
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C20)	m3	9,00
		Capitolul 4. Coloane		
18	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,80
19	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barclor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Al D6)	kg	44,90
20	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,60
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C20)	m3	1,90
		Capitolul 5. Consolidarea golurilor de usa		
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parcial in beton	kg	376,50
23	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halclor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,38
		Capitolul 6. Executia scarilor		
24	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Al D 12)	kg	95,00

25	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,00
26	CB03E	Cofraje din panouri resolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,60
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C20)	m3	2,75
28	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada ornamentata)	m	7,50
		Capitolul 7. Pereu		
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	0,90
30	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (pereu)	kg	17,80
31	CB03E	Cofraje din panouri resolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,50
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(pereu 8.9m2)	m3	0,90

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar, la
Gradinita de Copii din sat. Cisla,
r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WmCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Solutii arhitecturale

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Finisare interioara Capitolul 1.1. Finisare subsol Capitolul 1.1.1. Pardosea		
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (15cm subsol)	m ³	2,50
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m ³	0,03
3	CC03C1	Montare plase sudate la inalimi peste 35 m. la placi (subsol)	kg	52,00
4	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, drisuite sau rolate (subsol)	m ²	16,30
5	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la pardosele executat pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla simpla (pelicula tehnica 2 mm) (subsol)	m ²	16,30
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (subsol)	m ²	16,30
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m ²	16,30
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m ²	16,30
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (plinte din gresie lipite pe adeziv 10cm inaltimea)	m	15,80
		Capitolul 1.1.2. Pereti		
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (subsol)	m ²	44,71
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	5,00

1	2	3	4	5
		drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile)	m2	44,71
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,71
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,30
16	CF17C	Diverse lucerari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,30
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,30
		Capitolul 1.1.4. Timplarie		
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice de intrare, incalzite)	m2	2,00
		Capitolul 1.2. Finisare parter		
		Capitolul 1.2.1. Pardoseli		
20	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pardosea bucatarie, incaperea 5)	m2	23,00
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (15cm bucatarie)	m3	2,30
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (parter)	m2	38,50
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	38,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	38,50
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2	38,50

1	2	3	4	5
		peste 300 x 300 mm		
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (plinte din gresie lipite pe adeziv 10cm inaltimea)	m	44,70
		Capitolul 1.2.2. Perete		
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m ³	12,50
28	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m ²	0,19
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parter)	m ²	68,80
30	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discurse, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	34,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile)	m ²	170,05
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m ²	68,80
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	68,80
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	68,80
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inclusiv glafurile)	m ²	68,80
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	101,68
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (in blocuri sanitare)	m ²	90,20
		Capitolul 1.2.3. Tavane		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m ²	15,50
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²	15,50

1	2	3	4	5
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,50
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,50
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	66,70
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,70
		Capitolul 1.2.4. Timplarie		
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice de intrare, incalzite)	m2	1,80
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv	m2	7,56
46	CK23A	Fereste din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata toculei pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,96
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inalimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti disparitori din aluminiu la mesele de prigatire a mincarii, h=1,5*1,5*3buc; cu umplutura de sandwich, calitate superioara a materialului)	m2	6,75
		Capitolul 2. Finisare exterioara		
		Capitolul 2.1. Fatada		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betoncontact)	m2	44,50
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (70mm, Cornier din aluminiu 1100.3m.l))	m2	44,50
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala MW 30mm	m2	2,50

1	2	3	4	5
51	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu, (200mm. culoare alba)	m	1,30
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" int-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	47,00
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	47,00
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuli) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (toclu)	m2	12,00
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic ineleiate, cu grosimea sub 15 mm (scari exterioare)	m2	11,00
		Capitolul 2.2. Acoperis		
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,06
57	CE30A	Asterala le invelitori sau dolile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite Normele resurselor cu valoarea (0.009m3) se iau dupa proiect)	m2	34,00
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	34,00
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Acoperis din tigla metalica culoarea rosie, grosime mini 0.05mm)	m2	34,00
60	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astreala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (stresina si frontonul executata cu profnastil)	m2	14,55
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,50
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,50
63	CE20A	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	8,50

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar, la
Gradinita de Copii din sat. Cisla,
r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-4
Apeduct\Canalizare

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Apeduct\Canalizare				
1	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00
2	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00
3	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00
4	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00
5	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Montarea trapului in pardosea)	buc	2,00
6	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	34,00
7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv	buc	16,00
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m	34,00

1	2	3	4	5
		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm		
9	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	30,00
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc	4,00
11	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vas p-u closet calitate superioara)	buc	1,00
12	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
13	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (chiuvete din inox pentru bucatarii)	buc	3,00
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare, calitate superioara)	buc	4,00
15	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru dus)	buc	1,00
16	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-5
Incalzire-Ventilare**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	10,0000
2	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	15,0000
3	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infilatere cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	12,0000
4	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu PPR 32*20*32)	buc	6,0000
5	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (PPR D 32)	buc	16,0000
6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000
7	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,0000
8	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (PPR D25)	buc	8,0000
9	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	4,0000
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,0000
11	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		de caramida (PPR D20)		
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1200мм)	buc	2,0000
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 21К-500-700мм)	buc	1,0000
14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (крепления радиаторов)	buc	12,0000
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический спускник воздуха)	buc	3,0000
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur)	buc	3,0000
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur)	buc	3,0000
18	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" (racord olandez 20*1\2")	buc	8,0000
19	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (ventilator baie) k=2.7, grosimea perete 400mm	buc	1,0000
20	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (ventilator hota) k=2.7, grosimea perete 400mm	buc	1,0000
		Capitolul 2. Montare utilaj		
21	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (ventilator WC D100mm)	buc	1,0000
22	VB31B	Hota pentru forja cu 2 focuri	buc	1,0000
		Capitolul 3. Utilaj		
23		Ventilator pentru WC	buc	1,0000
24	Hota	Hota pentru ventilare 1.2*1m	set	1,0000

Proiectant

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar, la
Gradinita de Copii din sat. Cisla,
r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr 1
WinCinetă

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6

Retele electrice interioare

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (strapungeri pentru cos de fum)	buc	5,00
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00
		Capitolul 2. Montare utilaj		
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm. pina la 405*320*120 (Щит распределительный (MAP), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм)	buc	1,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A.	buc	1,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A.	buc	8,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc	5,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu protectie differentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A. In=30mA,	buc	4,00
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,50
10		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*1,5	m	60,00
11		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ нгLS 3*2,5	m	70,00

1	2	3	4	5
12		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HfLS 5*4	m	20,00
13	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00
14		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	100,00
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
16		Intreruptor cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	2,00
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05
18		Intreruptor cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20	buc	5,00
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc	0,15
20		Priza cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	15,00
21		Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata	buc	2,00
22		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc	22,00
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 36W)	100 buc	0,05
24		corp de iluminat , IP20; modul LED 36W	buc	5,00
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 12W)	100 buc	0,03
26		corp de iluminat , IP20; modul LED 12W	buc	3,00
		Capitolul 3. Utilaj		
27		Panou pentru automate (18 automate)	buc	1,00
28		La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	1,00
29		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=20A, U230V	buc	8,00
30		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A, U230V	buc	5,00
31		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	5,00

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar, la
Gradinita de Copii din sat. Cisla,
r-ul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari № 2-1-7
Utilaj Inox**

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Utilaj Inox				
1		Masa inox 1300*800*850 cu polita	buc	4,00
2		Raft inox 1200*800*1800 cu 4 nivele	buc	2,00
3		Plita pe gaz cu 4 ochiuri si rola	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.