

Generator electric (nou)

Fișa tehnică

- Putere maximă - 90 kVa
- Putere minimă - 75 kva
- Numar faze -trifazat
- Tensiune -230/400 V
- Frecvența -50 Hz
- Factor putere -0,8
- Motor - Diesel
- Capacitatea cilindrica -4300-4500cm²
- Combustibil – motorină
- Putere minimă motor – 90 cp
- Sistem răcire - cu lichid
- Turație motor – 1500rpm
- Injecție directă a combustibilului
- Grilaj de protecție pu părțile in mișcare și cele ferbinți
- Starter electric si alternator pu incarcarea bateriei
- Incalzitor auxiliar pu antigel
- Rezervor pu combustibil integrat in sasinu cu izolare antivibrații și sa asigure o autonomie de min 8 ore de funcționare la putere maxima
- Esapament industrial cu rol de reducere a zgomotului
- Redresor pu încărcarea bateriei în timpul staționarii

- Manual de utilizare si instalare
- Sistem de evacuare a gazelor arse protejat termic
- Locul instalării – exterior
- Pornire automată în caz de cadere a rețelei (AAR/ATS)

Caracteristicile modului de comanda și control

- Este controlat de microprocesor
- Displei LSD
- Transfer automat între rețea și generator
- Istoric al operațiunilor

Notă:

Instalare , pornire de proba și garanție 12 luni cu piese consumabile (filtru ulei si combustibil) cu ulterioara testare pe durata garanției

Ștefrită S.M.B.

D. V. Copces