

**Schimbarea ferestrelor si  
reparatia fatadelor blocului  
chirurgical IMSP SR Hancesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2025

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Demontari</b>   |                    |          |
| 1      | RpCO56B                     | Demontari: riglete exterioare la ferestre cu recuperarea materialelor.437.9 m.l.  | m2                 | 153,2700 |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. desfacerea glafurilor exterioare 1190 85m*0,3  | m2                 | 166,6200 |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din din PVC ferestre   | m2                 | 702,8400 |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din din PVC usi  | m2                 | 16,5800  |
| 5      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontarea cu pastrarea materialelor pentru montare ulterioara   | m                  | 150,4000 |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Soclu</b>   |                    |          |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact   | m2                 | 165,0300 |
| 7      | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.035W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST ,-EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM.Se exclude resurs cornier<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2                 | 165,0300 |
| 8      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg                 | 224,3200 |
| 9      | CF10A                       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru  | m2                 | 165,0300 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5          |
|----|---------|---|-----|------------|
|    |         | sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu   |     |            |
| 10 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100                        | m2  | 165,0300   |
|    |         | <b>Capitolul 3. Peretii</b>   |     |            |
| 11 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pereti +ferestre + soclu.                                      | m2  | 3 682,8300 |
| 12 | CK35C   | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat.Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm  | buc | 850,0000   |
| 13 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor exterioara cu betonoground  | m2  | 2 588,2000 |
| 14 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 2 588,2000 |
| 15 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza pentru fatade tip Glet pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,  | m2  | 2 588,2000 |
| 16 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti inclusiv cu vopsea color tip Baumit - Edelputz Spezial bob-linga bob Norma producatorului 3.7kg/m2                           | m2  | 2 588,2000 |
| 17 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m   | 1 190,8500 |
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 20 cm  | m2  | 238,1700   |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 238,1700   |
| 20 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent   | m2  | 238,1700   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5          |
|----|---------|--|----|------------|
| 21 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiub=400mm  | m  | 437,9000   |
| 22 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m  | 1 190,8500 |
| 23 | IzF55E  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 20mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100   | m2 | 416,8000   |
| 24 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 416,8000   |
| 25 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent  | m2 | 416,8000   |
| 26 | CK23B1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanizme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2 | 50,2500    |
| 27 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanizme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.      | m2 | 652,4900   |
| 28 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pe conturul ferestrelor partea interioara tip Banda de etansare Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVAp De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor  | m2 | 1 190,8500 |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5          |
|----|------------|--|----|------------|
| 29 | IzF05A1    | Strat hidroizolant la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu membrana tip Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA Pe conturul ferestrelor partea exterioara.De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor | m2 | 1 190,8500 |
| 30 | CE22A      | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Montarea burlanelor vechi demontate.Cot burlan 16. Cot capat 8;Plinii 8. Burlan se exclude.<br>Material marunt=1,0200  | m  | 150,4000   |
|    |            | <b>Capitolul 4. Alte lucrari</b>   |    |            |
| 31 | TrI1AA01E2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2  | t  | 80,0000    |
| 32 | TsI50A3    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  | t  | 80,0000    |

Proiectant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.