

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария с. Котовское
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Котовское
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт дороги пер. Садовая, ул. Малиновая с. Котовское»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт дороги»
5. Deviz Local:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	1 010,00 00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,20
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,01
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	1 010,00 00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,66
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под грейдер средняя толщина 7 см. Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	70,7000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	21,21
1.	1411122201672.3 2.5-63	Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	89,79
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,54
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,97
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,41
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,35
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под укладку средняя толщина 3 см. Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	30,3000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	9,09
1.	1411122201672.8 -31	Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	38,48
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,52
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,27
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,61
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,15
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2	t	0,6100
1.	23203226000401	Bitum	t	0,63
1.	2952220000000	Autoqudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,18
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BA-16 мелкозернистый Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	1 010,00 00

1	2	3	4	5
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,60
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate BA-16	t	142,41
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,98
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,98
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,98
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) по 0,5 м с двух сторон	m2	224,0000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,10
1.	14111222016601	Piatra sparta 0-32,5 mm	m3	28,22
2.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,57
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,79
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,22
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,46
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,10