

Descriere produse

Miniincarcator cu set de atasamente

Specificații

Cadru	Articulat
Lungime	3000-3100mm
Lățime	1400-1450mm
Înălțime	Max.2150mm
Greutate	2000-2100kg
Anvelope	Profil tractor 400/50-15 de aceleasi dimensiuni fata/spate
Transmisie, tractiune	Hidrostatic,4 motoare, cu 2 trepte, tractiune integrata 4x4,
Forța de trageră max.	1800-1900kpa
Viteza max.	Min.26 km/h
Debit / presiune ulei hidraulic auxiliar	Min 80lt./ min. 225 bari
Raza de rotire în interior / exterior	Max. 1250/2675 mm
Înălțimea de ridicare până la punctul de pivotare	Min. 3100mm
Capacitatea de ridicare	Min.2100kg
Max. Sarcina de basculare *)	1300-1400kg
Max. Forța de rupere / 50 cm	1600-1700kg
Putere motor (ece r120)	Min 42, (57-60cp)
Cuplu max.	220 nm @ 1500 rpm
Combustibil	Motorină
Cabina	Montată pe suporturi de cauciuc
Cadru de siguranță	ROPS + FOPS
Vizibilitatea la roțile din spate	datorită geamurilor din spate mari
Dotari standard	încălzire, interior fonoabsorbant, spalator și ștergător de parbriz in partea de sus a parbizului, filtru de aer, clape de noroi, față și spate.
Alte dotari	kit de iluminare pentru trafic rutier, kit de lumină de lucru (2 bucăți cu LED-uri deasupra parbrizului, 2 buc deasupra geamurilor din spate) și girofar.
Scaun	suspensie pneumatică, cotiere, centura de siguranta
Maneta de conada(Joystik) + Opticontrol	8 functii + pachetul de comutatoare de control montat pe maneta de comandă
Panou de bord	Digital cu afisaj a tahometru, orometru, termometru, Volum de combustibil, nr. turatiilor, vitezei de deplasre, si alte informatii relevante.
Frina de parcare	Hidraulica
Ieșirea hidraulică auxiliară dubla din spate	echipat cu o linie de presiune, de retur si linie de rezervor
Greutățile spate	integrată min. 275 kg + laterale min.180 kg (90 kg fiecare)
Cuplaj de remorcare	cu bila si stift
Biper spate	semnal sonor puternic de avertizare la mersul înapoi
Lumini de lucru	Min.1000 Lumen LED
Priza hidraulica	Multiconector cu cuplare rapida
Brat	Telescopic, compus dintr-un singur element positionat in fata, lateral, dreapta in raport cu centrul cabinei, cu un singur cilindu de extensie plasat in interiorul bratului, pentru o vizibilitate mai buna de pe scaunul operatorului. - sistem autonivelare si amortizare Extindere telescopica brat min.700cm

Atasamente	COMPATIBIL CU INIINCARCATORUL OFERTAT FARA ADAPTARI IN AFARA UZINII PRODUCATORULUI
<i>Cupa multifunctionala</i>	
Margine	dreapt
Lățime	1400-1450
Volum	Min300
Greutate	240-250
<i>Perie rotativa</i>	
Lățimea de lucru	1400-1500mm
Lățimea totală	1700-1800mm
Diametrul măturii	550-600mm
Cotitură	electric
Unghiul de cotitură	Min +/- 25 °
Greutate	Max. 200kg
<i>Lama de dezapezire</i>	
Lățimea lamei principală	1300-1400mm
Extensii cu fixare	2x(300-350mm)
Unghiul de rotire	Min +/- 30 de grade
Greutate	Max 220kg
Înălțimea lamei	550-600mm
Margine	De cauciuc
ANUL PRODUCERII	Min. 2023
STARE	Nou