

Caiet de sarcini

Obiectul achiziției : Achiziția de tehnică specială pentru colectarea și transportarea deșeurilor satul Dominteni r-ul Drochia

prin procedura de achiziții : Licitație deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Da

1. Denumirea autorității contractante : Primăria Satul Dominteni r-nul Drochia

2. IDNO: 1007601010345

3. Adresa: Satul Dominteni r-nul Drochia

4. Numărul de telefon : 025270234 mobil 067575529,060944404

5. Adresa de e-mail : primariasdominteni@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Fără TVA (lei)
	Bunuri	bucăți		
	Lotul 1, poziția 1			
16700 000-2	Tractor	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 90 CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de braț minim: 50 Transmisie sincronizată: minim 12 Fata+12 Spate Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spatate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spatate, iluminare interioara, usi cu deschidere spatate, iesire spatate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spatate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spatate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei	676 000,00

			Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Scaun pasager Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore	
	<i>poziția 2</i>			
34000 000-7	Dispozitiv de agatare tomberon	1	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE maxim: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	72500,00
	<i>poziția 3</i>			
	Încărcător frontal		Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro	133333,34

			- a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	
	Poziția 4			
34000 000-7	<i>Căuș cu maxilar</i>	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,4- 0,5 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu tractorul și încărcătorul frontal propus.	41666,67
	poziția 5			
34000 000-7	<i>Lama universală</i>	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 și încărcătorul frontal punctul 2.	41541,67
	poziția 6			
34900 000-6	<i>Tocator lateral</i>	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 80-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: minim 50 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de	150000,00

			transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie: minim 12 luni Condiții sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	
	poziția 7			
34000 000-7	Remorcă pentru tractor	1	Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei din metal; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm - 6000 mm; -latime: 2000 mm - 2200 mm; -înălțime: 1500 mm-1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 800 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cirlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	175000,00
	TOTAL :			1290042,68

Condiții :

Termen de livrare – Maxim 60 de zile de la semnarea contractului

Conducătorul grupului de lucru : Prisacari Victor