

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *mărfurilor de gospodărie și materiale de construcție* prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO: **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chisinău, str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante
policlinica_cs@gov.md, <http://pcs.gov.md>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1 Cablaj electric și accesorii						
1.1.	39300000-5	Bandă izolatoare	buc	10	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	
1.2.	39300000-5	Cablu electric ABBT 2x2,5mm2	m	200	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC;	

					Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare: - 50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MΩ*km; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.3.	39300000-5	Cablu electric PVS 3x2,5mm ²	m	100	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.4.	39300000-5	Cablu electric PVS 3x1,5mm ²	m	200	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.5.	39300000-5	Cablu electric PVS 3x0,75mm ²	m	50	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.6.	39300000-5	Cablu electric PVS 2x2,5mm ²	m	150	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare: - 25...+40°C;	

					Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.7	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 2,5mm2	buc	100	Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune: 2,5mm2; Temperatura de lucru: -40...+80°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.8	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 1,5mm2	buc	100	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune: 1,5mm2; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.9	39300000-5	Tub de capăt (papuc pin izolat) 0,75mm2	buc	100	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune: 0,75mm2; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.10	39300000-5	Cablu telefon	buc	2	Tip: 4x7/0,10 CCS Lungime rolă: 100m Culoare înveliș de protecție: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.11	39300000-5	Canal cablu 10x15	buc	10	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.12	39300000-5	Canal cablu 10x15	buc	10	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic	

					Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.13	39300000-5	Canal cablu 20x10	buc	10	Dimensiuni: 20x10mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
1.14	39300000-5	Canal cablu 40x16	buc	5	Dimensiuni: 40x16mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		TOTAL Lot 1				9 304,00
Lot 2: Echipamente electrice						
2.1	39300000-5	Înterupător unitar interior	buc	50	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.2	39300000-5	Înterupător mecanism exterior	buc	10	Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1 Tensiune alimentare: max. 250 V Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior	
2.3	39300000-5	Înterupător dublu interior	buc	40	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.4	39300000-5	Înterupător unitar exterior	buc	10	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 70±15 mm x 70±15 mm	

					Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.5	39300000-5	Înterupător dublu exterior	buc	10	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 70±15 mm x 70±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.6	39300000-5	Priză unitară interioară cu împământare	buc	50	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±15 mm x 80±15 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.7	39300000-5	Priză dublă interioară cu împământare	buc	40	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220V±10% Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±15 mm x 120±15 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.8	39300000-5	Priză dublă exterioară cu împământare	buc	5	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±15 mm x 110±15 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.9	39300000-5	Fisă cu împământare	buc	5	Material: Cauciuc Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	

2.10	39300000-5	Fisă cu împământare	buc	20	Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.11	39300000-5	Înterupător automat 1P 16A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.12	39300000-5	Înterupător automat 1P 16A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.13	39300000-5	Înterupător automat 1P 20A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
2.14	39300000-5	Înterupător automat 1P 25A	buc	3	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 230/400 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		TOTAL Lot 2				11 253,00

Lot 3 Țevi și accesorii pentru canalizare

3.1	39300000-5	Țeavă canalizare	buc	3	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 1000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da	
3.2	39300000-5	Țeavă canalizare	buc	2	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da	
3.3	39300000-5	Mufă	buc	2	Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.4	39300000-5	Ramificație 50x50/45°	buc	2	Tip: Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.5	39300000-5	Ramificație 50x50/90°	buc	2	Tip: Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.6	39300000-5	Cot 50/90	buc	3	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	

3.7	39300000-5	Cot 50/45	buc	3	Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
3.8	39300000-5	Dop	buc	2	Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri;	
		TOTAL Lot 3				636,00
Lot 4 Materiale de construcție						
4.1	44100000-1	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare manuală	sac	21	Compoziție: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți. Pentru lucrări la interior: Da Produs conform SM 262:2005: Da Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 30 kg Termen de păstrare: 6 luni Certificat de conformitate valabil: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
4.2	44100000-1	Glet pe bază de ipsos	sac	32	Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18...20 kg Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm ² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm ² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm ² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Conform SM SR EN 13279-1:2010	
4.3	44100000-1	Vopsea lavabilă hipoalergică de interior	gal	31	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da	

					Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Greutate ambalaj: 14 kg Termen de valabilitate: 24 luni Aviz sanitar valabil emis de ANSP: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate/conformitate: Da	
4.4	44100000-1	Email alchidic lucios cu uscare rapidă	litri	5	Compoziție: rășină alchidică Consum normat: 80...100 ml/m ² Termen de valabilitate: 24...36 luni Bună putere de acoperire: Da Uscare rapidă: Da Timp uscare strat: 2...4 ore Aderență și duritate bună: Da Rezistență la solicitări mecanice: Da Rezistență la intemperii: Da Culoare: Alb Destinație: Protejarea suprafețelor exterioare/interioare din metal, lemn, zidărie neutră. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Ambalaj: găleată sau borcan plastic/metalic Cantitate ambalaj: 0,75...2,5 l	
4.5	44100000-1	Vopsea lavabilă universală	litri	17	Compoziție: Pe bază de dispersie Antibacteriană: Da Cu microsfere ceramice: Da Ultra-rezistentă la spălare: Da Rezistență la murdărire și pătare: da Utilizată pentru fațade sau interioare supuse uzurii înalte: Da Aspect semi-vâscos: da Densitate: 1,24±0,05 g/cm ³ pH: 8,0...9,0 Culoare: Alb mat Consum normat: suport neted min. 85 ml/m ² ; suport cu granulație medie – min. 100 ml/m ² suport cu granulație mare – min. 120 ml/m ² Ambalaj: Recipient din plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
		TOTAL Lot 4				26 800,00
Lot 5 Scule electrice						
5.1	39300000-5	Mașină de găurit și înșurubat	buc	1	Tip: Mașină de găurit și înșurubat; Alimentare: Acumulator; Capacitatea bateriei: min. 2 Ah; Cuplu maxim: 40...60 Nm; Diametru mandrină: 0,8...13; Tensiunea acumulatorului: 18...20V; Tip baterie: Li-Ion sau echivalent; Tip mandrină: Prindere rapidă; Număr rapoarte de transmisie: 2; Viteza de rotație: 0...400/0...1500 rpm; Funcție de iluminare: Da;	

					Accesorii: Acumulator: min. 2 buc; Încărcător: Da; Servietă: Da; Manual de utilizare: Da.	
5.2	39300000-5	Ciocan rotopercutor	buc	1	Tip: Ciocan rotopercutor; Alimentare: Rețea electrică 220V±10%; Forța de impact: 2,5...3,5 J; Frecvența loviturilor: 3500...4500 l/min; Masa: 2,5...3,2 kg; Număr moduri de lucru: min. 3; Putere motor: 800...1100W; Tip cartuş/mandrină: SDS-Plus; Turația de mers în gol: 900...1100 rpm; Performanțe: Diametru de găurire în beton: max. 26 mm; Diametru de găurire în lemn: max. 32mm; Diametru de găurire în oțel: max. 13 mm;	
		TOTAL Lot 5				4980,00
Lot 6 Scule de lăcătușerie						
6.1	39300000-5	Chei Torx	set	1	Tip: Chei; Mărime: 1,5...10 mm; Lungime: 65...175 mm; Număr de articole: 9 buc; Material: Oțel aliat CrV sau echivalent; Tip constructiv: nPrelucrat la ambele capete; Port-chei plastic: Da	
6.2	39300000-5	Chei HEX	set	1	Tip: Chei; Mărime: 1,5...10 mm; Lungime: 78...166 mm; Număr de articole: 9 buc; Material: Oțel aliat CrV sau echivalent; Tip constructiv: nPrelucrat la ambele capete; Port-chei plastic: Da	
6.3	39300000-5	Biți de impact	set	1	Tip: Chei; Material: Oțel instrumental S2; Dimensiunea de prindere: 1/4 Lungime: 25...50 mm; Număr de articole: 23 buc; Tip constructiv: nPrelucrat la ambele capete; Port-bit inclus în set: Da	
		TOTAL Lot 6				640,00
Valoarea estimativă totală						53 613,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la necesitate, conform solicitării (e-mail) a autorității contractante, livrate în decurs de 3 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Propunerea tehnică	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 22) Confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
2.	Propunerea financiară	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23) Confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
3.	Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri	Autorizație de funcționare –copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
4.	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului.	Obligativ
5.	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
6.	Actele de conformitate a bunurilor	Copia actelor ce confirmă calitatea și originalitatea bunurilor *(certificate de calitate)	Obligativ
7	Mostre pentru bunurile solicitate	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **nu se aplică.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **livrarea, la necesitate, în termen de 3 zile lucrătoare din data înaintării solicitării, la sediul autorității contractante, cu depozitarea corespunzătoare a mărfii.**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA „RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP”** *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat.**

23. Alte informații relevante : - **autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.**

04 iunie 2024

Conducătorul grupului de lucru

Viorica EFROS
(semnat electronic)