

1. Dispoziții generale

« Soluție pentru îndepărtarea cauciucului »

Ofertanții care propun Soluție pentru îndepărtare cauciucului de pe suprafețele artificiale a aerodromului să prezinte în ofertele lor o descriere în corespundere cu criteriile enumerate mai jos.

2. Descrierea generală a produsului

Soluția pentru îndepărtarea cauciucului de pe suprafețele artificiale a aerodromului trebuie să fie lichidă pe bază de apă, transportată în euro cuburi a câte 1000 litre.

3. Aplicare

Soluția pentru îndepărtarea cauciucului de pe suprafețele artificiale a aerodromului se aplică pe pista de decolare-aterizare în locurile unde este contaminată cu resturi de cauciucuri lasate de aeronave, se folosește pentru a dilua și a îndepărta poluantul.

4. Termen de exploatare

Soluția pentru îndepărtarea cauciucului de pe suprafețele artificiale a aerodromului trebuie să aibă termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, de la data livrării

5. Standarde și alte certificate

Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs, inclusiv lista aeroporturilor unde a fost utilizat produsul dat.

Tabelul 1. Caracteristicile produsului: « Soluție pentru îndepărtarea cauciucului »

Nr.	Compoziția	Un. m.	Valoarea
1.	Hidrocarburi terpenice	%	5-15
2.	Glicol	%	5-15
3.	Citrat de sodiu	%	0.2-2
4.	Alchilbenzen sulfonat	%	3-10
5.	Butanol	%	<15
6.	pH		9.98-10.98
7.	Densitatea		0.96-0.98
8.	Se livrează în Eurocub pe palet a câte 1000 litri.		