

Caracteristici tehnice, corp de iluminat SMD 35 W:

1. Tensiunea de alimentare: 165-265V, 50Hz;
2. Consumul de putere: 35 W;
3. Temperatura de culoare (CCT): 4000 K;
4. Indicile de redare a culorii (CRI): 84,8Ra;
5. Factorul de putere (PF): 97;
6. Eficiența luminousă globală: de la 120 lm/W;
7. Fluxul luminos: 5057 lm;
8. Pulsații luminoase (Flicker): 0,4%;
9. Gradul de protecție: IP65;
10. Protecție de supraîncălzire: $\leq 60^{\circ}\text{C}$;
11. Protecție de suprasarcină. Încorporat

Caracteristici tehnice, corp de iluminat SMD 55 W:

1. Tensiunea de alimentare: 165-265V, 50Hz;
2. Consumul de putere: 55 W;
3. Temperatura de culoare (CCT): 4000 K;
4. Indicile de redare a culorii (CRI): 84,8Ra;
5. Factorul de putere (PF): 97;
6. Eficiența luminousă globală: de la 120 lm/W;
7. Fluxul luminos: 7900 lm;
8. Pulsații luminoase (Flicker): 0,4%;
9. Gradul de protecție: IP65;
10. Protecție de supraîncălzire: $\leq 60^{\circ}\text{C}$;
11. Protecție de suprasarcină. Încorporat

					Obiect Nr. 05 - 08 / 2017 IEE						
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data							
					Parametrii tehnici a corpurilor de iluminat SMD 35W, SMD 55W, SMD 75W.			Faza	Coala	Coli	
ISP		Titarciuc V.						„PANPROIECT PLUS” SRL Chişinău			
Verificat		Titarciuc V.									
Elaborat		Chiriac I.									

1. Caracteristici tehnice, corp de iluminat SMD 75 W:

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Tensiunea de alimentare: | 165-265V, 50Hz; |
| 3. Consumul de putere: | 75 W; |
| 4. Temperatura de culoare (CCT): | 4000K; |
| 5. Indicile de redare a culorii (CRI): | 84,8Ra; |
| 6. Factorul de putere (PF): | 97; |
| 7. <u>Eficiența luminousă globală:</u> | <u>de la 120 lm/W;</u> |
| 8. <u>Fluxul luminos:</u> | <u>9180 lm;</u> |
| 9. Pulsații luminoase (Flicker): | 0,4%; |
| 10. Gradul de protecție: | IP65; |
| 11. Protecție de supraîncălzire: | ≤ 60°C; |
| 12. Protecție de suprasarcină. | Încorporat |

1. Caracteristici tehnice, corp de iluminat SMD 150 W:

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Tensiunea de alimentare: | 165-265V, 50Hz; |
| 3. Consumul de putere: | 150 W; |
| 4. Temperatura de culoare (CCT): | 4000K; |
| 5. Indicile de redare a culorii (CRI): | 84,8Ra; |
| 6. Factorul de putere (PF): | 97; |
| 7. <u>Eficiența luminousă globală:</u> | <u>de la 120 lm/W;</u> |
| 8. <u>Fluxul luminos:</u> | <u>15091 lm;</u> |
| 9. Pulsații luminoase (Flicker): | 0,4%; |
| 10. Gradul de protecție: | IP65; |
| 11. Protecție de supraîncălzire: | ≤ 60°C; |
| 12. Protecție de suprasarcină. | Încorporat |