

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Bozieni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Bozieni**
3. Obiectul achizițiilor : **Reparația capitală a unor porțiuni de drumuri locale din s.Bozieni r-nul.Hîncești.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM 1.1. str. Tinerilor nr.24 - str. Ion Creanga nr.26 L=190m, B=3m, h=0.15m 1.1.1. Lucrari de pregatire		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,70
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,86
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,86
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	132,53
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,86
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,86
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00
		1.1.2. Strat fundatie		
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,70
		1.2. str. Haiducilor L=390m, B=3m, h=0.15m 1.2.1. Lucrari de pregatire		
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,70
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,76
11	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de	100 m3	1,76

1	2	3	4	5
		incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m		
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	272,03
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,76
14	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,76
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00
		1.2.2. Strat fundatie		
16	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta conform SM SR EN 13242 + A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,70
		1.3. str. 31 August 1989 nr.2 L=110m, B=3m, H=0.12m		
		1.3.1. Lucrari de pregatire		
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,01
18	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,01
19	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,00
20	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	3,30
21	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,17
22	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	26,35
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,30
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3	33,00
		1.3.2. Imbracamintea rutiera		
25	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2	330,00
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	330,00
27	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme	m3	39,60

1	2	3	4	5
		carosabile h=0.12m		
28	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	55,00
29	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m	55,00
30	pret piata	Mastic bituminos	kg	49,50
31	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3	1,20
		1.3.3. Acostamente		
32	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1	m2	110,00
		1.4. str. 31 August 1989 nr.54 - str. M. Viteazu		
		1.4.1. Sector 1 L=65m, B=3m, H=0.12m		
		1.4.1.1. Lucrari de pregatire		
33	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,01
34	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,01
35	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3	19,50
		1.4.1.2. Imbracamintea rutiera		
37	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2	195,00
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	195,00
39	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3	23,40
40	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	32,50
41	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m	32,50
42	pret piata	Mastic bituminos	kg	29,25
43	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3	1,20
		1.4.1.3. Acostamente		
44	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1	m2	65,00
		1.4.2. Sector 2 L=12m B=3m H=0.12m		
		1.4.2.1. Lucrari de pregatire		

1	2	3	4	5
45	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,01
46	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,01
47	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,00
48	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0,69
49	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,03
50	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,35
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,69
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3	6,90
		1.4.2.2. Imbracamintea rutiera		
53	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2	69,00
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	69,00
55	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3	8,28
56	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	11,50
57	RpAr6A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m	11,50
58	pret piata	Mastic bituminos	kg	10,35
59	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3	1,20
		1.4.2.3. Acostamente		
60	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1	m2	23,00
		1.5. str. M. Eminescu		
		1.5.1. Sector 1 L=28m, B=1.5m, H=0.12m		
		1.5.1.1. Lucrari de pregatire		
61	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,01
62	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,01

1	2	3	4	5
63	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,00
64	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0,42
65	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,02
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	3,26
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,42
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3	4,20
		1.5.1.2. Imbracamintea rutiera		
69	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2	42,00
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	42,00
71	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3	5,04
72	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	7,00
73	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m	7,00
74	pret piata	Mastic bituminos	kg	6,30
75	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3	1,20
		1.5.2. Sector 2 L=36m, B=4m, H=0.12m		
		1.5.2.1. Lucrari de pregatire		
76	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,01
77	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,01
78	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,00
79	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	1,44
80	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,07
81	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,16
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,44

1	2	3	4	5
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.8-31.5, conform SM SR EN 13242 +A1, h=0.1m	m3	4,20
		1.5.2.2. Imbracamintea rutiera		
84	IzF04J2 Aplicativ	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite, pelicula 90mk	m2	144,00
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,00
86	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0.12m	m3	17,28
87	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	24,00
88	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm fara costul masticului	m	24,00
89	pret piata	Mastic bituminos	kg	21,60
90	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25	m3	1,20

Primar:Popescu Vasile