

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului :Primăria Putinței.
2. Organizatorul procedurii de achiziție:Primăria Putinței.
3. Obiectul achizițiilor: Tehnică și echipament pentru deszăpezire și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu echipamente) com.Putinței.

Nr. crt.	Denumire produs	Descrierea	U.m.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<u>Tehnică și echipament pentru deszăpezire și întreținerea spațiilor verzi (tractor cu echipamente) com.Putinței</u>		
1	Tractor	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Termen de garanție: minim 12 luni.	buc.	1
2	Încărcător frontal	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 4300 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 2000 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	buc.	1
3	Cupă de încărcare obișnuită	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,70 m3 Lățimea cupei: min. 2,2 m Greutatea : min. 220 kg Garanția: min. 12 luni.	buc.	1

4	Lamă pentru deszăpezire	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	buc.	1
5	Remorcă basculantă	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 7,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2200 kg Garanția : min. 12 luni	buc.	1
6	Cisternă de apă	Cisternă: Tip: semitractată; Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4000 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Debitul pompei: 14-15 m.cub./oră; Greutatea: minim 1000 kg; Se agregă cu tractoare: minim 75 CP; Cu posibilitatea de autoumplere; Adâncimea de absorbție: minim 3 m; Raza de stropire: minim 20 m; Termen de garanție: minim 12 luni.	buc.	1
7	Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	buc.	1

8	<i>Perie comunală cu colector</i>	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 600 mm Volum colector de gunoi : min. 170litri Greutatea: min. 300 kg Presiunea de lucru: 10 MPa Garanția : min. 12 luni	buc.	1
---	--	--	------	---