

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

*Aprobat -
Aniboci Victor*



1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Calarasi

3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea str- Bojole 43 din or. Calarasi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. I str. Bojole 43		
		1.1. Suprafete pavate cu dale de pavaj 8 cm Acces spre gunoiste.		
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm Demontarea bordurelor	m3	3,5140
3	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	340,0000
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3	0,1700
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,8800
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	48,7500
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	75,0000
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton (tip caramida, sau bobina dimensiuni 20/ 19,7 cm x10/16,2 cm x 8 cm), prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 6 см).	m2	316,0000
		1.2. Trotuar		
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,3100

1	2	3	4	5
10	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3	0,3540
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,7000
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 10 cm grosime	m3	22,1100
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresate 100*20*10 cm, asezate pe o fundatie din beton	m	267,4000
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (TIP CARAMIDA 20x10x6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	278,4000
15	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor, Reprofilarea terenului din gazoane.	m3	48,2400