

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712732505552 din 22 aprilie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 5 – Emulsie						
Emulsie interior	Gama Color Ultra Latex	RM	Cheton Grup SRL	Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție	Ambalaj de 6.3 kg Descriere produs : vopsea pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici. Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, se usucă fără adaosuri și fără pete; Formează peliculă continuă, uniformă, umple foarte bine porii, este permeabilă la vapori de apă. Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 30 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Vopseaua trebuie să fie însoțită de declarația/certificat de conformitate sau agrement tehnic în construcție	
Emulsie exterior	Gama Color Ultra Fasad	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită;	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Să conțină hidroemulsie acrilică și aditivi. Rezistență foarte bună la intemperii; Rezistentă la razele UV; Putere de acoperire unică; Aderență foarte bună la suport; Grad sporit de alb; Lavabilitate sporită;	

				Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de la 5 kg până la 10 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Densitate: 1,55 – 1,68 PH : 8,0-10,0 COV MAX 40 g/l Clasa 2 conform EN 13300 Ambalaj de 6.3 kg. Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Lotul nr. 9 – Lac pentru parchet						
Lac pentru parchet	Lazur 350C Coloris	RM	Cheton Grup SRL	Destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scări din lemn și alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Poate fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor din beton, cărămidă și metal. Ambalaj 2,5 litri Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	Destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scări din lemn și alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Poate fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor din beton, cărămidă și metal. Ambalaj 2,5 litri Livrarea se face de către vânzător la instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana	
Total loturi 2						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1