

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 (21305159)					Data: „23,12,2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025					Pagina: __din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	42	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	Circuit anestezie / ventilatie Compact, adult, lungime 2m	480 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Circuitul de ventilatie extensibil rotosir pentru pacienti care nu stau mult timp ventilati trebuie sa fie format din: - doua tubulaturi cu lungimea de 2m prevazute cu conectori 22F si diametrul tubulaturii de 22mm. - piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si conector 22M/15F Caracteristici: - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa: 2.1 cmH2O; forma compacta: 1.7 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.8 mbar (ml/kPa) si forma compacta: 0.4 mbar (ml/kPa) Circuitul trebuie sa poata fi comprimat pana la o cincime din lungimea sa totala si sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Complianta tubului in extensie sa fie de 4.4ml/kpa per metru de tub, mai mica decat cea maxima permisa prin standardul ISO 5367:2000. Proiectat cu un profil gol, sa permita un flux laminar mai mare de gaz si rezistenta la flux va fi mai redua. La 60 L/min. rezistenta la flux a tubului extins este de 1.0cm H2O. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	Circuitul de ventilatie extensibil rotosir pentru pacienti care nu stau mult timp ventilati trebuie sa fie format din: - doua tubulaturi cu lungimea de 2m prevazute cu conectori 22F si diametrul tubulaturii de 22mm. - piesa in Y prevazuta cu porturi monitorizare gaze de 7.6mm si conector 22M/15F Caracteristici: - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa: 2.1 cmH2O; forma compacta: 1.7 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.8 mbar (ml/kPa) si forma compacta: 0.4 mbar (ml/kPa) Circuitul trebuie sa poata fi comprimat pana la o cincime din lungimea sa totala si sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Complianta tubului in extensie sa fie de 4.4ml/kpa per metru de tub, mai mica decat cea maxima permisa prin standardul ISO 5367:2000. Proiectat cu un profil gol, sa permita un flux laminar mai mare de gaz si rezistenta la flux va fi mai redua. La 60 L/min. rezistenta la flux a tubului extins este de 1.0cm H2O. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani. Catalog, pag 13	DM000656166
33100 000-1	43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	480 201 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă si sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani. Catalog, pag 13	DM000656166

33100 000-1	56	Circuit ventilator adult	Circuit ventilator adult	483 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F 2. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 4. adaptoare incluse in set 15F la 22F 5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor 22F 2. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 4. adaptoare incluse in set 15F la 22F 5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	DM000656169
33100 000-1	57	Circuit ventilator nou nascut	Circuit ventilator nou nascut	484 001 Ventilation Circuit Corrugated	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Circuite de unica utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul 22F altul 15 M 2. circuit de ventilare cu port de 15M pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 4. adaptoare incluse in set 15F la 22F 5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Circuite de unica utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul 22F altul 15 M 2. circuit de ventilare cu port de 15M pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lînga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F 3. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 4. adaptoare incluse in set 15F la 22F 5. Camera de umidificare cu porturi 22M, cu suport de 120 mm cu contur pentru fixare pe umidificator de 4 mm Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	DM000656169
33100 000-1	105	Filtru HME adult	Filtru HME adult	140210	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM000656191
33100 000-1	110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	140130	Turcia	PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	DM000656192
33100 000-1	114	Gel EEG monitoring	Gel EEG monitoring	AQ21	Turcia	MEDIKAL TIBBI ARAC VE GERECLER INS. SAN. DIS. TIC.	gel electroconductor, pentru căciulite EEG preasamblate cu vîscozitate înalta în sticle de 250 ml	gel electroconductor, pentru căciulite EEG preasamblate cu vîscozitate înalta în sticle de 250 ml	DM000656156

33100 000-1	144	Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL)	GT010-110	China	Ningbo Greetmed	masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	masca și tubul din vinil, Extra Large (XL) conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	DM000372600

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

[illegible]

