

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1601011591314</u> din <u>25.09.2020</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii	-	-	-	-	-	-
Lotul 1	-	-	-	-	-	-
Remorca cu axa basculabilă în trei părți. CPV 16500000-0	EN 80	MD	SRL "Beck Cimișlia"	Greutatea maximă de ridicare. 4000kg Greutatea remorcii. 2500kg Descărcarea hidraulică. În 3 părți Înălțimea borturilor .500mm+1000m(din plasă) Dimensiuni interioare .3,92x2,02mx1,50m	Greutatea maximă de ridicare. 5800kg Greutatea remorcii. 2200kg Descărcarea hidraulică. În 3 părți Înălțimea borturilor .500mm+1000m(din plasă) Dimensiuni interioare 3,95x2,05mx1,50m	

				Dimensiuni exterioare.5,85mx2,2mx2,60m Volum încărcare.11,87m3 Suprafața încărcare.7,91m2 Grosimea pereților.2mm Grosimea podelei.4mm Dimensiunile roților. 11,5/80-15,3BKT Sistem de frinare.hydraulic Viteza de lucru.maxim 40km/h Cilindru hydraulic.4secții Sistem de suspensie.arcuri Tent pentru acoperire Tent și carcas pentru acoperire Box pentru instrumente Rezervor pentru apa curata si sapun	Volum încărcare.12,14m3 Suprafața încărcare.8,09 m2 Grosimea pereților.2mm Grosimea podelei.4mm Dimensiunile roților. 11,5/80-15,3BKT Sistem de frinare hydraulic Hansa Germany Viteza de lucru.maxim 40km/h Cilindru hydraulic.4secții DiNatale Bertelly Italy Sistem de suspensie.arcuri Tent pentru acoperire Tent și carcas pentru acoperire Box pentru instrumente Rezervor pentru apa curata si sapun	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Timciuc Andrei În calitate de: director comercial

Ofertantul: ÎCS "Beck Cimișlia" SRL Adresa: or. Cimișlia str. Burebista 1