

din data de 22.04.2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1776856447419 din 22.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcții rutiere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
ADITIV PENTRU ACCELERAREA PRIZEI ȘI REZISTENȚEI BETONULUI PENTRU REPARAȚIA SUPRAFEȚELOR ARTIFICIALE A AERODROMULUI	Cementix, CEM 20M	SUA	International Chem-Crete Corporation	<ul style="list-style-type: none"> Dispoziții generale Ofertanții care propun aditivul pentru accelerarea prizei și rezistența betonului pentru reparația suprafețelor artificiale a aerodromului să prezinte în ofertele lor o descriere în corespundere cu criteriile de mai jos. Descrierea generală ale produsului Materialul trebuie să fie sub formă de amestec de praf uscat, care se adaugă în mixtura de beton preparată pentru a accelera priza și rezistența betonului. Aditivul trebuie să accelereze priza betonului până la 2,5 ore și în acest timp betonul trebuie să atingă rezistența 	<ul style="list-style-type: none"> Dispoziții generale Ofertanții care propun aditivul pentru accelerarea prizei și rezistența betonului pentru reparația suprafețelor artificiale a aerodromului să prezinte în ofertele lor o descriere în corespundere cu criteriile de mai jos. Descrierea generală ale produsului Materialul trebuie să fie sub formă de amestec de praf uscat, care se adaugă în mixtura de beton preparată pentru a accelera priza și rezistența betonului. Aditivul trebuie să accelereze priza betonului până la 2,5 ore și în acest timp betonul trebuie să atingă rezistența 	ASTM C172/C172 M ASTM C143/C143 M

			<p>corespunzătoare mărcii necesare de beton.</p> <p>Trebuie să aibă un nivel foarte bun de rezistență la îngheț/ dezgheț , inclusiv rezistență la utilizarea agenților de degivrare.</p> <p>Materialul trebuie să corespundă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare pe orice vreme și anotimp; • Compatibil cu mixturile de beton; • Posibilitatea de aplicare la toate structurile din beton; • Timpul de lucru după utilizare 20-30min; • Posibilitatea exploatării suprafețelor peste 2-3 ore după aplicare. <p>3. Aplicare</p> <p>Aditivul se adaugă în mixtura de beton înainte de aplicare cu 20-30 minute, conform rețetei recomandate de producător.</p> <p>4. Termen de exploatare</p> <p>Termenul de valabilitate a aditivului nu mai puțin de 2 ani.</p> <p>5. Standarde și alte certificate</p> <p>Aditiv pentru accelerarea prizei și rezistenței betonului trebuie să corespundă standardelor: SM EN</p>	<p>corespunzătoare mărcii necesare de beton.</p> <p>Trebuie să aibă un nivel foarte bun de rezistență la îngheț/ dezgheț , inclusiv rezistență la utilizarea agenților de degivrare.</p> <p>Materialul trebuie să corespundă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare pe orice vreme și anotimp; • Compatibil cu mixturile de beton; • Posibilitatea de aplicare la toate structurile din beton; • Timpul de lucru după utilizare 20-30min; • Posibilitatea exploatării suprafețelor peste 2-3 ore după aplicare. <p>3. Aplicare</p> <p>Aditivul se adaugă în mixtura de beton înainte de aplicare cu 20-30 minute, conform rețetei recomandate de producător.</p> <p>4. Termen de exploatare</p> <p>Termenul de valabilitate a aditivului nu mai puțin de 2 ani.</p> <p>5. Standarde și alte certificate</p> <p>Aditivul pentru accelerarea prizei și rezistenței betonului corespunde standardelor: SM EN 934-</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>934-3 +A1:2014; ASTM C172/C172M; ASTM C143/C143;</p> <p>Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs, inclusiv lista aeroporturilor unde a fost utilizat produsul.</p> <p>6. Caracteristicile produsului: «Aditiv pentru accelerarea prizei și rezistenței betonului» conform standartului EN 1504-3 din 2005:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Criteriu</th> <th>Un. m.</th> <th>Valoarea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Culoarea</td> <td></td> <td>sur</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Temperatura maximă la întărire</td> <td>°C</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Timpul de întărire</td> <td>min</td> <td>20 - 30</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Toxicitatea</td> <td></td> <td>lipsește</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inflamabilitatea</td> <td></td> <td>lipsește</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ambalaj/livrare Se livrează în recipiente în recipiente a câte 900-1000 kg., în palete din lemn.</p>	Nr.	Criteriu	Un. m.	Valoarea	1.	Culoarea		sur	2.	Temperatura maximă la întărire	°C	50	3.	Timpul de întărire	min	20 - 30	4.	Toxicitatea		lipsește	5.	Inflamabilitatea		lipsește	<p>3+A1:2014; ASTM C172/C172M; ASTM C143/C143M;</p> <p>Producătorul sau distribuitorul trebuie să prezinte certificate de conformitate și de calitate pentru produs, inclusiv lista aeroporturilor unde a fost utilizat produsul.</p> <p>6. Caracteristicile produsului: «Aditiv pentru accelerarea prizei și rezistenței betonului» conform standartului EN 1504-3 din 2005:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Criteriu</th> <th>Un. m.</th> <th>Valoarea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Culoarea</td> <td></td> <td>sur</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Temperatura maximă la întărire</td> <td>°C</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Timpul de întărire</td> <td>min</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Toxicitatea</td> <td></td> <td>lipsește</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inflamabilitatea</td> <td></td> <td>lipsește</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ambalaj/livrare Se livrează în recipiente a câte 1000 kg., pe palete din lemn.</p>	Nr.	Criteriu	Un. m.	Valoarea	1.	Culoarea		sur	2.	Temperatura maximă la întărire	°C	50	3.	Timpul de întărire	min	25	4.	Toxicitatea		lipsește	5.	Inflamabilitatea		lipsește	
Nr.	Criteriu	Un. m.	Valoarea																																																		
1.	Culoarea		sur																																																		
2.	Temperatura maximă la întărire	°C	50																																																		
3.	Timpul de întărire	min	20 - 30																																																		
4.	Toxicitatea		lipsește																																																		
5.	Inflamabilitatea		lipsește																																																		
Nr.	Criteriu	Un. m.	Valoarea																																																		
1.	Culoarea		sur																																																		
2.	Temperatura maximă la întărire	°C	50																																																		
3.	Timpul de întărire	min	25																																																		
4.	Toxicitatea		lipsește																																																		
5.	Inflamabilitatea		lipsește																																																		
TOTAL																																																					

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnari Victoria

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Tincomerț Invest" SRL

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă, 33, ap. (of.) 42

din data de 22.04.2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1776856447419 din 22.04.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcții rutiere

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit de măsur.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot. I									
24957200	ADITIV PENTRU ACCELERAREA PRIZEI ȘI REZISTENȚEI BETONULUI PENTRU REPARAȚIA SUPRAFEȚELOR ARTIFICIALE A AERODROMULUI	kg	9000	117,50	141,00	1.057.500,00	1.269.000,00	Bunurile vor fi livrate în termen de până la 45 zile din data semnării contractului	
	TOTAL					1.057.500,00	1.269.000,00		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Botnari Victoria

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Tincomerț Invest" SRL

Adresa: or. Ocnița, str. Ion Creangă, 33, ap. (of.) 42