

ANTIMUCEGAI "GAMA COLOR"

1. DESCRIERE	Antimucegai "Gama Color" este o soluție apoasă de de substanțe biocide, fungicide cu adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: - Protejează suprafeșele pe care se aplică - Împotriva mucegaiului, fungilor și ciupercilor de pe zonele pe care s-a format - Distruge mușchii și lichenii algerilor - Distruge bacterii - Produsul cu utilizarea substanțelor active de ultima generație - Se absoarbe rapid în substrat - Se aplica pe orice suprafață - Se atribuie substanțelor toxice - Efect mare ca dezinfectant 100% eficient										
2. UTILIZARE	Antimucegaiul este destinat pentru prevenirea și combatirea microorganismelor (mucegai, algelor, ciuperci) de pe suprafețele din lemn, beton, cărămidă și din alte suprafețe, interioare și exterioare, noi sau vechi, finisate sau nefinisate. Se folosește în locuri cu umiditatea ridicată (băi, subsoluri....). Se recomandă de adăugat la mortare de cretă și ciment.										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="475 952 512 981">TIP</th><th data-bbox="475 981 692 1003">CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td data-bbox="475 1055 655 1084">Aspectul exterior</td><td data-bbox="906 1039 1485 1093">Lichid omogen transparent fără impurități mecanice, se admite depunerea unui sediment alb</td></tr> <tr> <td data-bbox="475 1122 807 1176">Indicatorul activității ionilor de hidrogen (pH)</td><td data-bbox="906 1122 1011 1151">4,0 – 11,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="475 1182 568 1211">Culoare</td><td data-bbox="906 1182 1018 1211">INCOLOR</td></tr> <tr> <td data-bbox="475 1218 576 1245">Consum</td><td data-bbox="906 1218 1123 1245">130 – 180 g/m²/strat</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	Aspectul exterior	Lichid omogen transparent fără impurități mecanice, se admite depunerea unui sediment alb	Indicatorul activității ionilor de hidrogen (pH)	4,0 – 11,5	Culoare	INCOLOR	Consum	130 – 180 g/m ² /strat
TIP	CARACTERISTICĂ										
Aspectul exterior	Lichid omogen transparent fără impurități mecanice, se admite depunerea unui sediment alb										
Indicatorul activității ionilor de hidrogen (pH)	4,0 – 11,5										
Culoare	INCOLOR										
Consum	130 – 180 g/m ² /strat										
4. PREGATIREA SUPRAFEȚEI	Se curăță de pe suprafață bioformațiunile prin metode mecanice, de uscat suprafața cu ajutorul fenului de construcție, arzătorului de gaze, lămpii de lipit etc. cu scopul de impregnare în profunzime.										
5. DILUANT RECOMANDAT	Nu necesită (produsul se aplică nediluat)										
6. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare soluția bine se amestecă. Se aplică cu pensula, ruloul sau cu ajutorul pistolului cu aer comprimat. Pentru efect maxim se aplică 2-3 straturi. Temperatura de aplicare trebuie să fie nu mai mică de 5 °C (temperatura optimă 15-23 °C). Timp de uscare la temperatura de 20 °C: uscare parțială aproximativ 45 minute; al doilea strat se aplică aproximativ peste 3 ore. Aplicarea următorului strat peste 5 ore. În mortarele de ciment sau ipsos, se adaugă 50 ml soluție la 1 litru de mortar. Lucrările de interior se efectuează într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a proteja mâinile, ochelari pentru a proteja ochii și respirator.										
7. AMBALARE	Recipienți de 0,9 l 5,0 l										
8. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează în ambalaje de plastic cu pulverizator, închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare, surse de foc și căldură, la										

Gama Color

temperaturi de minim 5 °C, maxsim 35 °C. Risc de deprecieri prin îngheț.
 Antimucigaiul se transport cu toate tipurile de transporturi în condiții care să asigure păstrarea calității lui cu respectarea regulilor de transportare a încărcăturilor în vigoare pentru tipul de transport dat.
 Este soluție toxică!

9. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoase. Nu respirați aburi. Produsul neutilizat nu se va arunca în canalizare sau în ape, râuri, etc. Personalul va purta echipamentul de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii. A nu lăsa la îndemâna copiilor.
10. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 18 luni de la data fabricației.
11. ALTE INFORMAȚII	Lista integrală a textelor frazelor legislative Lista frazelor de prevenție: P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate P273 – Evitați dispersarea în mediu
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!